

Metall-Dickschicht P 330

AUF EINEN BLICK:

- Produktmerkmale:**
- Dickschichtig verarbeitbar.
 - Hervorragende Kantenabdeckung.
 - Sehr gute Benetzung und dichter Film durch schuppenförmige Füllstoffe (Barrierewirkung).
 - Schnelle Antrocknung.
 - Universelle Direkthaftung auf Verzinkung, Stahl, Aluminium und Hart-PVC.
- Materialverbrauch:**
- Ca. 200-250 ml/m² bei Streichen oder Rollen, das entspricht einer Trockenfilmstärke von ca. 80-100 µm pro Anstrich.
- Standfestigkeit:**
- Streichen: Nass: ca. 200-300 µm/Anstrich.
 - Airless-Spritzen: Nass: ca. 400-500 µm/Arbeitsgang.
- Trockenzeiten:**
- Unter normalen Luft- und Temperaturverhältnissen nach etwa 4-5 Std. klebfrei und griffest, aber bei Druck noch verschiebbar.



METALL-DICKSCHICHT

DEKORATIVER KORROSIONSSCHUTZ MIT DIREKTER HAFTUNG FÜR INNEN UND AUSSEN



EINTOPF-DICKBESCHICHTUNG FÜR
EISEN, STAHL, NE-METALLE UND HART-PVC

ProfiTec Metall-Dickschicht P 330

Das glimmerhaltige Eintopf-System mit hohem Korrosionsschutz

Die farbige, lösemittelhaltige und seidenglänzende 1-Komponenten-Dickbeschichtung von ProfiTec ist äußerst wirtschaftlich, vereinfacht Arbeitsabläufe und verkürzt Arbeitszeiten.

ProfiTec Metall-Dickschicht ist ideal als Korrosionsschutz von Konstruktionen aus Stahl, verzinktem Stahl und Aluminium wie z.B. Hallen, Rohrleitungen, Brücken, Dächern, Gittermasten, Wand- und Deckenverkleidungen. Auch geeignet für die Überholung alter Beschichtungen und bandbeschichteter Bleche.

Durch das wirtschaftliche 1-Komponenten-Material werden Arbeitsabläufe spürbar vereinfacht und Arbeitszeiten deutlich verkürzt.



- **Sichere Direkthaftung durch die lösemittelhaltige Acryl-Bindemittelkombination ohne Grundierung auf vielen Metall-Untergründen.**
- **Hohe Schichtstärken und Standfestigkeit in einem Arbeitsgang.**
- **Grund- und Schlussbeschichtung können mit dem gleichen Material ausgeführt werden.**
- **Eingestellt für alle Auftragsverfahren – ob Streichen, Rollen oder Airless-Spritzen.**



Langzeit-Korrosionsschutz durch spezielle Bindemittelkombination

Die Bindemittelkombination der ProfiTec Metall-Dickschicht P 330 gewährleistet zuverlässigen Langzeit-Korrosionsschutz:

- **Durch aktive Rostschutzpigmente.**
- **Sichere Kantenabdeckung auf profilierten Bauteilen (Gitter oder Geländer).**
- **Hervorragende Untergrundbenetzung und geringe Porosität des Anstrichfilms.**
- **Hohe Wetterbeständigkeit und Langzeitschutz durch Dauerelastizität des Anstrichs.**

Rostschutz in Farbe

Die große Farbton-Vielfalt des ProfiTec MIX-Systems bietet alle dekorativen Möglichkeiten für modernen Metallschutz. ProfiTec Metall-Dickschicht P 330 ist in vierzehn DB- Farbtönen mit Eisenglimmer und zwei Fertigfarbtönen nach RAL erhältlich. Zusätzlich kann das Produkt nach dem Farbsystem MD Color N° 1 noch in eine Vielzahl von weiteren Tönen auf der Mischmaschine eingefärbt werden.

MIX



FERTIGFARBTÖNE

RAL 9006	RAL 9007

MIX MIT EISENGLIMMER*:

DB 301	DB 310	DB 501	DB 502	DB 503
DB 510	DB 601	DB 602	DB 603	DB 610
DB 701	DB 702	DB 703	DB 704	

* Farbtöne enthalten Eisenglimmer, der drucktechnisch nicht darstellbar ist.