# P 823 Putzgrund

Universelle Systemgrundierung

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Anwendungsbereich** | Griffiger und füllkräftiger Putzgrund für kontrastegalisierende Grundanstriche bei nachfolgenden Schlussbeschichtungen mit ProfiTec Mineral-, Silikat-, Dispersions- und Siliconharzputzen. Systemgrundierung für ProfiTec P 744 Decomarmor und WDV-Systeme. |
| **Sortimentsgruppe** | Grundierung Dispersion |
| **Dichte** | Ca. 1,67 g/cm³ |
| **Verbrauch** | Ca. 250 – 300 g/m² pro Beschichtung auf glatten, leicht saugenden Untergründen. Auf rauen Untergründen entsprechend mehr. Der Verbrauch kann je nach Beschaffenheit und Struktur des Untergrunds sowie Auftragsverfahren variieren. Die genauen Verbrauchswerte sind durch eine Probebeschichtung zu ermitteln. |

## Inhaltsstoffe

| | |
|---|---|
| **Inhaltsstoffe nach VdL** | Acrylat-Dispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Silikate, Wasser, Glykole, Filmbilde-hilfsmittel, Additive |
| **GISCODE** | BSW20 |
| **Konservierungsmittel** | Ja |
| **Biozidprodukte-Verordnung (528/2012)** | Dieses Produkt ist eine „behandelte Ware“ nach EU-Verordnung 528/2012 Art. 58, Absatz 3 (kein Biozid-Produkt) und enthält folgende biozide Wirkstoffe: Gemisch aus 1:1 Methyl-, Benzisothiazolinon, Gemisch aus Chlormethylisothiazolinon und Methylisothia-zolinon. |
| **VOC-Sicherheitshinweis** | EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/a): 30g/l (2010).<br>Dieses Produkt enthält <30 g/l VOC. |
| **Lösemittel VOC** | wasserbasiert |

| | |
|---|---|
| **Lösemittel und Weichmacher frei nach VdL-RL 01** | Nein |
| **Blei, Cadium, Chrom VI** | Keine Rezepturbestandteile |

# Umweltsiegel / Zertifikate / Signets

**Signets (intern)**

# Gebäudezertifizierung

Nach DGNB Kriterium ENV 1.2 (2018) „Risiken für die lokale Umwelt“

| Nr. | Relevante Bauteile/ Baumaterialien/ Flächen | Bereich | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Beschichtungen auf überwiegend mineralischen Untergründen im Innenraum sowie auf Tapeten, Vliesen, Gipskartonplatten etc. Nicht betrachtet werden Bodenflächen mit speziellen Beständigkeitsanforderungen (wie OS-Systeme) und Verkehrswege wie Tiefgaragen, Zufahrten | Gemeint sind dekorative Farben, Grundierungen, dekorative Spachtelmassen (inkl. Q-Spachtel) sowie Tiefengrund, Bodenbe-schichtungen ohne spezielle Beständigkeitsanforderungen, Betonlasuren | ja | ja | nein | nein |

# Sonstige Angaben

**Entsorgung**

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/ Erdreich gelangen lassen. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können mit dem Hausmüll entsorgt werden, flüssige Materialreste in Absprache mit dem örtlichen Entsorger. AVV-Abfallschlüssel: 080112

| | |
|---|---|
| **Recyclinganteil** | nicht enthalten |

Dieses Nachhaltigkeitsdatenblatt wurde auf Basis des neusten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt. Aufgrund der komplexen Anforderungen der Gebäudezertifizierungen obliegt es dem Käufer/Anwender, die Bewertung im Hinblick auf die Eignung dieses Produktes für das vorgesehene Zertifizierungssystem und die damit verbundenen Anforderungen zu prüfen. Diese Nachhaltigkeitsinformation ist nur in Verbindung mit dem aktuellen Technischen Merkblatt sowie dem Sicherheitsdatenblatt gültig.

**Meffert AG Farbwerke**
Sandweg 15
55543 Bad Kreuznach
Deutschland
Telefon: +49 671/870-0
E-Mail: info@meffert.com
www.meffert.com

Mitglied der DGNB