

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

### PT 19-05-001

*Produkttyp*  
Einlagenputzmörtel (OC)

*Identifikation*  
P1000 Klebe- und Armierungsmörtel grau  
Chargennummer siehe Etikett/Gebindekennzeichnung

*Verwendungszweck*  
Putzmörtel für die Verwendung als Außen- und Innenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände

*Hersteller*  
Meffert AG Farbwerke, Sandweg 15, 55543 Bad Kreuznach

*System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit*  
System 4

#### Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Wasserdampfdurchlässigkeit	$\mu \leq 20$	EN 998-1:2016
Wasseraufnahme	$W_{C2}$	EN 998-1:2016
Haftzugfestigkeit nach Bewitterung	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (bei Bruchbild A, B oder C)	EN 998-1:2016
Wasserdurchlässigkeit nach Bewitterung	$\leq 1 \text{ ml/cm}^2$ nach 48 h	EN 998-1:2016
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	NPD	EN 998-1:2016
Wärmeleitfähigkeit (Tabellenwert)	$\lambda_{10,\text{dry},\text{mat}} \leq 0,82 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=50% $\lambda_{10,\text{dry},\text{mat}} \leq 0,89 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=90%	EN 998-1:2016
Brandverhalten	A1	EN 998-1:2016
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 998-1:2016

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung, die im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 steht, ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Thorsten Ehrhardt, Meffert AG Farbwerke, Technik

Bad Kreuznach, 08.12.2020

  
(Unterschrift)