



P565 Schnell-Renovierfarbe

Peinture intérieure mate et isolante

Caractéristiques techniques

Domaine d'application

Peinture spéciale blanche sans aromatique pour isoler les supports comportant des taches de nicotine, de fumée et des traces d'eau. Remarque particulière : ne convient pas aux locaux dans lesquels des denrées alimentaires sont transformées ou stockées, ni aux locaux humides. Convient à tous les supports intérieurs tels que les enduits des groupes de mortiers P II et P III, les enduits de plâtre du groupe de mortiers P IV, les plaques de béton/fibrociment, les plaques de plâtre cartonné, les tissus de verre, les non-tissés de verre et de cellulose, le papier ingrain ainsi que les papiers peints structurés ou en papier et pour recouvrir d'anciennes couches de peinture à base de dispersion intactes.

groupe d'assortiment

Peintures intérieures

Densité

Env. 1,62 g/cm³

Caractéristiques suivant DIN EN 13 300

Abrasion humide : R-Classe 1

Rapport de contraste : Pouvoir couvrant H₁₀-Classe 2
pour un rendement d'environ 6 m²/l ou. 165 ml/m²

Degré de brillance : G3 matt

Granulométrie maximale : S1 Fin

Les indications des valeurs caractéristiques sont des valeurs moyennes. En raison de l'utilisation de matières premières naturelles dans nos produits, il peut y avoir de légères différences, sans que les propriétés du produit en soient affectées.

Rendement

Env. 165 ml/m² par couche sur supports lisses, légèrement absorbants. Consommation plus élevée sur supports rugueux. Déterminer les valeurs exactes de consommation en faisant un essai sur le support. La consommation peut varier en fonction de la capacité d'absorption du support et de la méthode d'application.

Degré de brillance

Mat

Ingrédients

Composants selon VdL

Résine alkyde, résine alkyde thix, dioxyde de titane, carbonate de calcium, silicates, glycols, additifs

CODE GIS

BSL10



Agent de conservation	Non
Ordonnance sur les produits biocides (528/2012)	Non soumis à l'étiquetage.
Information COV	Valeur limite UE pour ce produit (Cat. A/g): 350g/l (2010). Ce produit contient <340 g/l COV.
Base de solvants	À base de solvants
Plomb, Cadmium, Chrome VI	Aucun ingrédient de la recette

Labels écologiques / Certificats / Signets

Signets (internes)



Certification des bâtiments

Selon le critère DGNB ENV 1.2 (2018) «Risques pour l'environnement local».

No.	Éléments de construction pertinents / matériaux de construction / surfaces	Domaine	Q1	Q2	Q3	Q4
2	Revêtements sur des supports principalement minéraux à l'intérieur ainsi que sur des papiers peints, des non-tissés, des plaques de plâtre cartonné, etc. Ne sont pas prises en compte les surfaces de sol avec des exigences de résistance spéciales (comme les systèmes OS) et les voies de circulation comme les garages souterrains, les voies d'accès	Il s'agit des peintures décoratives, des apprêts, des enduits décoratifs (y compris les enduits de qualité) ainsi que des fonds, des revêtements de sol sans exigences de résistance particulières, des glacis pour béton.	non	non	non	non



Autres informations

Elimination

Ne pas rejeter dans les égouts ou les cours d'eau. Ne pas laisser pénétrer dans le sous-sol/le sol. Élimination selon les directives officielles. Recycler uniquement les emballages complètement vides. Les résidus de matériaux séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères, les résidus de matériaux liquides en concertation avec l'entreprise locale d'élimination des déchets. CED: 080111

Taux de recyclage

non inclus

Cette fiche de données de durabilité a été rédigée sur la base de l'état de l'art et de notre expérience. En raison des exigences complexes des certifications de bâtiments, il incombe à l'acheteur/utilisateur de vérifier l'évaluation en ce qui concerne l'adéquation de ce produit avec le système de certification prévu et les exigences qui y sont liées. Ces informations sur la durabilité ne sont valables qu'en combinaison avec la fiche technique actuelle ainsi que la fiche de données de sécurité.



Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15
55543 Bad Kreuznach
Allemagne
Téléphone : +49 671/870-0
E-mail : info@meffert.com
www.meffert.com