



P580 Acryl

Mastic d'étanchéité en dispersion pour les joints

Caractéristiques techniques

Domaine d'application

Mastic d'étanchéité pour les joints, plastoélastique prêt à l'emploi à base de dispersion pour l'intérieur et l'extérieur. Pour réaliser l'étanchéité des joints, des terminaisons et des fissures, par ex. du béton, du bois, de la pierre naturelle et de la maçonnerie. Très bonne adhérence sur les supports humides. Très bonne compatibilité avec les peintures de façades et intérieures PROFITEC. Pour les joints raccords et d'étanchéité à faible contrainte de dilatation, par ex. sur coffres de volets roulants, escaliers, portes et plinthes ou baguettes décoratives. Pour colmater les fissures et les joints sur les enduits, le béton cellulaire, les plaques de plâtre cartonnées, le fibrociment, les supports minéraux, le Styropor® et le bois.

groupe d'assortiment

Mastics d'étanchéité

Densité

Environ $1,70 \pm 0,03 \text{ g/cm}^3$

Ingrédients

Composants selon VdL

Dispersion d'acrylate, dioxyde de titane, carbonate de calcium, eau, produit auxiliaire filmogène, additifs

Agent de conservation

Non

Ordonnance sur les produits biocides (528/2012)

Ce produit est une «marchandise traitée» selon le règlement UE 528/2012 art. 58, alinéa 3 (pas un produit biocide) et contient la substance active biocide suivante : benzisothiazolinone

Base de solvants

A base d'eau

Plomb, Cadmium, Chrome VI

Aucun ingrédient de la recette



Certification des bâtiments

Selon le critère DGNB ENV 1.2 (2018) «Risques pour l'environnement local».

No.	Éléments de construction pertinents / matériaux de construction / surfaces	Domaine	Q1	Q2	Q3	Q4
12	Collage de petites surfaces de joints soumis à des contraintes mécaniques ; les domaines de la construction en verre, des façades et de la protection contre l'incendie ne sont pas pris en compte ici.	Mastics, produits d'étanchéité, colles pour le collage ponctuel et linéaire d'éléments de construction à l'intérieur et de gaines de ventilation à l'intérieur des bâtiments. Il s'agit de mastics/collants acryliques, de mastics à base de silicone et de mastics SMP (hybrides).	oui	oui	oui	oui

Labels écologiques / Certificats / Signets

Logo du certificat



Texte du certificat

- EN 15651-1 : F-EXT-INT 7,5P
- Distingué par le label écologique «Der Blaue Engel» pour les produits d'étanchéité à faibles émissions pour l'intérieur, conformément à DE-UZ 123.

Autres informations

Élimination

Ne donner au recyclage que les récipients vides. Les petites quantités durcies peuvent être jetées avec les déchets ménagers/industriels. Pour l'élimination des restes de matériaux liquides, respecter les prescriptions locales. Clé de déchet AVV : 080410 (produit de déchet)

Taux de recyclage

non inclus



Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15
55543 Bad Kreuznach
Allemagne
Téléphone : +49 671/870-0
E-mail : info@meffert.com
www.meffert.com

Cette fiche de données de durabilité a été rédigée sur la base de l'état de l'art et de notre expérience. En raison des exigences complexes des certifications de bâtiments, il incombe à l'acheteur/utilisateur de vérifier l'évaluation en ce qui concerne l'adéquation de ce produit avec le système de certification prévu et les exigences qui y sont liées. Ces informations sur la durabilité ne sont valables qu'en combinaison avec la fiche technique actuelle ainsi que la fiche de données de sécurité.