



# P211 Prosil

Siloxanverstärkte Fassadenfarbe

## Technische Daten

### Anwendungsbereich

Siloxanverstärkte Fassadenfarbe mit Silikatcharakter, ideal auch für egalisierende Anstriche auf mineralischen Putzuntergründen, Kunstharzputzen und Renovierungsanstriche auf tragfähigen Untergründen. Mit verkapselter Filmkonservierung zum vorbeugenden Schutz gegen Algen- und Pilzbefall.

### Sortimentsgruppe

Fassadenfarben

### Dichte

Ca. 1,56 g/cm<sup>3</sup>

### Kenndaten nach DIN EN 1062

**Glanz:** Klasse G3 (matt) ≤ 10

**Trockenschichtdicke:** Klasse E3 (> 100 und ≤ 200 µm)

**Max. Korngröße:** Klasse S1 (fein) ≤ 100 µm

**Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert):**

Klasse V1 (hoch wasserdampfdurchlässig) < 0,14 m

**Wasserdurchlässigkeit (w-Wert):** Klasse W2 (mittel) > 0,1 und ≤ 0,5

Bei den Angaben der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte. Aufgrund des Einsatzes von natürlichen Rohstoffen in unseren Produkten kann es zu geringfügigen Abweichungen kommen, ohne Beeinträchtigung der Produkteigenschaften.

### Verbrauch

Ca. 200 ml/m<sup>2</sup> pro Beschichtung auf glatten, leicht saugenden Untergründen. Auf rauen Untergründen entsprechend mehr. Die genauen Verbrauchswerte sind durch eine Probebeschichtung zu ermitteln. Der Verbrauch kann je nach Beschaffenheit und Struktur des Untergrunds sowie Auftragsverfahren variieren.

## Inhaltsstoffe

### Inhaltsstoffe nach VdL

Acrylat-Dispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Siliciumdioxid, Wasser, Glykole, Additive, Siloxan

### GISCODE

BSW50

### Konservierungsmittel

Ja



### Biozidprodukte-Verordnung (528/2012)

Dieses Produkt ist eine „behandelte Ware“ nach EU-Verordnung 528/2012 Art. 58, Absatz 3 (kein Biozid-Produkt) und enthält folgende biozide Wirkstoffe: Octylisothiazolinon, Terbutryn, Zinkpyrithion, Gemisch aus 1:1 Methyl-, Benzisothiazolinon, Reaktionsmasse aus C(M)IT/MIT (3:1), Tetramethylolacetylendiharnstoff.

### VOC-Sicherheitshinweis nach RL 2004/42/EG

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/c): 40g/l (2010).  
Dieses Produkt enthält <30 g/l VOC.

### Lösemittelbasis

Wasserbasiert

### Blei, Cadmium, Chrom VI

Keine Rezepturbestandteile

## Umweltsiegel / Zertifikate / Signets

### Signets (intern)



## Gebäudezertifizierung

Nach DGNB Kriterium ENV 1.2 (2018) „Risiken für die lokale Umwelt“

| Nr. | Relevante Bauteile/<br>Baumaterialien/ Flächen                                                                                                                                                 | Bereich                                                                         | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|
| 5   | Beschichtungsstoffe für mineralische Oberflächen im Außenbereich wie z. B. Beton, Mauerwerk, mineralische Mörtel und Spachtel, Putze, WDVS, Tapeten (Fassadentapeten), Gipskartonplatten, etc. | Berücksichtigt werden zur Zeit dekorative Farben und Dispersionsdämmstoffkleber | ja | ja | ja | ja |



## Sonstige Angaben

### Entsorgung

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/ Erreich gelangen lassen. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können mit dem Hausmüll entsorgt werden, flüssige Materialreste in Absprache mit dem örtlichen Entsorger. AVV-Abfallschlüssel: 080112

### Recyclinganteil

nicht enthalten

Dieses Nachhaltigkeitsdatenblatt wurde auf Basis des neusten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt. Aufgrund der komplexen Anforderungen der Gebäudezertifizierungen obliegt es dem Käufer/Anwender, die Bewertung im Hinblick auf die Eignung dieses Produktes für das vorgesehene Zertifizierungssystem und die damit verbundenen Anforderungen zu prüfen. Diese Nachhaltigkeitsinformation ist nur in Verbindung mit dem aktuellen Technischen Merkblatt sowie dem Sicherheitsdatenblatt gültig.



**Meffert AG Farbwerke**  
Sandweg 15  
55543 Bad Kreuznach  
Deutschland  
Telefon: +49 671/870-0  
E-Mail: [info@meffert.com](mailto:info@meffert.com)  
[www.meffert.com](http://www.meffert.com)