

P550 Füllstoff

Enduit de plâtre renforcé de fibres

Caractéristiques techniques

Domaine d'application	Enduit de lissage à base de plâtre souple et renforcé de fibres pour l'intérieur. Pour le lissage des surfaces de murs et de plafonds pour les travaux de peinture et de tapisserie ultérieurs. Remplissage de fissures, de trous et de fentes ainsi que de joints sur les plaques de plâtre cartonné, les plaques de plâtre fibré, les plafonds en béton préfabriqué et le béton cellulaire. Pour le masticage des joints des plaques de construction sèche, il faut toujours utiliser des bandes d'angle pour joints.
groupe d'assortiment	Mastics
Rendement	env. 1 kg/m² par 1 mm d'épaisseur de couche. La consommation peut varier selon la nature et la structure du support et le processus d'application. Déterminer les valeurs exactes de consommation en faisant un essai sur le support.

Ingrédients

Agent de conservation	Non
Information COV	Non soumis à l'étiquetage.
Base de solvants	Non applicable
Exempt de solvants et de plastifiants selon VdL-RL 01	Émissions réduites au minimum, sans solvants ni plastifiants
Plomb, Cadium, Chrome VI	Aucun ingrédient de la recette

Labels écologiques / Certificats / Signets

Signets (internes)	
Logo du certificat	

Certification des bâtiments

Selon le critère DGNB ENV 1.2 (2018) «Risques pour l'environnement local».

No.	Éléments de construction pertinents / matériaux de construction / surfaces	Domaine	Q1	Q2	Q3	Q4
2	Revêtements sur des supports principalement minéraux à l'intérieur ainsi que sur des papiers peints, des non-tissés, des plaques de plâtre cartonné, etc. Ne sont pas prises en compte les surfaces de sol avec des exigences de résistance spéciales (comme les systèmes OS) et les voies de circulation comme les garages souterrains, les voies d'accès	Il s'agit des peintures décoratives, des apprêts, des enduits décoratifs (y compris les enduits de qualité) ainsi que des fonds, des revêtements de sol sans exigences de résistance particulières, des glacis pour béton.	oui	oui	oui	oui

Autres informations

Elimination	Ne pas rejeter dans les égouts ou les cours d'eau. Ne pas laisser pénétrer dans le sous-sol/le sol. Élimination selon les directives officielles. Recycler uniquement les emballages complètement vides. Les résidus de matériaux séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères, les résidus de matériaux liquides en concertation avec l'entreprise locale d'élimination des déchets. CED: 170802
Taux de recyclage	non inclus

Cette fiche de données de durabilité a été rédigée sur la base de l'état de l'art et de notre expérience. En raison des exigences complexes des certifications de bâtiments, il incombe à l'acheteur/utilisateur de vérifier l'évaluation en ce qui concerne l'adéquation de ce produit avec le système de certification prévu et les exigences qui y sont liées. Ces informations sur la durabilité ne sont valables qu'en combinaison avec la fiche technique actuelle ainsi que la fiche de données de sécurité.

Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15
55543 Bad Kreuznach
Allemagne
Téléphone : +49 671/870-0
E-mail : info@meffert.com
www.meffert.com