P605
1K Aqua-Bodensiegel R10

Per cantine, soffitte, locali per hobby e ripostigli

Caratteristiche tecniche

Campo di applicazione	Per rivestimenti su superfici in calcestruzzo, intonaco e massetto in cantine, soffitte, locali per hobby e magazzini. Non adatto per rivestire pavimenti di garage, balconi o superfici orizzontali con carico d'acqua costante.
Gruppo di gamma	Rivestimento per pavimenti
Peso specifico	Ca. 1,22 - 1,30 g/cm³, a seconda del colore
Consumo	**Pavimento:** Circa 150 - 250 ml/m² per mano **Gocciolatoio dell'olio:** Per il rivestimento di gocciolatoi dell'olio di riscaldamento e locali è richiesta la seguente struttura di rivestimento: Mano di fondo: 30 % diluito con acqua, applicare le seguenti 3 mani di finitura non diluite con tonalità di colore variabile. Lo spessore totale del film secco deve essere di almeno 0,36 mm (360 µm). Ciò richiede un consumo totale del materiale di rivestimento non diluito di almeno 1,15 kg/m² (900 ml/m²).

Ingredienti

Componenti secondo VdL (Associazione dell'industria tedesca delle vernici e degli inchiostri da stampa)	Dispersione acrilica, Dispersione di polivinilacetato, biossido di titanio, carbonato di calcio, biossido di silicio, Solfato di bario, acqua, coadiuvante per la formazione del film, additivi
Codice GIS	BSW20
Conservante	Sì
Regolamento sui biocidi (528/2012)	Questo prodotto è „un articolo trattato" secondo il regolamento UE n. 528/2012 art. 58, paragrafo 3 (articolo non biocida) e contiene i seguenti principi attivi biocidi: benzisotiazolinone, Benzisotiazolinone, IPBC, 2-metil-2H-isotiazolo-3-on, C(M)IT/MIT (3:1).
COV	Valore limite UE per il prodotto (cat. A/i): 140g/l (2010). Questo prodotto contiene max <1 g/l COV.

A base di solventi	Ad acqua
Piombo, cadmio, cromo VI	Nessun ingrediente della ricetta

Etichette ecologiche / Certificati / Segnalibri

Sigilli (interni)	
Logo del certificato	
Testo del certificato	Certificato di prova generale rilasciato dall'Istituto di prova e ricerca sui materiali di Karlsruhe (MPA Karlsruhe). Non valido per materiali colorati da basi.

Certificazione degli edifici

Secondo il criterio DGNB ENV 1.2 (2018) "Rischi per l'ambiente locale".

No.	Componenti rilevanti/ materiali da costruzione/ superfici	Area	Q1	Q2	Q3	Q4
2	Rivestimenti su substrati prevalentemente minerali in interni, nonché su carta da parati, pile, cartongesso, ecc. Le superfici dei pavimenti con requisiti di resistenza particolari (come i sistemi OS) e le vie di circolazione come i garage sotterranei e i vialetti non sono considerate.	Si tratta di pitture decorative, primer, stucchi decorativi (incluso Q-filler), nonché primer di profondità, rivestimenti per pavimenti senza particolari requisiti di resistenza, smalti per calcestruzzo.	sì	sì	no	no

Altre informazioni

Smaltimento	Non gettare i residui nelle fognature o nelle falde acquifere. Non gettare i residui nel sottosuolo/terreno. Smaltire in conformità alle disposizioni di legge. Avviare al riciclaggio solo contenitori completamente vuoti. I residui secchi di materiale possono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Smaltire i residui liquidi di materiale in accordo con la società di smaltimento locale. Codice Europeo del Rifiuto CER: 080112
Tasso di riciclaggio	non incluso

La presente scheda di sostenibilità è stata redatta sulla base del più recente stato dell'arte e della nostra esperienza. A causa dei complessi requisiti delle certificazioni edilizie, è responsabilità dell'acquirente/utilizzatore valutare l'idoneità di questo prodotto per il sistema di certificazione previsto e i relativi requisiti. Queste informazioni sulla sostenibilità sono valide solo in combinazione con l'attuale scheda tecnica e con la scheda di sicurezza.

Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15
55543 Bad Kreuznach
Germania
Telefon: +49 671/870-0
E-Mail: info@meffert.com
www.meffert.com