



# P 880 Silicon- Imprägnierkonzentrat

Wasserverdünnbares Spezial-Hydrophobierkonzentrat  
für innen und außen

## Technische Daten

<b>Anwendungsbereich</b>	Zur Imprägnierung saugfähiger, mineralischer Untergründe (z. B. Beton und Putzflächen, Natur- und Betonwerksteine, frostbeständige Kalksandsteine, Mauerwerk aus Ziegeln, Faserzement, Mineralfarbenanstriche usw.).
<b>Sortimentsgruppe</b>	Grundierung Dispersion
<b>Dichte</b>	Ca. 1,00 g/cm <sup>3</sup>
<b>Verbrauch</b>	Fertig angemischtes Material ca. 200-400 ml/m <sup>2</sup> (ca. 20-40 ml/m <sup>2</sup> Konzentrat). Der Verbrauch kann je nach Beschaffenheit und Struktur des Untergrunds sowie Auftragsverfahren variieren. Die genauen Verbrauchswerte sind durch eine Probebeschichtung zu ermitteln.

## Inhaltsstoffe

<b>Inhaltsstoffe nach VdL</b>	Additive
<b>GISCODE</b>	BSW20
<b>Konservierungsmittel</b>	Nein
<b>VOC-Sicherheitshinweis</b>	Für dieses Produkt existiert kein EU-Grenzwert. Dieses Produkt enthält max. <100 g/l VOC.
<b>Lösemittelbasis</b>	wasserbasiert
<b>Lösemittel und Weichmacher frei nach VdL-RL 01</b>	Nein
<b>Blei, Cadmium, Chrom VI</b>	Keine Rezepturbestandteile



### Gebäudezertifizierung

Nach DGNB Kriterium ENV 1.2 (2018) „Risiken für die lokale Umwelt“

Nr.	Relevante Bauteile/ Baumaterialien/ Flächen	Bereich	Q1	Q2	Q3	Q4
2	Beschichtungen auf überwiegend mineralischen Untergründen im Innenraum sowie auf Tapeten, Vliesen, Gipskartonplatten etc. Nicht betrachtet werden Bodenflächen mit speziellen Beständigkeitsanforderungen (wie OS-Systeme) und Verkehrswege wie Tiefgaragen, Zufahrten	Gemeint sind dekorative Farben, Grundierungen, dekorative Spachtelmassen (inkl. Q-Spachtel) sowie Tiefengrund, Bodenbeschichtungen ohne spezielle Beständigkeitsanforderungen, Betonlasuren	ja	nein	nein	nein
5	Beschichtungsstoffe für mineralische Oberflächen im Außenbereich wie z. B. Beton, Mauerwerk, mineralische Mörtel und Spachtel, Putze, WDVS, Tapeten (Fassadentapeten), Gipskartonplatten, etc.	Berücksichtigt werden zur Zeit dekorative Farben und Dispersionsdämmstoffkleber	nein	nein	nein	nein

### Sonstige Angaben

#### Entsorgung

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/ Erreich gelangen lassen. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können mit dem Hausmüll entsorgt werden, flüssige Materialreste in Absprache mit dem örtlichen Entsorger. AVV-Abfallschlüssel: 080112

#### Recyclinganteil

nicht enthalten



**Meffert AG Farbwerke**  
Sandweg 15  
55543 Bad Kreuznach  
Deutschland  
Telefon: +49 671/870-0  
E-Mail: info@meffert.com  
www.meffert.com

Dieses Nachhaltigkeitsdatenblatt wurde auf Basis des neusten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt. Aufgrund der komplexen Anforderungen der Gebäudezertifizierungen obliegt es dem Käufer/Anwender, die Bewertung im Hinblick auf die Eignung dieses Produktes für das vorgesehene Zertifizierungssystem und die damit verbundenen Anforderungen zu prüfen. Diese Nachhaltigkeitsinformation ist nur in Verbindung mit dem aktuellen Technischen Merkblatt sowie dem Sicherheitsdatenblatt gültig.