

**Fiche de données de sécurité**

conforme au règlement (CE) n° 1907/2006

**ProfiTec P103 Extraweiß**

Date de révision: 06.07.2023

Code du produit: 22001013240000

Page 1 de 15

**RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise****1.1. Identificateur de produit**

ProfiTec P103 Extraweiß

UFI: CNHR-KCD7-UCQR-6AA7

**1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées****Utilisation de la substance/du mélange**

peinture dispersion

**Utilisations déconseillées**

Néant, utilisation conforme aux fins

**1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

|                |                                    |                            |
|----------------|------------------------------------|----------------------------|
| Société:       | Meffert AG Farbwerke               |                            |
| Rue:           | Sandweg 15                         |                            |
| Lieu:          | D-55543 Bad Kreuznach              |                            |
| Téléphone:     | +49 671 870-303                    | Téléfax: +49 671 870-397   |
| E-mail:        | info@meffert.com                   |                            |
| Interlocuteur: | Département des Regulatory Affairs | Téléphone: +49 671 870-310 |
| E-mail:        | SDB@meffert.com                    |                            |
| Internet:      | www.profitec.de                    |                            |

**1.4. Numéro d'appel d'urgence:** +33 (3) 883 737 37 Centre Anti-Poisons Hôpitaux Universitaires de Strasbourg**RUBRIQUE 2: Identification des dangers****2.1. Classification de la substance ou du mélange**

Règlement (CE) n° 1272/2008

Skin Sens. 1; H317

Texte des mentions de danger: voir RUBRIQUE 16.

**2.2. Éléments d'étiquetage**

Règlement (CE) n° 1272/2008

**Composants dangereux qui doivent être listés sur l'étiquette**

1,2-benzisothiazole-3(2H)-one

2-méthyl-2H-isothiazole-3-one

masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1)

**Mention d'avertissement:** Attention**Pictogrammes:****Mentions de danger**

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

**Conseils de prudence**

|           |                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| P102      | Tenir hors de portée des enfants.                                  |
| P280      | Porter des gants de protection.                                    |
| P302+P352 | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.         |
| P362+P364 | Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. |

**Fiche de données de sécurité**

conforme au règlement (CE) n° 1907/2006

**ProfiTec P103 Extraweiß**

Date de révision: 06.07.2023

Code du produit: 22001013240000

Page 2 de 15

**Étiquetage particulier de certains mélanges**

EUH211:Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.

**2.3. Autres dangers**

Aucune information disponible.

**RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants**
**3.2. Mélanges**
**Composants dangereux**

| N° CAS     | Substance                                                                                                                                                              |              |                  | Quantité  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------|
|            | N° CE                                                                                                                                                                  | N° Index     | N° REACH         |           |
|            | Classification (Règlement (CE) n° 1272/2008)                                                                                                                           |              |                  |           |
| 13463-67-7 | dioxyde de titane                                                                                                                                                      |              |                  | 3 - < 5 % |
|            | 236-675-5                                                                                                                                                              |              | 01-2119489379-17 |           |
|            | Carc. 2; H351                                                                                                                                                          |              |                  |           |
| 2634-33-5  | 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one                                                                                                                                          |              |                  | < 0,1 %   |
|            | 220-120-9                                                                                                                                                              | 613-088-00-6 | 01-2120761540-60 |           |
|            | Acute Tox. 2, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2; H330 H302 H315 H318 H317 H400 H411                            |              |                  |           |
| 2682-20-4  | 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one                                                                                                                                          |              |                  | < 0,1 %   |
|            | 220-239-6                                                                                                                                                              |              | 01-2120764690-50 |           |
|            | Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H330 H311 H301 H314 H318 H317 H400 H410        |              |                  |           |
| 55965-84-9 | masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1)                                                                    |              |                  | < 0,1 %   |
|            | -                                                                                                                                                                      | 613-167-00-5 | 01-2120764691-48 |           |
|            | Acute Tox. 2, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1C, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H330 H310 H301 H314 H318 H317 H400 H410 EUH071 |              |                  |           |

Texte des phrases H et EUH: voir RUBRIQUE 16.

**Fiche de données de sécurité**

conforme au règlement (CE) n° 1907/2006

**ProfiTec P103 Extraweiß**

Date de révision: 06.07.2023

Code du produit: 22001013240000

Page 3 de 15

**Limites de concentrations spécifiques, facteurs M et ETA**

| N° CAS     | N° CE     | Substance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantité  |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|            |           | Limites de concentrations spécifiques, facteurs M et ETA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| 13463-67-7 | 236-675-5 | dioxyde de titane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 - < 5 % |
|            |           | dermique: DL50 = >10000 mg/kg; par voie orale: DL50 = >5000 mg/kg Carc. 2; H351: >= 100 - 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| 2634-33-5  | 220-120-9 | 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | < 0,1 %   |
|            |           | par inhalation: ATE = 0,5 mg/l (vapeurs); par inhalation: ATE = 0,05 mg/l (poussières ou brouillards); dermique: DL50 = >2000 mg/kg; par voie orale: DL50 = 531 mg/kg Skin Sens. 1; H317: >= 0,05 - 100<br>Aquatic Acute 1; H400: M=1                                                                                                                                                                                     |           |
| 2682-20-4  | 220-239-6 | 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | < 0,1 %   |
|            |           | par inhalation: ATE = 0,5 mg/l (vapeurs); par inhalation: ATE = 0,05 mg/l (poussières ou brouillards); dermique: DL50 = >2000 mg/kg; par voie orale: DL50 = 285 mg/kg Skin Sens. 1A; H317: >= 0,0015 - 100<br>Aquatic Acute 1; H400: M=10<br>Aquatic Chronic 1; H410: M=1                                                                                                                                                 |           |
| 55965-84-9 | -         | masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | < 0,1 %   |
|            |           | par inhalation: ATE = 0,5 mg/l (vapeurs); par inhalation: CL50 = 0,33 mg/l (poussières ou brouillards); dermique: DL50 = >75 mg/kg; par voie orale: DL50 = 49,6-75 mg/kg Skin Corr. 1C; H314: >= 0,6 - 100 Skin Irrit. 2; H315: >= 0,06 - < 0,6 Eye Dam. 1; H318: >= 0,6 - 100 Eye Irrit. 2; H319: >= 0,06 - < 0,6 Skin Sens. 1A; H317: >= 0,0015 - 100<br>Aquatic Acute 1; H400: M=100<br>Aquatic Chronic 1; H410: M=100 |           |

**RUBRIQUE 4: Premiers secours**
**4.1. Description des mesures de premiers secours**
**Indications générales**

Enlever immédiatement les vêtements souillés, imprégnés. En cas de doute ou s'il y a des symptômes, demander un conseil médical. En cas de symptômes allergiques, en particulier au niveau des voies respiratoires, appeler immédiatement un médecin.

**Après inhalation**

En cas de difficultés respiratoires ou d'apnée, recourir à un système de respiration artificielle. Traitement médical nécessaire. Veiller à un apport d'air frais.

**Après contact avec la peau**

Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec du polyéthylenglycol, puis beaucoup d'eau. Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Se laver immédiatement avec: Eau et savon. Ne pas nettoyer avec: Solvants/Dilutions

**Après contact avec les yeux**

Rincer soigneusement et abondamment avec une douche oculaire ou de l'eau. En cas de contact avec les yeux, paupière ouverte rincer immédiatement à l'eau courante 10 à 15 minutes et consulter un ophtalmologiste. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Demander immédiatement un avis médical.

**Après ingestion**

NE PAS faire vomir. Se rincer aussitôt la bouche et boire beaucoup d'eau. Appeler immédiatement un médecin.

**4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

Réactions allergiques

**4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Traitement symptomatique. Traitement symptomatique.

**Fiche de données de sécurité**

conforme au règlement (CE) n° 1907/2006

**ProfiTec P103 Extraweiß**

Date de révision: 06.07.2023

Code du produit: 22001013240000

Page 4 de 15

**RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie****5.1. Moyens d'extinction****Moyens d'extinction appropriés**

Adapter les mesures d'extinction au milieu environnant Le produit lui-même n'est pas combustible. Adapter les mesures d'extinction au milieu environnant

**Moyens d'extinction inappropriés**

Jet d'eau à grand débit

**5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

Non inflammable. En cas d'incendie, risque de dégagement de: Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>). Monoxyde de carbone

**5.3. Conseils aux pompiers**

En cas d'incendie: Utiliser un appareil respiratoire autonome. Utiliser un jet d'eau dans le périmètre de danger pour la protection des personnes et le refroidissement des récipients.

L'eau d'extinction contaminée doit être collectée à part. Ne pas l'évacuer dans la canalisation publique ni dans des plans d'eau.

**Information supplémentaire**

L'eau d'extinction contaminée doit être collectée à part. Ne pas l'évacuer dans la canalisation publique ni dans des plans d'eau. En cas d'incendie: Utiliser un appareil respiratoire autonome.

**RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle****6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence****Remarques générales**

Assurer une aération suffisante.

**6.2. Précautions pour la protection de l'environnement**

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. Si le produit contamine des nappes d'eau, rivières ou égouts, alerter les autorités compétentes selon les procédures réglementaires.

**6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage****Autres informations**

Absorber avec une substance liant les liquides (sable, diatomite, liant d'acides, liant universel). Traiter le matériau recueilli conformément à la section Elimination. Absorber mécaniquement et mettre dans des récipients adéquats en vue de l'élimination.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage: Sable Sciure de bois Liant universel

**6.4. Référence à d'autres rubriques**

Maniement sûr: voir rubrique 7

Protection individuelle: voir rubrique 8

Evacuation: voir rubrique 13 Maniement sûr: voir rubrique 7 Protection individuelle: voir rubrique 8

Traiter le matériau recueilli conformément à la section Elimination.

**RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage****7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger****Consignes pour une manipulation sans danger**

Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Protection individuelle: voir rubrique 8

**Préventions des incendies et explosion**

Ne nécessite aucune mesure de prévention particulière contre l'incendie.

**Fiche de données de sécurité**

conforme au règlement (CE) n° 1907/2006

**ProfiTec P103 Extraweiß**

Date de révision: 06.07.2023

Code du produit: 22001013240000

Page 5 de 15

**Conseils d'ordre général en matière d'hygiène du travail**

Enlever les vêtements contaminés. Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail. Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation. Veiller à un apport d'air frais.

**7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités****Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage**

Conserver le récipient bien fermé. Selon le produit, toujours fermer le récipient de manière hermétique.

**Conseils pour le stockage en commun**

Ne pas stocker ensemble avec: Acide base

**Information supplémentaire sur les conditions de stockage**

Conserver/Stocker uniquement dans le récipient d'origine. Protéger des radiations solaires directes. Éviter de refroidir en dessous de 10 ° C.

**7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

Peintures au latex, sans solvant

**RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle****8.1. Paramètres de contrôle****Valeurs limites d'exposition professionnelle**

| N° CAS     | Désignation                | ppm | mg/m³ | f/cm³ | Catégorie | Origine |
|------------|----------------------------|-----|-------|-------|-----------|---------|
| 471-34-1   | Calcium (carbonate de)     | -   | 10    |       | VME (8 h) |         |
| 13463-67-7 | Titane (dioxyde de), en Ti | -   | 10    |       | VME (8 h) |         |

**Fiche de données de sécurité**

conforme au règlement (CE) n° 1907/2006

**ProfiTec P103 Extraweiß**

Date de révision: 06.07.2023

Code du produit: 22001013240000

Page 6 de 15

**Valeurs de référence DNEL/DMEL**

| N° CAS                          | Désignation                                                                                         |                   |            |                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------|
| DNEL type                       |                                                                                                     | Voie d'exposition | Effet      | Valeur                |
| 471-34-1                        | carbonate de calcium                                                                                |                   |            |                       |
| Consommateur DNEL, à long terme |                                                                                                     | par inhalation    | systémique | 10 mg/m³              |
| Consommateur DNEL, à long terme |                                                                                                     | par inhalation    | local      | 1,06 mg/m³            |
| Salarié DNEL, à long terme      |                                                                                                     | par inhalation    | systémique | 10 mg/m³              |
| Salarié DNEL, à long terme      |                                                                                                     | par inhalation    | local      | 4,26 mg/m³            |
| Consommateur DNEL, à long terme |                                                                                                     | par voie orale    | systémique | 6,1 mg/kg p.c./jour   |
| 13463-67-7                      | dioxyde de titane                                                                                   |                   |            |                       |
| Salarié DNEL, à long terme      |                                                                                                     | par inhalation    | local      | 10                    |
| Consommateur DNEL, à long terme |                                                                                                     | par voie orale    | systémique | 700                   |
| 2634-33-5                       | 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one                                                                       |                   |            |                       |
| Salarié DNEL, à long terme      |                                                                                                     | par inhalation    | systémique | 6,8 mg/m³             |
| Salarié DNEL, à long terme      |                                                                                                     | dermique          | systémique | 0,966 mg/kg p.c./jour |
| Consommateur DNEL, à long terme |                                                                                                     | par inhalation    | systémique | 1,2 mg/m³             |
| Consommateur DNEL, à long terme |                                                                                                     | dermique          | systémique | 0,345 mg/kg p.c./jour |
| 55965-84-9                      | masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) |                   |            |                       |
| Salarié DNEL, à long terme      |                                                                                                     | par inhalation    | local      | 0,02 mg/m³            |
| Salarié DNEL, aigu              |                                                                                                     | par inhalation    | local      | 0,04 mg/m³            |
| Consommateur DNEL, à long terme |                                                                                                     | par inhalation    | local      | 0,02 mg/m³            |
| Consommateur DNEL, aigu         |                                                                                                     | par inhalation    | local      | 0,04 mg/m³            |
| Consommateur DNEL, à long terme |                                                                                                     | par voie orale    | systémique | 0,11 mg/kg p.c./jour  |
| Consommateur DNEL, aigu         |                                                                                                     | par voie orale    | systémique | 0,09 mg/kg p.c./jour  |

**Fiche de données de sécurité**

conforme au règlement (CE) n° 1907/2006

**ProfiTec P103 Extraweiß**

Date de révision: 06.07.2023

Code du produit: 22001013240000

Page 7 de 15

**Valeurs de référence PNEC**

| N° CAS                                                      | Désignation                                                                                         | Valeur        |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Milieu environnemental                                      |                                                                                                     |               |
| 471-34-1                                                    | carbonate de calcium                                                                                |               |
| Micro-organismes utilisés pour le traitement des eaux usées |                                                                                                     | 100 mg/l      |
| 13463-67-7                                                  | dioxyde de titane                                                                                   |               |
| Eau douce                                                   |                                                                                                     | 0,127 mg/l    |
| Eau douce (rejets discontinus)                              |                                                                                                     | 0,61 mg/l     |
| Eau de mer                                                  |                                                                                                     | 1 mg/l        |
| Sédiment d'eau douce                                        |                                                                                                     | 1000 mg/kg    |
| Sédiment marin                                              |                                                                                                     | 100 mg/kg     |
| Micro-organismes utilisés pour le traitement des eaux usées |                                                                                                     | 100 mg/l      |
| Sol                                                         |                                                                                                     | 100 mg/kg     |
| 2634-33-5                                                   | 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one                                                                       |               |
| Eau douce                                                   |                                                                                                     | 0,00403 mg/l  |
| Eau douce (rejets discontinus)                              |                                                                                                     | 0,0011 mg/l   |
| Eau de mer                                                  |                                                                                                     | 0,000403 mg/l |
| Eau de mer (rejets discontinus)                             |                                                                                                     | 0,0011 mg/l   |
| Sédiment d'eau douce                                        |                                                                                                     | 0,049 mg/l    |
| Sédiment marin                                              |                                                                                                     | 0,00499 mg/kg |
| Micro-organismes utilisés pour le traitement des eaux usées |                                                                                                     | 1,03 mg/l     |
| Sol                                                         |                                                                                                     | 3 mg/kg       |
| 55965-84-9                                                  | masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) |               |
| Eau douce                                                   |                                                                                                     | 0,0039 mg/l   |
| Eau douce (rejets discontinus)                              |                                                                                                     | 0,0039 mg/l   |
| Eau de mer                                                  |                                                                                                     | 0,0039 mg/l   |
| Eau de mer (rejets discontinus)                             |                                                                                                     | 0,0039 mg/l   |
| Sédiment d'eau douce                                        |                                                                                                     | 0,027 mg/kg   |
| Sédiment marin                                              |                                                                                                     | 0,027 mg/kg   |
| Micro-organismes utilisés pour le traitement des eaux usées |                                                                                                     | 0,23 mg/l     |
| Sol                                                         |                                                                                                     | 0,01 mg/kg    |

**8.2. Contrôles de l'exposition**
**Contrôles techniques appropriés**

Assurer une aération suffisante.

**Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle**
**Protection des yeux/du visage**

Porter un équipement de protection des yeux/du visage. Porter un appareil de protection des yeux/du visage.

Lors d'une application au pistolet, porter des lunettes de protection.

**Protection des mains**

Lors de la manipulation de substances chimiques, porter exclusivement des gants spécial chimie pourvus d'un marquage CE, y compris du numéro de contrôle à quatre chiffres. Le modèle des gants spécial chimie doit être choisi en fonction des concentrations et quantités des substances chimiques spécifiques au poste. Il est conseillé de demander au fabricant des précisions concernant la tenue aux agents chimiques des gants de protection susmentionnés pour des applications spécifiques. Le modèle des gants spécial chimie doit être choisi en fonction des concentrations et quantités des substances chimiques spécifiques au poste. Remplacer

**Fiche de données de sécurité**

conforme au règlement (CE) n° 1907/2006

**ProfiTec P103 Extraweiß**

Date de révision: 06.07.2023

Code du produit: 22001013240000

Page 8 de 15

en cas d'usure!

Il est conseillé de demander au fabricant des précisions concernant la tenue aux agents chimiques des gants de protection susmentionnés pour des applications spécifiques. Voir les informations fournies par le fabricant.

Matériau approprié: NBR (Caoutchouc nitrile). Porter si possible des gants en coton par-dessous.

Temps de pénétration: >480 min.

Épaisseur du matériau des gants: >0,5 mm

**Protection de la peau**

Porter un vêtement de protection approprié. Protection corporelle: non indispensable.

**Protection respiratoire**

Lorsque la ventilation du local est insuffisante porter un équipement de protection respiratoire. Dans le traitement par pulvérisation: Appareil filtrant (masque complet ou embout buccal) avec filtre: A2/P2

**Contrôle d'exposition lié à la protection de l'environnement**

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

**RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques****9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

|                                                                              |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| L'état physique:                                                             | Liquide                                     |
| Couleur:                                                                     | voir la couleur sur l'étiquette d'emballage |
| Odeur:                                                                       | douceâtre                                   |
| Point de fusion/point de congélation:                                        | non applicable                              |
| Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition: | 120 °C                                      |
| Inflammabilité                                                               |                                             |
| solide/liquide:                                                              | non applicable                              |
| Limite inférieure d'explosivité:                                             | non applicable                              |
| Limite supérieure d'explosivité:                                             | non applicable                              |
| Point d'éclair:                                                              | na                                          |
| Température d'auto-inflammation:                                             | non applicable                              |
| Température de décomposition:                                                | non applicable                              |
| pH-Valeur:                                                                   | 8,2 - 9,2                                   |
| Viscosité cinématique:                                                       | na                                          |
| Hydrosolubilité:                                                             | non déterminé                               |
| Solubilité dans d'autres solvants                                            |                                             |
| non déterminé                                                                |                                             |
| Coefficient de partage n-octanol/eau:                                        | non déterminé                               |
| Pression de vapeur:                                                          | non déterminé                               |
| Densité:                                                                     | 1,56 g/cm <sup>3</sup>                      |
| Densité de vapeur relative:                                                  | non déterminé                               |

**9.2. Autres informations****Informations concernant les classes de danger physique**

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Combustion entretenue:               | Pas de combustion auto-entretenue |
| Température d'inflammation spontanée |                                   |
| solide:                              | non applicable                    |
| gaz:                                 | non applicable                    |
| Propriétés comburantes               |                                   |
| Non comburant.                       |                                   |

**Autres caractéristiques de sécurité**

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Taux d'évaporation:               | non déterminé  |
| Épreuve de séparation du solvant: | non applicable |
| Teneur en corps solides:          | non déterminé  |
| Point de sublimation:             | non applicable |

**Fiche de données de sécurité**

conforme au règlement (CE) n° 1907/2006

**ProfiTec P103 Extraweiß**

Date de révision: 06.07.2023

Code du produit: 22001013240000

Page 9 de 15

Point de ramollissement:

non applicable

Point d'écoulement:

non applicable

Durée d'écoulement:

na

**RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité****10.1. Réactivité**

Ce produit est considéré comme non réactif dans des conditions normales d'utilisation.

**10.2. Stabilité chimique**

Le mélange est chimiquement stable si les conditions de stockage, d'utilisation et les températures préconisées sont respectées.

**10.3. Possibilité de réactions dangereuses**

Réaction exothermique avec: Agent oxydant, Acide fort, Base forte

**10.4. Conditions à éviter**

Ne pas laisser sécher le produit. Protéger de la chaleur et du gel.

**10.5. Matières incompatibles**

Materials that react with water. alcalies (bases) Acide Agent oxydant.

**10.6. Produits de décomposition dangereux**

En cas d'incendie, risque de dégagement de: Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>). Monoxyde de carbone Oxydes d'azote (NO<sub>x</sub>)

**RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques****11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008****Toxicité aiguë**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**ETAmél calculé**

ATE (orale) > 2000 mg/kg; ATE (cutanée) > 2000 mg/kg; ATE (inhalation vapeur) > 20 mg/l; ATE (inhalation poussières/brouillard) > 5 mg/l

**Fiche de données de sécurité**

conforme au règlement (CE) n° 1907/2006

**ProfiTec P103 Extraweiß**

Date de révision: 06.07.2023

Code du produit: 22001013240000

Page 10 de 15

| N° CAS     | Substance                                                                                           |                       |        |        |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|--------|----------|
|            | Voie d'exposition                                                                                   | Dose                  | Espèce | Source | Méthode  |
| 13463-67-7 | dioxyde de titane                                                                                   |                       |        |        |          |
|            | orale                                                                                               | DL50<br>mg/kg >5000   | Rat    |        | OCDE 425 |
|            | cutanée                                                                                             | DL50<br>mg/kg >10000  | Lapin  |        |          |
| 2634-33-5  | 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one                                                                       |                       |        |        |          |
|            | orale                                                                                               | DL50<br>mg/kg 531     | Rat    |        | OCDE 423 |
|            | cutanée                                                                                             | DL50<br>mg/kg >2000   | Rat    |        | OCDE 402 |
|            | inhalation vapeur                                                                                   | ATE 0,5 mg/l          |        |        |          |
|            | inhalation<br>poussières/brouillard                                                                 | ATE 0,05 mg/l         |        |        |          |
| 2682-20-4  | 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one                                                                       |                       |        |        |          |
|            | orale                                                                                               | DL50<br>mg/kg 285     | Rat    |        |          |
|            | cutanée                                                                                             | DL50<br>mg/kg >2000   | Rat    |        |          |
|            | inhalation vapeur                                                                                   | ATE 0,5 mg/l          |        |        |          |
|            | inhalation<br>poussières/brouillard                                                                 | ATE 0,05 mg/l         |        |        |          |
| 55965-84-9 | masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) |                       |        |        |          |
|            | orale                                                                                               | DL50<br>mg/kg 49,6-75 | Rat    |        |          |
|            | cutanée                                                                                             | DL50<br>mg/kg >75     | Lapin  |        |          |
|            | inhalation vapeur                                                                                   | ATE 0,5 mg/l          |        |        |          |
|            | inhalation (4 h)<br>poussières/brouillard                                                           | CL50 0,33 mg/l        | Rat    |        |          |

**Irritation et corrosivité**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Effets sensibilisants**

Peut provoquer une allergie cutanée. (1,2-benzisothiazole-3(2H)-one; 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one; masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1))

**Effets cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Danger par aspiration**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Information supplémentaire référentes à des preuves**

Le mélange est classé non dangereux selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP].

**11.2. Informations sur les autres dangers**
**Propriétés perturbant le système endocrinien**

Ce produit ne contient aucune substance ayant des propriétés de perturbation endocrinienne chez les organismes non-cibles, car aucun constituant ne répond aux critères.

**Fiche de données de sécurité**

conforme au règlement (CE) n° 1907/2006

**ProfiTec P103 Extraweiß**

Date de révision: 06.07.2023

Code du produit: 22001013240000

Page 11 de 15

**RUBRIQUE 12: Informations écologiques**
**12.1. Toxicité**

Le produit n'est pas: Écotoxique.

| N° CAS     | Substance                                                                                           |                    |           |                                          |        |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|------------------------------------------|--------|----------|
|            | Toxicité aquatique                                                                                  | Dose               | [h]   [d] | Espèce                                   | Source | Méthode  |
| 13463-67-7 | dioxyde de titane                                                                                   |                    |           |                                          |        |          |
|            | Toxicité aiguë pour les poissons                                                                    | CL50 mg/l >10000   | 96 h      | Cyprinus carpio (Carpe)                  |        | OCDE 203 |
|            | Toxicité aiguë pour les algues                                                                      | CE50r mg/l >100    | 72 h      | Pseudokirchneriella subcapitata          |        |          |
|            | Toxicité aiguë pour les crustacés                                                                   | CE50 mg/l >100     | 48 h      | Daphnia magna (puce d'eau géante)        |        |          |
| 2634-33-5  | 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one                                                                       |                    |           |                                          |        |          |
|            | Toxicité aiguë pour les poissons                                                                    | CL50 mg/l 2,15     | 96 h      | Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel) |        | OCDE 203 |
|            | Toxicité aiguë pour les algues                                                                      | CE50r mg/l 0,11    | 72 h      | Pseudokirchneriella subcapitata          |        | OCDE 201 |
|            | Toxicité aiguë pour les crustacés                                                                   | CE50 mg/l 2,9 mg/l | 48 h      | Daphnia magna (puce d'eau géante)        |        | OCDE 202 |
|            | Toxicité pour les poissons                                                                          | NOEC mg/l 0,21     | 28 d      | Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel) |        | OCDE 215 |
|            | Toxicité pour les algues                                                                            | NOEC mg/l 0,0403   | 3 d       | Pseudokirchneriella subcapitata          |        | OCDE 201 |
|            | Toxicité bactérielle aiguë                                                                          | (CE50 mg/l) 12,8   | 3 h       | Boue activée                             |        | OCDE 209 |
| 2682-20-4  | 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one                                                                       |                    |           |                                          |        |          |
|            | Toxicité aiguë pour les poissons                                                                    | CL50 mg/l >0,15    | 96 h      | Danio rerio                              |        |          |
|            | Toxicité aiguë pour les algues                                                                      | CE50r mg/l 0,157   | 72 h      | Pseudokirchneriella subcapitata          |        |          |
|            | Toxicité aiguë pour les crustacés                                                                   | CE50 mg/l 0,87     | 48 h      | Daphnia magna (puce d'eau géante)        |        |          |
|            | Toxicité bactérielle aiguë                                                                          | (CE50 mg/l) 34,6   | 3 h       | Boue activée                             |        |          |
| 55965-84-9 | masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) |                    |           |                                          |        |          |
|            | Toxicité aiguë pour les poissons                                                                    | CL50 mg/l 0,19     | 96 h      | Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel) |        | OCDE 202 |
|            | Toxicité aiguë pour les algues                                                                      | CE50r mg/l 0,027   | 72 h      | Pseudokirchneriella subcapitata          |        | OCDE 201 |
|            | Toxicité aiguë pour les crustacés                                                                   | CE50 mg/l 0,16     | 48 h      | Daphnia magna (puce d'eau géante)        |        | OCDE 203 |
|            | Toxicité pour les poissons                                                                          | NOEC mg/l 0,05     | 14 d      | Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel) |        |          |
|            | Toxicité pour les algues                                                                            | NOEC mg/l 0,0012   | 3 d       | Pseudokirchneriella subcapitata          |        | OCDE 201 |
|            | Toxicité pour les crustacés                                                                         | NOEC mg/l 0,1 mg/l | 21 d      | Daphnia magna (puce d'eau géante)        |        |          |
|            | Toxicité bactérielle aiguë                                                                          | (CE50 mg/l) 7,92   | 3 h       | Boue activée                             |        | OCDE 209 |

**12.2. Persistance et dégradabilité**

Le produit n'a pas été testé.

**Fiche de données de sécurité**

conforme au règlement (CE) n° 1907/2006

**ProfiTec P103 Extraweiß**

Date de révision: 06.07.2023

Code du produit: 22001013240000

Page 12 de 15

| N° CAS     | Substance                                                                                           |        |    |        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------|
|            | Méthode                                                                                             | Valeur | d  | Source |
|            | Évaluation                                                                                          |        |    |        |
| 2634-33-5  | 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one                                                                       |        |    |        |
|            | OCDE 301B/ ISO 9439/ EEC 92/69/V, C.4-C                                                             | 70-80% | 28 |        |
| 55965-84-9 | masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) |        |    |        |
|            | OCDE 301D/ EEC 92/69/V, C.4-E                                                                       | >60%   |    |        |
|            | Facilement biodégradable (selon les critères OCDE).                                                 |        |    |        |
|            | OCDE 302B/ ISO 9888/ EEC 92/69/V, C.9                                                               | 100%   |    |        |
|            | OCDE 303/ EEC 92/69/V, C10                                                                          | >80%   |    |        |

**12.3. Potentiel de bioaccumulation**

Le produit n'a pas été testé.

**Coefficient de partage n-octanol/eau**

| N° CAS     | Substance                                                                                           | Log Pow |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2634-33-5  | 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one                                                                       | 0,7     |
| 2682-20-4  | 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one                                                                       | -0,32   |
| 55965-84-9 | masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) | <3      |

**FBC**

| N° CAS     | Substance                                                                                           | FBC    | Espèce                                   | Source   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|----------|
| 13463-67-7 | dioxyde de titane                                                                                   | 19-352 | Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel) |          |
| 2634-33-5  | 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one                                                                       | 189    | Danio rerio                              | OCDE 305 |
| 2682-20-4  | 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one                                                                       | 3,16   | Aucune donnée disponible                 |          |
| 55965-84-9 | masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) | <100   |                                          |          |

**12.4. Mobilité dans le sol**

Le produit n'a pas été testé.

**12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB**

Les substances contenues dans le mélange ne remplissent pas les critères pour les substances PBT et vPvB énoncés à l'annexe XIII du règlement REACH.

Le produit n'a pas été testé.

**12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien**

Ce produit ne contient aucune substance ayant des propriétés de perturbation endocrinienne chez les organismes non-cibles, car aucun constituant ne répond aux critères.

**12.7. Autres effets néfastes**

Aucune information disponible.

**Information supplémentaire**

Éviter le rejet dans l'environnement. Pas de données disponibles pour le mélange.

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

**RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination**
**13.1. Méthodes de traitement des déchets**
**Recommandations d'élimination**

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. Éliminer en observant les réglementations administratives.

**Fiche de données de sécurité**

conforme au règlement (CE) n° 1907/2006

**ProfiTec P103 Extraweiß**

Date de révision: 06.07.2023

Code du produit: 22001013240000

Page 13 de 15

Les résidus de matériel séchés peuvent être mis aux ordures ménagères, pour les résidus de matériel liquides, contacter l'entreprise locale de collecte des déchets.

**Code d'élimination des déchets - Produit**

080112 DÉCHETS PROVENANT DE LA FABRICATION, DE LA FORMULATION, DE LA DISTRIBUTION ET DE L'UTILISATION (FFDU) DE PRODUITS DE REVÊTEMENT (PEINTURES, VERNIS ET ÉMAUX VITRIFIÉS), MASTICS ET ENCRE D'IMPRESSION; déchets provenant de la FFDU et du décapage de peintures et vernis; déchets de peintures ou vernis autres que ceux visés à la rubrique 08 01 11

**Code d'élimination des déchets - Emballages contaminés**

150102 EMBALLAGES ET DÉCHETS D'EMBALLAGES, ABSORBANTS, CHIFFONS D'ESSUYAGE, MATÉRIAUX FILTRANTS ET VÊTEMENTS DE PROTECTION NON SPÉCIFIÉS AILLEURS; emballages et déchets d'emballages (y compris les déchets d'emballages municipaux collectés séparément); emballages en matières plastiques

**L'élimination des emballages contaminés**

Rincer abondamment avec de l'eau. Les emballages entièrement vides peuvent être revalorisés. Les emballages contaminés doivent être entièrement vidés et peuvent être réutilisés après un nettoyage adéquat. Les emballages ne pouvant pas être nettoyés doivent être éliminés. Les emballages entièrement vides peuvent être revalorisés.

**RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport****Transport terrestre (ADR/RID)****14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

**14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

**14.3. Classe(s) de danger pour le transport:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

**14.4. Groupe d'emballage:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

**Transport fluvial (ADN)****14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

**14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

**14.3. Classe(s) de danger pour le transport:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

**14.4. Groupe d'emballage:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

**Transport maritime (IMDG)****14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

**14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

**14.3. Classe(s) de danger pour le transport:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

**14.4. Groupe d'emballage:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

**Transport aérien (ICAO-TI/IATA-DGR)****14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

**14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

**Fiche de données de sécurité**

conforme au règlement (CE) n° 1907/2006

**ProfiTec P103 Extraweiß**

Date de révision: 06.07.2023

Code du produit: 22001013240000

Page 14 de 15

**14.3. Classe(s) de danger pour le transport:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

**14.4. Groupe d'emballage:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

**14.5. Dangers pour l'environnement**DANGEREUX POUR  
L'ENVIRONNEMENT:

Non

**14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

Aucune information disponible.

**14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI**

non applicable

**RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation****15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement****Informations réglementaires UE**

Limites d'utilisation (REACH, annexe XVII):

Inscription 3, Inscription 75

2010/75/UE (COV): 0,022 % (0,343 g/l)

2004/42/CE (COV): 0,014 % (0,222 g/l)

**Législation nationale**

Classe risque aquatique (D): 1 - présente un faible danger pour l'eau

Résorption cutanée/sensibilisation: Provoque des réactions hypersensitives allergiques.

**15.2. Évaluation de la sécurité chimique**

Pour les substances de ce mélange, aucune évaluation de sécurité n'a été faite.

**RUBRIQUE 16: Autres informations****Modifications**

Cette fiche de données de sécurité comporte des modifications par rapport à la version précédente dans la (les) section(s): 7,9.

**Abréviations et acronymes**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

**Les principales références bibliographiques et sources de données**<http://gisbau.de> <http://www.baua.de><https://echa.europa.eu/de/information-on-chemicals>**Classification de mélanges et méthode d'évaluation utilisée selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]**

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Classification     | Procédure de classification |
| Skin Sens. 1; H317 | Méthode de calcul           |

**Fiche de données de sécurité**

conforme au règlement (CE) n° 1907/2006

**ProfiTec P103 Extraweiß**

Date de révision: 06.07.2023

Code du produit: 22001013240000

Page 15 de 15

**Texte des phrases H et EUH (Numéro et texte intégral)**

|        |                                                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| H301   | Toxique en cas d'ingestion.                                                             |
| H302   | Nocif en cas d'ingestion.                                                               |
| H310   | Mortel par contact cutané.                                                              |
| H311   | Toxique par contact cutané.                                                             |
| H314   | Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.                   |
| H315   | Provoque une irritation cutanée.                                                        |
| H317   | Peut provoquer une allergie cutanée.                                                    |
| H318   | Provoque de graves lésions des yeux.                                                    |
| H330   | Mortel par inhalation.                                                                  |
| H351   | Susceptible de provoquer le cancer par inhalation.                                      |
| H400   | Très toxique pour les organismes aquatiques.                                            |
| H410   | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
| H411   | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.      |
| EUH071 | Corrosif pour les voies respiratoires.                                                  |

**Information supplémentaire**

Les informations reposent sur nos connaissances actuelles ; elles ne donnent cependant aucune garantie concernant les propriétés du produit et n'établissent aucun rapport contractuel. Le destinataire de notre produit est seul responsable du respect des lois et réglementations en vigueur.

**Utilisations identifiées**

| N° | Court titre                                  | LCS   | SU | PC | PROC       | ERC      | AC | TF | Spécification |
|----|----------------------------------------------|-------|----|----|------------|----------|----|----|---------------|
| 1  | Revêtements et peintures, solvants, diluants | PW, C | 19 | 9a | 10, 11, 19 | 10a, 11a | -  | 89 |               |

LCS: Étapes du cycle de vie

PC: Catégories de produits

ERC: Catégories de rejet dans l'environnement

TF: Fonctions techniques

SU: Secteurs d'utilisation

PROC: Catégories de processus

AC: Catégories d'articles

*(Toutes les données concernant les composants dangereux ont été obtenues, respectivement, dans la dernière version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.)*