

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**PROFITEC P305 Allgrund LH**

Überarbeitet am: 12.05.2026

Materialnummer: 22004555207001

Seite 1 von 15

**ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens****1.1. Produktidentifikator**

PROFITEC P305 Allgrund LH

UFI: XPAS-D0AE-553X-M9WA

**1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird****Verwendung des Stoffs/des Gemischs**

Lösemittelhaltige Grundierung

Relevante identifizierte Verwendungen siehe Abschnitt 16

**Verwendungen, von denen abgeraten wird**

Keine, Verwendung gemäß Bestimmung.

**1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**

|                  |                              |                          |
|------------------|------------------------------|--------------------------|
| Firmenname:      | Meffert AG Farbwerke         |                          |
| Straße:          | Sandweg 15                   |                          |
| Ort:             | D-55543 Bad Kreuznach        |                          |
| Telefon:         | +49 671 870-303              | Telefax: +49 671 870-397 |
| E-Mail:          | info@profitec.de             |                          |
| Ansprechpartner: | Abteilung Regulatory Affairs | Telefon: +49 671 870-310 |
| E-Mail:          | SDB@meffert.com              |                          |
| Internet:        | www.profitec.de              |                          |

**1.4. Notrufnummer:** 00 800 63333782 Mo-Fr 7.30 - 20.00 Uhr, Sa 9.00 - 20.00 Uhr**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren****2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs****Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**

Flam. Liq. 3; H226

Aquatic Chronic 3; H412

Wortlaut der Gefahrenhinweise: siehe ABSCHNITT 16.

**2.2. Kennzeichnungselemente****Verordnung (EG) Nr. 1272/2008****Signalwort:** Achtung**Piktogramme:****Gefahrenhinweise**

|      |                                                            |
|------|------------------------------------------------------------|
| H226 | Flüssigkeit und Dampf entzündbar.                          |
| H412 | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |

**Sicherheitshinweise**

|                |                                                                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P102           | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.                                                               |
| P210           | Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. |
| P241           | Explosionssgeschützte elektrische-/Lüftungs-/Beleuchtungsgeräte verwenden.                                  |
| P242           | Funkenarmes Werkzeug verwenden.                                                                             |
| P273           | Freisetzung in die Umwelt vermeiden.                                                                        |
| P280           | Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.                                          |
| P303+P361+P353 | BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke                             |

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**PROFITEC P305 Allgrund LH**

Überarbeitet am: 12.05.2026

Materialnummer: 22004555207001

Seite 2 von 15

sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.

**Besondere Kennzeichnung**

EUH066

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

**2.3. Sonstige Gefahren**

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.

Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

**ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen**
**3.2. Gemische**
**Relevante Bestandteile**

| CAS-Nr.   | Stoffname                                                                               |              |                  | Anteil      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|
|           | EG-Nr.                                                                                  | Index-Nr.    | REACH-Nr.        |             |
|           | Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)                                              |              |                  |             |
|           | Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen, < 2% Aromaten |              |                  | 15 - < 20 % |
|           | 919-857-5                                                                               |              | 01-2119463258-33 |             |
|           | Flam. Liq. 3, STOT SE 3, Asp. Tox. 1; H226 H336 H304 EUH066                             |              |                  |             |
|           | Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Iso-Alkane, cyclische Verbindungen, <2% Aromaten |              |                  | 5 - < 10 %  |
|           | 918-481-9                                                                               |              | 01-2119457273-39 |             |
|           | Asp. Tox. 1; H304 EUH066                                                                |              |                  |             |
| 107-98-2  | 1-Methoxy-2-propanol                                                                    |              |                  | 1 - < 5 %   |
|           | 203-539-1                                                                               | 603-064-00-3 | 01-2119457435-35 |             |
|           | Flam. Liq. 3, STOT SE 3; H226 H336                                                      |              |                  |             |
| 1314-13-2 | Zinkoxid                                                                                |              |                  | 1 - < 5 %   |
|           | 215-222-5                                                                               | 030-013-00-7 | 01-2119463881-32 |             |
|           | Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H400 H410                                           |              |                  |             |

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**PROFITEC P305 Allgrund LH**

Überarbeitet am: 12.05.2026

Materialnummer: 22004555207001

Seite 3 von 15

**Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE**

| CAS-Nr.   | EG-Nr.    | Stoffname                                                                                   | Anteil      |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|           |           | Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE                                       |             |
|           | 919-857-5 | Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen, < 2%<br>Aromaten  | 15 - < 20 % |
|           |           | inhalativ: LC50 = >4951 mg/l (Dämpfe); dermal: LD50 = >5000 mg/kg; oral: LD50 = >5000 mg/kg |             |
|           | 918-481-9 | Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Iso-Alkane, cyclische Verbindungen, <2%<br>Aromaten  | 5 - < 10 %  |
|           |           | inhalativ: LC50 = >6,1 mg/l (Dämpfe); dermal: LD50 = >3160 mg/kg; oral: LD50 = >15000 mg/kg |             |
| 107-98-2  | 203-539-1 | 1-Methoxy-2-propanol                                                                        | 1 - < 5 %   |
|           |           | inhalativ: LC50 = 30,2 mg/l (Dämpfe); dermal: LD50 = >2000 mg/kg; oral: LD50 = 4227 mg/kg   |             |
| 1314-13-2 | 215-222-5 | Zinkoxid                                                                                    | 1 - < 5 %   |
|           |           | oral: LD50 = > 5000 mg/kg                                                                   |             |

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen****4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen****Allgemeine Hinweise**

Kontaminierte Kleidung ausziehen. In allen Zweifelsfällen oder wenn Symptome vorhanden sind, ärztlichen Rat einholen. Bei allergischen Erscheinungen, insbesondere im Atembereich, sofort einen Arzt hinzuziehen. Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen.

**Nach Einatmen**

Für Frischluft sorgen. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.

**Nach Hautkontakt**

Sofort abwaschen mit: Wasser Nicht abwaschen mit: Lösemittel/Verdünnungen

**Nach Augenkontakt**

Bei Augenkontakt die Augen bei geöffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spülen, dann sofort Augenarzt konsultieren.

**Nach Verschlucken**

Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Niemals einer bewusstlosen Person oder bei auftretenden Krämpfen etwas über den Mund verabreichen. Kein Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt hinzuziehen.

**4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

Aliphatische Kohlenwasserstoffe wirken lt. Literaturangaben schwach reizend auf Haut und Schleimhäute, hautentfettend, narkotisch. Bei direkter Einwirkung auf das Lungengewebe (z.B. durch Aspiration) Lungenentzündung möglich.

**4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

Symptomatische Behandlung.

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung****5.1. Löschmittel****Geeignete Löschmittel**

alkoholbeständiger Schaum., Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>), Löschpulver, Wasserdampf

**Ungünstige Löschmittel**

Wasservollstrahl

**5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

Im Brandfall können entstehen: Kohlenmonoxid, Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>).

**5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung**

Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Zum Schutz von Personen und zur

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**PROFITEC P305 Allgrund LH**

Überarbeitet am: 12.05.2026

Materialnummer: 22004555207001

Seite 4 von 15

Kühlung von Behältern im Gefahrenbereich Wassersprühstrahl einsetzen.

**Zusätzliche Hinweise**

Eine Notkühlung ist für den Fall eines Umgebungsbrandes vorzusehen. Löschwasser nicht in Kanäle und Gewässer gelangen lassen.

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung****6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren****Allgemeine Hinweise**

Für ausreichende Lüftung sorgen. Alle Zündquellen entfernen. Siehe Schutzmaßnahmen und Punkt 7 und 8.

**6.2. Umweltschutzmaßnahmen**

Bei Gasaustritt oder bei Eindringen in Gewässer, Boden oder Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen.

**6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung****Weitere Angaben**

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Entsorgung: siehe Abschnitt 13

**6.4. Verweis auf andere Abschnitte**

keine

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung****7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung****Hinweise zum sicheren Umgang**

Für ausreichende Belüftung und punktförmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen. Schleifstäube nicht einatmen. Geeigneten Atemschutz verwenden.

**Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz**

Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Die Dämpfe des Produktes sind schwerer als Luft und können sich am Boden, in Gruben, Kanälen und Kellern in höherer Konzentration sammeln. Dämpfe können mit Luft ein explosives Gemisch bilden. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

**Hinweise zu allgemeinen Hygienemaßnahmen am Arbeitsplatz**

Für ausreichende Belüftung und punktförmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen. Kontakt mit Augen und Haut ist zu vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

**Weitere Angaben zur Handhabung**

Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Verschmutzte Kleidungsstücke sind vor der Wiederverwendung zu waschen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Vor der Handhabung des Produkts eine Hautschutzcreme auftragen. Ausreichende Waschgelegenheiten zur Verfügung stehen

**7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten****Anforderungen an Lagerräume und Behälter**

Ausreichende Lagerraumbelüftung sicherstellen. Behälter nach Produktentnahme immer dicht verschließen.

**Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen**

Gegen direkte Sonneneinstrahlung schützen.

Lagerklasse nach TRGS 510: 3 (Entzündbare Flüssigkeiten)

**7.3. Spezifische Endanwendungen**

Lösemittelhaltige Grundierung  
Technisches Merkblatt beachten.

GISCODE/Produkt-Code: BSL40

**ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen**

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**PROFITEC P305 Allgrund LH**

Überarbeitet am: 12.05.2026

Materialnummer: 22004555207001

Seite 5 von 15

**8.1. Zu überwachende Parameter**
**Arbeitsplatzgrenzwerte**

| CAS-Nr.  | Bezeichnung                                                                | ppm | mg/m <sup>3</sup> | F/m <sup>3</sup> | Spitzenbe-<br>grenzungsfaktor | Hinweis | Art      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|------------------|-------------------------------|---------|----------|
| 107-98-2 | 1-Methoxy-2-propanol                                                       | 100 | 370               |                  | 2(I)                          | Y       | TRGS 900 |
| -        | Allgemeiner Staubgrenzwert,<br>alveolengängige Fraktion                    |     | 1,25 A            |                  |                               | Y       | TRGS 900 |
| -        | Allgemeiner Staubgrenzwert,<br>einatembare Fraktion                        |     | 10 E              |                  | 2(II)                         | Y       | TRGS 900 |
| -        | Kohlenwasserstoffgemische,<br>Fraktionen (RCP-Gruppe): C9-C14<br>Aliphaten |     | 300               |                  | 2(II)                         |         | TRGS 900 |

**Biologische Grenzwerte (TRGS 903)**

| CAS-Nr.  | Bezeichnung          | Parameter            | Grenzwert | Untersuchungs-<br>material | Probennahme-<br>zeitpunkt |
|----------|----------------------|----------------------|-----------|----------------------------|---------------------------|
| 107-98-2 | 1-Methoxypropan-2-ol | 1-Methoxypropan-2-ol | 15 mg/l   | U                          | b                         |

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**PROFITEC P305 Allgrund LH**

Überarbeitet am: 12.05.2026

Materialnummer: 22004555207001

Seite 6 von 15

**DNEL-/DMEL-Werte**

| CAS-Nr.                        | Bezeichnung                                                                             |            |                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| DNEL Typ                       | Expositionsweg                                                                          | Wirkung    | Wert            |
| 16389-88-1                     | Dolomit, Calcium-Magnesium-Carbonat                                                     |            |                 |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig | inhalativ                                                                               | systemisch | 10 mg/m³        |
|                                | Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen, < 2% Aromaten |            |                 |
| Verbraucher DNEL, langfristig  | dermal                                                                                  | systemisch | 300 mg/kg KG/d  |
| Verbraucher DNEL, langfristig  | inhalativ                                                                               | systemisch | 900 mg/m³       |
| Verbraucher DNEL, langfristig  | oral                                                                                    | systemisch | 300 mg/kg KG/d  |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig | dermal                                                                                  | systemisch | 300 mg/kg KG/d  |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig | inhalativ                                                                               | systemisch | 871 mg/m³       |
|                                | Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Iso-Alkane, cyclische Verbindungen, <2% Aromaten |            |                 |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig | dermal                                                                                  | systemisch | 300 mg/kg KG/d  |
| Verbraucher DNEL, langfristig  | oral                                                                                    | systemisch | 300 mg/kg KG/d  |
| Verbraucher DNEL, langfristig  | dermal                                                                                  | systemisch | 300 mg/kg KG/d  |
| Verbraucher DNEL, langfristig  | inhalativ                                                                               | systemisch | 900 mg/m³       |
| 14807-96-6                     | Talk, Magnesiumsilikathydrat                                                            |            |                 |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig | inhalativ                                                                               | systemisch | 2,16 mg/m³      |
| Arbeitnehmer DNEL, akut        | inhalativ                                                                               | systemisch | 2,16 mg/m³      |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig | inhalativ                                                                               | lokal      | 3,6 mg/m³       |
| Arbeitnehmer DNEL, akut        | inhalativ                                                                               | lokal      | 3,6 mg/m³       |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig | dermal                                                                                  | systemisch | 43,2 mg/kg KG/d |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig | dermal                                                                                  | lokal      | 4,54 mg/cm²     |
| Verbraucher DNEL, langfristig  | inhalativ                                                                               | systemisch | 1,08 mg/m³      |
| Verbraucher DNEL, akut         | inhalativ                                                                               | systemisch | 1,08 mg/m³      |
| Verbraucher DNEL, langfristig  | inhalativ                                                                               | lokal      | 1,18 mg/m³      |
| Verbraucher DNEL, akut         | inhalativ                                                                               | lokal      | 1,18 mg/m³      |
| Verbraucher DNEL, langfristig  | dermal                                                                                  | systemisch | 21,6 mg/kg KG/d |
| Verbraucher DNEL, langfristig  | dermal                                                                                  | lokal      | 2,27 mg/cm²     |
| Verbraucher DNEL, langfristig  | oral                                                                                    | systemisch | 160 mg/kg KG/d  |
| Verbraucher DNEL, akut         | oral                                                                                    | systemisch | 160 mg/kg KG/d  |
| 13463-67-7                     | Titandioxid                                                                             |            |                 |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig | inhalativ                                                                               | lokal      | 10 mg/m³        |
| Verbraucher DNEL, langfristig  | oral                                                                                    | systemisch | 700 mg/kg KG/d  |
| 107-98-2                       | 1-Methoxy-2-propanol                                                                    |            |                 |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig | inhalativ                                                                               | systemisch | 369 mg/m³       |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig | inhalativ                                                                               | lokal      | 553,5 mg/m³     |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig | dermal                                                                                  | systemisch | 50,6 mg/kg KG/d |
| Verbraucher DNEL, langfristig  | dermal                                                                                  | systemisch | 18,1 mg/kg KG/d |
| Verbraucher DNEL, langfristig  | oral                                                                                    | systemisch | 3,3 mg/kg KG/d  |
| 1314-13-2                      | Zinkoxid                                                                                |            |                 |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig | inhalativ                                                                               | systemisch | 5 mg/m³         |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig | dermal                                                                                  | systemisch | 83 mg/kg KG/d   |

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**PROFITEC P305 Allgrund LH**

Überarbeitet am: 12.05.2026

Materialnummer: 22004555207001

Seite 7 von 15

|                                |           |            |                 |
|--------------------------------|-----------|------------|-----------------|
| Verbraucher DNEL, langfristig  | dermal    | systemisch | 83 mg/kg KG/d   |
| Verbraucher DNEL, langfristig  | inhalativ | systemisch | 2,5 mg/m³       |
| Verbraucher DNEL, langfristig  | oral      | systemisch | 0,83 mg/kg KG/d |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig | inhalativ | lokal      | 0,5 mg/m³       |

**PNEC-Werte**

| CAS-Nr.                                   | Bezeichnung                  |             |
|-------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| Umweltkompartiment                        |                              | Wert        |
| 14807-96-6                                | Talk, Magnesiumsilikathydrat |             |
| Süßwasser                                 |                              | 597,97 mg/l |
| Süßwasser (intermittierende Freisetzung)  |                              | 597,97 mg/l |
| Meerwasser                                |                              | 141,26 mg/l |
| Meerwasser (intermittierende Freisetzung) |                              | 141,26 mg/l |
| Süßwassersediment                         |                              | 31,33 mg/kg |
| Meeressediment                            |                              | 3,13 mg/kg  |
| 13463-67-7                                | Titandioxid                  |             |
| Süßwasser                                 |                              | 0,127 mg/l  |
| Süßwasser (intermittierende Freisetzung)  |                              | 0,61 mg/l   |
| Meerwasser                                |                              | 1 mg/l      |
| Süßwassersediment                         |                              | 1000 mg/kg  |
| Meeressediment                            |                              | 100 mg/kg   |
| Mikroorganismen in Kläranlagen            |                              | 100 mg/l    |
| Boden                                     |                              | 100 mg/kg   |
| 107-98-2                                  | 1-Methoxy-2-propanol         |             |
| Süßwasser                                 |                              | 10 mg/l     |
| Süßwasser (intermittierende Freisetzung)  |                              | 100 mg/l    |
| Meerwasser                                |                              | 1 mg/l      |
| Süßwassersediment                         |                              | 52,3 mg/kg  |
| Meeressediment                            |                              | 5,2 mg/kg   |
| Mikroorganismen in Kläranlagen            |                              | 100 mg/l    |
| Boden                                     |                              | 4,59 mg/kg  |
| 1314-13-2                                 | Zinkoxid                     |             |
| Süßwasser                                 |                              | 20600 mg/l  |
| Meerwasser                                |                              | 6100 mg/l   |
| Süßwassersediment                         |                              | 117,8 mg/kg |
| Meeressediment                            |                              | 56,5 mg/kg  |
| Mikroorganismen in Kläranlagen            |                              | 100000 mg/l |
| Boden                                     |                              | 35,6 mg/kg  |

**8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition**
**Geeignete technische Steuerungseinrichtungen**

Für ausreichende Lüftung sorgen. Augenspülflasche oder Augendusche im Arbeitsraum bereitstellen

**Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung**
**Augen-/Gesichtsschutz**

BG-Regel 192 "Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz" beachten.

Dichtschließende Schutzbrille benutzen.- EN ISO 16321

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**PROFITEC P305 Allgrund LH**

Überarbeitet am: 12.05.2026

Materialnummer: 22004555207001

Seite 8 von 15

**Handschutz**

Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen dürfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen inklusive vierstelliger Prüfnummer getragen werden. Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. Bei Abnutzung ersetzen! Hinweise des Herstellers beachten. Schutzhandschuhe der Kategorie III (EN 374) sind zu tragen. BG-Regel 195 "Einsatz von Schutzhandschuhen" beachten.

Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk), CR (Polychloropren, Chloroprenkautschuk), Butylkautschuk, FKM (Fluorkautschuk) Neopren. Möglichst Baumwollunterziehhandschuhe tragen.

Durchbruchzeit: >480 min. Dicke des Handschuhmaterials: >0,5 mm

Ungeeignetes Material: Leder, Stoff.

Es wird empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären.

**Körperschutz**

Chemikalienbeständige Sicherheitsschuhe- DIN EN ISO 20345, Langärmelige Arbeitsschutzkleidung tragen. DIN EN ISO 13688:2013

**Atemschutz**

BG-Regel 190 "Benutzung von Atemschutzgeräten" beachten. Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen. Bei Spritzverarbeitung: Filtergerät (Vollmaske oder Mundstückgarnitur) mit Filter: A2/P2

Die Atemschutzfilterklasse ist unbedingt der maximalen Schadstoffkonzentration (Gas/Dampf/Aerosol/Partikel) anzupassen, die beim Umgang mit dem Produkt entstehen kann. Bei Konzentrationsüberschreitung muss Isoliergerät benutzt werden! DIN EN 137

**Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition**

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer lassen. Bei der Verschmutzung von Flüssen, Seen oder Abwasserleitungen entsprechend den örtlichen Gesetzen die jeweils zuständigen Behörden in Kenntnis setzen.

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften****9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

|                                               |                                      |                 |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Aggregatzustand:                              | Flüssig                              |                 |
| Farbe:                                        | siehe Farbton auf dem Gebindeetikett |                 |
| Geruch:                                       | nach: Lösemittel/Verdünnungen        |                 |
|                                               |                                      | <b>Prüfnorm</b> |
| Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:                    | nicht bestimmt                       |                 |
| Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich: | 120 °C                               |                 |
| Entzündbarkeit:                               | Brennbar                             |                 |
| Untere Explosionsgrenze:                      | nicht bestimmt                       |                 |
| Obere Explosionsgrenze:                       | nicht bestimmt                       |                 |
| Flammpunkt:                                   | 42 °C                                | ASTM D 6450     |
| pH-Wert:                                      | na                                   |                 |
| Kinematische Viskosität: (bei 20 °C)          | > 20,50 mm²/s                        |                 |
| Wasserlöslichkeit:                            | unlöslich                            |                 |
| Lösungsgeschwindigkeit:                       | nicht anwendbar                      |                 |
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser:      | Für Gemische nicht anwendbar         |                 |
| Dampfdruck: (bei 20 °C)                       | >0,1 hPa                             |                 |
| Dichte (bei 20 °C):                           | 1,34 g/cm³                           |                 |
| Partikeleigenschaften:                        | flüssig - nicht anwendbar            |                 |

**9.2. Sonstige Angaben****Angaben über physikalische Gefahrenklassen**

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**PROFITEC P305 Allgrund LH**

Überarbeitet am: 12.05.2026

Materialnummer: 22004555207001

Seite 9 von 15

Weiterbrennbarkeit:

Selbstunterhaltende Verbrennung

Selbstentzündungstemperatur

Feststoff:

nicht bestimmt

Gas:

nicht bestimmt

**Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen**

Lösemitteltrennprüfung:

&lt;3%

Sublimationstemperatur:

nicht anwendbar

Erweichungspunkt:

nicht anwendbar

Pourpoint:

nicht anwendbar

Auslaufzeit:

130s 4 DIN EN ISO 2431

(bei 20 °C)

**Weitere Angaben**

keine

**ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität****10.1. Reaktivität**

Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Lagerung treten keine gefährlichen Reaktionen auf.

**10.2. Chemische Stabilität**

Das Gemisch ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch stabil.

**10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen**

Es liegen keine Informationen vor.

**10.4. Zu vermeidende Bedingungen**

Vor Hitze und Frost schützen. Produkt nicht eintrocknen lassen.

**10.5. Unverträgliche Materialien**

Oxidationsmittel, Säure

**10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte**Im Brandfall können entstehen: Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>). Unter bestimmten Brandbedingungen sind Spuren anderer giftiger Produkte nicht auszuschließen.**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben****11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008****Akute Toxizität**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**ATEmix berechnet**

ATE (oral) &gt; 2000 mg/kg; ATE (dermal) &gt; 2000 mg/kg; ATE (inhalativ Dampf) &gt; 20 mg/l

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**PROFITEC P305 Allgrund LH**

Überarbeitet am: 12.05.2026

Materialnummer: 22004555207001

Seite 10 von 15

| CAS-Nr.   | Bezeichnung                                                                             |                   |           |        |          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------|----------|
|           | Expositionsweg                                                                          | Dosis             | Spezies   | Quelle | Methode  |
|           | Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen, < 2% Aromaten |                   |           |        |          |
|           | oral                                                                                    | LD50 >5000 mg/kg  | Ratte     |        |          |
|           | dermal                                                                                  | LD50 >5000 mg/kg  | Kaninchen |        |          |
|           | inhalativ (4 h) Dampf                                                                   | LC50 >4951 mg/l   | Ratte     |        |          |
|           | Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Iso-Alkane, cyclische Verbindungen, <2% Aromaten |                   |           |        |          |
|           | oral                                                                                    | LD50 >15000 mg/kg | Ratte     |        | OECD 401 |
|           | dermal                                                                                  | LD50 >3160 mg/kg  | Kaninchen |        | OECD 402 |
|           | inhalativ (4 h) Dampf                                                                   | LC50 >6,1 mg/l    | Ratte     |        | OECD 403 |
| 107-98-2  | 1-Methoxy-2-propanol                                                                    |                   |           |        |          |
|           | oral                                                                                    | LD50 4227 mg/kg   | Ratte     | IUCLID |          |
|           | dermal                                                                                  | LD50 >2000 mg/kg  | Kaninchen |        |          |
|           | inhalativ (4 h) Dampf                                                                   | LC50 30,2 mg/l    | Ratte     |        | OECD 402 |
| 1314-13-2 | Zinkoxid                                                                                |                   |           |        |          |
|           | oral                                                                                    | LD50 > 5000 mg/kg | Ratte     | IUCLID |          |

**Reiz- und Ätzwirkung**

Ätzwirkung auf die Haut/Hautreizung: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Schwere Augenschädigung/Augenreizung: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

**Sensibilisierende Wirkungen**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen**

Keimzellmutagenität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Karzinogenität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Reproduktionstoxizität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Aspirationsgefahr**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Spezifische Wirkungen im Tierversuch**

Bei längerem Einatmen hoher Dampfkonzentrationen können Kopfschmerzen, Schwindelgefühl, Übelkeit etc. auftreten.

**11.2. Angaben über sonstige Gefahren**
**Endokrinschädliche Eigenschaften**

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**PROFITEC P305 Allgrund LH**

Überarbeitet am: 12.05.2026

Materialnummer: 22004555207001

Seite 11 von 15

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.  
Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.

**ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben**
**12.1. Toxizität**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

| CAS-Nr.   | Bezeichnung                                                                             |                    |           |                                         |        |          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------------------------------------|--------|----------|
|           | Aquatische Toxizität                                                                    | Dosis              | [h]   [d] | Spezies                                 | Quelle | Methode  |
|           | Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen, < 2% Aromaten |                    |           |                                         |        |          |
|           | Akute Fischtoxizität                                                                    | LC50 >1000 mg/l    | 96 h      | Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle) |        |          |
|           | Akute Algentoxizität                                                                    | ErC50 >1000 mg/l   | 72 h      | Pseudokirchneriella subcapitata         |        |          |
|           | Akute Crustaceatoxizität                                                                | EC50 >1000 mg/l    | 48 h      | Daphnia pulex (Wasserfloh)              |        |          |
|           | Akute Bakterientoxizität                                                                | EC50 >100 mg/l ( ) | 3 h       | nicht bestimmt                          |        |          |
|           | Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Iso-Alkane, cyclische Verbindungen, <2% Aromaten |                    |           |                                         |        |          |
|           | Akute Fischtoxizität                                                                    | LC50 2200 mg/l     | 96 h      | Pimephales promelas (Dickkopfritze)     |        |          |
|           | Akute Algentoxizität                                                                    | ErC50 >1000 mg/l   | 72 h      | Pseudokirchneriella subcapitata         |        |          |
|           | Akute Crustaceatoxizität                                                                | EC50 >1000 mg/l    | 48 h      | Daphnia magna (Großer Wasserfloh)       |        |          |
|           | Algentoxizität                                                                          | NOEC 1000 mg/l     | 3 d       | Pseudokirchneriella subcapitata         |        | OECD 201 |
| 107-98-2  | 1-Methoxy-2-propanol                                                                    |                    |           |                                         |        |          |
|           | Akute Fischtoxizität                                                                    | LC50 6812 mg/l     | 96 h      | Leuciscus idus (Goldorfe)               | IUCLID |          |
|           | Akute Algentoxizität                                                                    | ErC50 > 1000 mg/l  | 72 h      | Selenastrum capricornutum               |        |          |
|           | Akute Crustaceatoxizität                                                                | EC50 23300 mg/l    | 48 h      | Daphnia magna (Großer Wasserfloh)       | IUCLID |          |
| 1314-13-2 | Zinkoxid                                                                                |                    |           |                                         |        |          |
|           | Akute Fischtoxizität                                                                    | LC50 0,14 mg/l     | 96 h      | Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle) |        |          |
|           | Akute Algentoxizität                                                                    | ErC50 0,14 mg/l    | 72 h      | Selenastrum capricornutum               |        |          |
|           | Akute Crustaceatoxizität                                                                | EC50 0,17 mg/l     | 48 h      | Daphnia pulex (Wasserfloh)              |        |          |

**12.2. Persistenz und Abbaubarkeit**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**PROFITEC P305 Allgrund LH**

Überarbeitet am: 12.05.2026

Materialnummer: 22004555207001

Seite 12 von 15

| CAS-Nr.  | Bezeichnung                                                                             | Wert | d  | Quelle |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------|
|          | Methode                                                                                 |      |    |        |
|          | Bewertung                                                                               |      |    |        |
|          | Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen, < 2% Aromaten |      |    |        |
|          | OECD 301F/ ISO 9408/ EEC 92/69/V, C.4-D                                                 | 80%  | 28 |        |
|          | Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).                                       |      |    |        |
|          | Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Iso-Alkane, cyclische Verbindungen, <2% Aromaten |      |    |        |
|          | OECD 301F/ ISO 9408/ EEC 92/69/V, C.4-D                                                 | 80%  | 28 |        |
|          | Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).                                       |      |    |        |
| 107-98-2 | 1-Methoxy-2-propanol                                                                    |      |    |        |
|          | OECD 301F/ ISO 9408/ EEC 92/69/V, C.4-D                                                 | 96%  | 28 |        |
|          | Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).                                       |      |    |        |

**12.3. Bioakkumulationspotenzial**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser**

| CAS-Nr.  | Bezeichnung                                                                             | Log Pow |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|          | Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen, < 2% Aromaten | 5 - 6,7 |
| 107-98-2 | 1-Methoxy-2-propanol                                                                    | -0,437  |

**BCF**

| CAS-Nr.  | Bezeichnung          | BCF  | Spezies | Quelle |
|----------|----------------------|------|---------|--------|
| 107-98-2 | 1-Methoxy-2-propanol | <100 |         |        |

**12.4. Mobilität im Boden**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**12.7. Andere schädliche Wirkungen**

Es sind keine Daten für die Mischung verfügbar.

**Weitere Hinweise**

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

**ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung**
**13.1. Verfahren der Abfallbehandlung**
**Empfehlungen zur Entsorgung**

Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Sonderabfälle abgeben. Eintrocknete Materialreste können mit dem Hausmüll entsorgt werden.

**Abfallschlüssel - ungebrauchtes Produkt**

080111 ABFÄLLE AUS HERSTELLUNG, ZUBEREITUNG, VERTRIEB UND ANWENDUNG (HZVA) VON BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND DRUCKFARBEN; Abfälle aus HZVA und Entfernung von Farben und Lacken; Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten; gefährlicher Abfall

**Abfallschlüssel - ungereinigte Verpackung**

150104 VERPACKUNGSABFALL, AUFS AUGMASSEN, WISCHTÜCHER, FILTERMATERIALIEN UND SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfälle); Verpackungen aus Metall

**Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel**

Kontaminierte Verpackungen sind restlos zu entleeren, und können nach entsprechender Reinigung wiederverwendet werden. Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden.

**ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport**

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**PROFITEC P305 Allgrund LH**

Überarbeitet am: 12.05.2026

Materialnummer: 22004555207001

Seite 13 von 15

**Landtransport (ADR/RID)**

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| <b>14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:</b> | UN 1263     |
| <b>14.2. Ordnungsgemäße</b>            | FARBE       |
| <b>UN-Versandbezeichnung:</b>          |             |
| <b>14.3. Transportgefahrenklassen:</b> | 3           |
| <b>14.4. Verpackungsgruppe:</b>        | III         |
| Gefahrzettel:                          | 3           |
| Klassifizierungscode:                  | F1          |
| Sondervorschriften:                    | 163 367 650 |
| Begrenzte Menge (LQ):                  | 5 L         |
| Freigestellte Menge:                   | E1          |
| Beförderungskategorie:                 | 3           |
| Gefahrnummer:                          | 30          |
| Tunnelbeschränkungscode:               | D/E         |

**Sonstige einschlägige Angaben zum Landtransport**

Kein Gut der Klasse 3 gemäß ADR/RID Kapitel 2.2.3.1.5. Kein Gefahrgut in Gebinden &lt;450 L.

**Binnenschifftransport (ADN)**

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| <b>14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:</b> | UN 1263     |
| <b>14.2. Ordnungsgemäße</b>            | Farbe       |
| <b>UN-Versandbezeichnung:</b>          |             |
| <b>14.3. Transportgefahrenklassen:</b> | 3           |
| <b>14.4. Verpackungsgruppe:</b>        | III         |
| Gefahrzettel:                          | 3           |
| Klassifizierungscode:                  | F1          |
| Sondervorschriften:                    | 163 367 650 |
| Begrenzte Menge (LQ):                  | 5 L         |
| Freigestellte Menge:                   | E1          |

**Seeschifftransport (IMDG)**

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| <b>14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:</b> | UN 1263         |
| <b>14.2. Ordnungsgemäße</b>            | PAINT           |
| <b>UN-Versandbezeichnung:</b>          |                 |
| <b>14.3. Transportgefahrenklassen:</b> | 3               |
| <b>14.4. Verpackungsgruppe:</b>        | III             |
| Gefahrzettel:                          | 3               |
| Sondervorschriften:                    | 163 223 367 955 |
| Begrenzte Menge (LQ):                  | 5 L             |
| Freigestellte Menge:                   | E1              |
| EmS:                                   | F-E, S-E        |

**Sonstige einschlägige Angaben zum Seeschifftransport**

Beförderung in Übereinstimmung mit IMDG-Code 2.3.2.5. Kein Gefahrgut in Gebinden &lt;450 L.

**Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)**

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| <b>14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:</b> | UN 1263     |
| <b>14.2. Ordnungsgemäße</b>            | PAINT       |
| <b>UN-Versandbezeichnung:</b>          |             |
| <b>14.3. Transportgefahrenklassen:</b> | 3           |
| <b>14.4. Verpackungsgruppe:</b>        | III         |
| Gefahrzettel:                          | 3           |
| Sondervorschriften:                    | A3 A72 A192 |
| Begrenzte Menge (LQ) Passenger:        | 10 L        |
| Passenger LQ:                          | Y344        |
| Freigestellte Menge:                   | E1          |
| IATA-Verpackungsanweisung - Passenger: | 355         |
| IATA-Maximale Menge - Passenger:       | 60 L        |

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**PROFITEC P305 Allgrund LH**

Überarbeitet am: 12.05.2026

Materialnummer: 22004555207001

Seite 14 von 15

IATA-Verpackungsanweisung - Cargo:

366

IATA-Maximale Menge - Cargo:

220 L

**14.5. Umweltgefahren**

UMWELTGEFÄHRDEND:

Nein

**14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender**

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

**14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten**

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

**ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften****15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch****EU-Vorschriften**

Verwendungsbeschränkungen (REACH, Anhang XVII):

Eintrag 3, Eintrag 40, Eintrag 75

Richtlinie 2010/75/EU über

27,333 % (366,263 g/l)

Industrieemissionen:

Richtlinie 2004/42/EG über VOC aus

27,333 % (366,264 g/l)

Farben und Lacken:

**Nationale Vorschriften**

Technische Anleitung Luft I:

5.2.5: Organische Stoffe, angegeben als Gesamtkohlenstoff bei m  $\geq$  0,50 kg/h: Konz. 50 mg/m<sup>3</sup>

Anteil:

26,23 %

Wassergefährdungsklasse:

1 - schwach wassergefährdend

Status:

D - Einstufung von Gemischen gemäß Anlage 1, Nr. 5 AwSV

**Zusätzliche Hinweise**

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß Verordnung (EU) 2020/878 erstellt.

**15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung**

Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.

**ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben****Änderungen**

Dieses Datenblatt enthält Änderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 2,7,8,9,14,15.

**Abkürzungen und Akronyme**

Flam. Liq. 3: Entzündbare Flüssigkeiten, Gefahrenkategorie 3

Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr, Gefahrenkategorie 1

STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Gefahrenkategorie 3

Aquatic Acute 1: Gewässergefährdend: Kategorie Akut 1

Aquatic Chronic 1: Gewässergefährdend: Kategorie Chronisch 1

Aquatic Chronic 3: Gewässergefährdend: Kategorie Chronisch 3

EWG - Europäische Wirtschaftsgemeinschaft; EG - Europäische Gemeinschaft; CLP- Regulation on

Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures; TRGS - Technische Regeln für

Gefahrstoffe; PBT - persistenter bioakkumulierbarer und toxischer Stoff; vPvB - very persistent very

bioaccumulative; REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals; VOC -

Flüchtige organische Verbindung WGK - Wassergefährdungsklasse

**Wichtige Literaturangaben und Datenquellen**<http://www.gisbau.de> <http://www.baua.de><https://echa.europa.eu/de/information-on-chemicals>

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**PROFITEC P305 Allgrund LH**

Überarbeitet am: 12.05.2026

Materialnummer: 22004555207001

Seite 15 von 15

**Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**
**[CLP]**

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Einstufung              | Einstufungsverfahren        |
| Flam. Liq. 3; H226      | Auf der Basis von Prüfdaten |
| Aquatic Chronic 3; H412 | Berechnungsverfahren        |

**Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)**

|        |                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| H226   | Flüssigkeit und Dampf entzündbar.                                  |
| H304   | Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. |
| H336   | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.                   |
| H400   | Sehr giftig für Wasserorganismen.                                  |
| H410   | Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.        |
| H412   | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.         |
| EUH066 | Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.    |

**Weitere Angaben**

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Unterweisungen über Gefahren und Schutzmaßnahmen anhand der Betriebsanweisung nach TRGS 555.

**Identifizierte Verwendungen**

| Nr. | Kurztitel                                        | LCS   | SU | PC | PROC   | ERC      | AC | TF | Spezifikation |
|-----|--------------------------------------------------|-------|----|----|--------|----------|----|----|---------------|
| 1   | Beschichtungen und Farben, Verdünner, Farbfärber | PW, C | 19 | 9a | 10, 11 | 10a, 11a | -  | -  | Sprüh/Rol/St  |

LCS: Lebenszyklusstadien

SU: Verwendungssektoren

PC: Produktkategorien

PROC: Prozesskategorien

ERC: Umweltfreisetzungskategorien

AC: Erzeugniskategorien

TF: Technische Funktionen

(Die Daten der relevanten Bestandteile wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten entnommen.)