

**Scheda di dati di sicurezza**

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

**ProfiTec P563 Aqua Isolierfarbe**

Data di revisione: 11.07.2023

N. del materiale: 22003044860000

Pagina 1 di 16

**SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa****1.1. Identificatore del prodotto**

ProfiTec P563 Aqua Isolierfarbe

UFI: WQSR-5C8J-NCQ8-DE39

**1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati****Utilizzazione della sostanza/della miscela**

Pittura in dispersione

Usi rilevanti individuati vedere la sezione 16

**Usi non raccomandati**

Qualsiasi utilizzo diverso da quelli identificati nella presente scheda.

**1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**

|                        |                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Ditta:                 | Meffert AG Farbwerke            |                           |
| Indirizzo:             | Sandweg 15                      |                           |
| Città:                 | D-55543 Bad Kreuznach           |                           |
| Telefono:              | +49 671 870-303                 | Telefax: +49 671 870-397  |
| E-mail:                | info@meffert.com                |                           |
| Persona da contattare: | Dipartimento Regulatory Affairs | Telefono: +49 671 870-310 |
| E-mail:                | SDB@meffert.com                 |                           |
| Internet:              | www.profitec.de                 |                           |

**1.4. Numero telefonico di emergenza:** 02-66101029 (Ospedale Niguarda di Milano), 06-3054343 (Centro Antiveleni Policlinico Gemelli di Roma)

**SEZIONE 2: identificazione dei pericoli****2.1. Classificazione della sostanza o della miscela****Regolamento (CE) n. 1272/2008**

Skin Sens. 1; H317

Testo delle indicazioni di pericolo: vedi alla SEZIONE 16.

**2.2. Elementi dell'etichetta****Regolamento (CE) n. 1272/2008****Componenti pericolosi da segnalare in etichetta**

1,2-benzisotiazol-3(2H)-one

2-metil-2H-isotiazol-3-one

**Avvertenza:** Attenzione**Pittogrammi:****Indicazioni di pericolo**

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

**Consigli di prudenza**

|           |                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| P102      | Tenere fuori dalla portata dei bambini.                                            |
| P280      | Indossare guanti protettivi.                                                       |
| P302+P352 | IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.                |
| P362+P364 | Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. |

**Etichettatura speciale di determinate miscele**

EUH211: Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili

**Scheda di dati di sicurezza**

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

**ProfiTec P563 Aqua Isolierfarbe**

Data di revisione: 11.07.2023

N. del materiale: 22003044860000

Pagina 2 di 16

pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie.

**2.3. Altri pericoli**

Non ci sono informazioni disponibili.

**SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti**
**3.2. Miscele**
**Componenti pericolosi**

| N. CAS     | Nome chimico                                                                                                                                                    |              |                  | Quantità    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|
|            | N. CE                                                                                                                                                           | N. indice    | N. REACH         |             |
|            | Classificazione (Regolamento (CE) n. 1272/2008)                                                                                                                 |              |                  |             |
| 13463-67-7 | Il biossido di titanio; [in polvere contenente = 1 % di particelle con diametro aerodinamico <= 10 µm]                                                          |              |                  | 20 - < 25 % |
|            | 236-675-5                                                                                                                                                       |              | 01-2119489379-17 |             |
|            | Carc. 2; H351                                                                                                                                                   |              |                  |             |
| 42751-79-1 | 1,2-Ethanediamine, polymer with (chloromethyl)oxirane and N- methylmethanamine                                                                                  |              |                  | 1 - < 3 %   |
|            | Aquatic Chronic 3; H412                                                                                                                                         |              |                  |             |
| 77-99-6    | 1,1,1-trimethylolpropane, 1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane                                                                                                      |              |                  | 0,1 - < 1 % |
|            | 201-074-9                                                                                                                                                       |              | 01-2119486799-10 |             |
|            | Repr. 2; H361fd                                                                                                                                                 |              |                  |             |
| 2634-33-5  | 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one                                                                                                                                     |              |                  | < 0,1 %     |
|            | 220-120-9                                                                                                                                                       | 613-088-00-6 | 01-2120761540-60 |             |
|            | Acute Tox. 2, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2; H330 H302 H315 H318 H317 H400 H411                     |              |                  |             |
| 2682-20-4  | 2-metil-2H-isotiazol-3-one                                                                                                                                      |              |                  | < 0,1 %     |
|            | 220-239-6                                                                                                                                                       |              | 01-2120764690-50 |             |
|            | Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H330 H311 H301 H314 H318 H317 H400 H410 |              |                  |             |

Testo delle frasi H e EUH: vedi alla sezione 16.

**Scheda di dati di sicurezza**

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

**ProfiTec P563 Aqua Isolierfarbe**

Data di revisione: 11.07.2023

N. del materiale: 22003044860000

Pagina 3 di 16

**Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA**

| N. CAS     | N. CE     | Nome chimico                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Quantità    |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|            |           | Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| 13463-67-7 | 236-675-5 | Il biossido di titanio; [in polvere contenente = 1 % di particelle con diametro aerodinamico $\leq 10 \mu\text{m}$ ]                                                                                                                                                                                       | 20 - < 25 % |
|            |           | per inalazione: CL50 = $>6,82 \text{ mg/l}$ (polveri o nebbie); dermico: DL50 = $>2000 \text{ mg/kg}$ ; per via orale: DL50 = $>5000 \text{ mg/kg}$ Carc. 2; H351: $\geq 100 - 100$                                                                                                                        |             |
| 42751-79-1 |           | 1,2-Ethanediamine, polymer with (chloromethyl)oxirane and N-methylmethanamine                                                                                                                                                                                                                              | 1 - < 3 %   |
|            |           | per via orale: DL50 = $>10000 \text{ mg/kg}$                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| 77-99-6    | 201-074-9 | 1,1,1-trimethylolpropane, 1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,1 - < 1 % |
|            |           | per inalazione: CL50 = $850 \text{ mg/l}$ (vapori); dermico: DL50 = $10000 \text{ mg/kg}$ ; per via orale: DL50 = $14700 \text{ mg/kg}$                                                                                                                                                                    |             |
| 2634-33-5  | 220-120-9 | 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one                                                                                                                                                                                                                                                                                | < 0,1 %     |
|            |           | per inalazione: ATE = $0,5 \text{ mg/l}$ (vapori); per inalazione: ATE = $0,05 \text{ mg/l}$ (polveri o nebbie); dermico: DL50 = $>2000 \text{ mg/kg}$ ; per via orale: DL50 = $531 \text{ mg/kg}$ Skin Sens. 1; H317: $\geq 0,05 - 100$<br>Aquatic Acute 1; H400: M=1                                     |             |
| 2682-20-4  | 220-239-6 | 2-metil-2H-isotiazol-3-one                                                                                                                                                                                                                                                                                 | < 0,1 %     |
|            |           | per inalazione: ATE = $0,5 \text{ mg/l}$ (vapori); per inalazione: ATE = $0,05 \text{ mg/l}$ (polveri o nebbie); dermico: DL50 = $>2000 \text{ mg/kg}$ ; per via orale: DL50 = $285 \text{ mg/kg}$ Skin Sens. 1A; H317: $\geq 0,0015 - 100$<br>Aquatic Acute 1; H400: M=10<br>Aquatic Chronic 1; H410: M=1 |             |

**SEZIONE 4: misure di primo soccorso**
**4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso**
**Informazioni generali**

Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. In caso di perdita di coscienza con respirazione presente, mettere l'infortunato in posizione laterale di sicurezza e consultare un medico. In caso di sintomi allergici, in particolare nelle vie respiratorie, consultare immediatamente un medico. In caso di dubbio o in presenza di sintomi, consultare un medico.

**In seguito ad inalazione**

Se il respiro è irregolare o interrotto, somministrare respirazione artificiale. Necessario trattamento medico. Provvedere all'apporto di aria fresca.

**In seguito a contatto con la pelle**

In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con polietilenglicole e quindi con acqua. Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. In caso di irritazione della pelle: consultare un medico. In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Non sciacquare con: Solvente/Diluenti

**In seguito a contatto con gli occhi**

Sciacquare subito bene con un salva-occhi o con acqua. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare a lungo con acqua tenendo le palpebre aperte, poi consultare immediatamente il medico.

**In seguito ad ingestione**

NON provocare il vomito. Sciacquare subito la bocca e bere abbondante acqua. Consultare immediatamente il medico.

**4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati**

Reazioni allergiche

**4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**

Trattamento sintomatico. Trattamento sintomatico.

**SEZIONE 5: misure di lotta antincendio**

**Scheda di dati di sicurezza**

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

**ProfiTec P563 Aqua Isolierfarbe**

Data di revisione: 11.07.2023

N. del materiale: 22003044860000

Pagina 4 di 16

**5.1. Mezzi di estinzione****Mezzi di estinzione idonei**

Coordinare le misure di sicurezza per lo spegnimento delle fiamme nell'ambiente. Estintore a polvere, schiuma resistente all'alcool, Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO<sub>2</sub>), Nebbia d'acqua

**Mezzi di estinzione non idonei**

Pieno getto d'acqua

**5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**

Non infiammabile. In caso di incendio possono svilupparsi: Ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>) Sostanze gassose/vapori, tossico

**5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**

In caso d' incendio: Indossare un autorespiratore. In caso d' incendio: Indossare un autorespiratore. Per proteggere le persone e raffreddare i contenitori in un'area di pericolo utilizzare acqua a diffusione.

**Ulteriori dati**

Raccogliere l'acqua di estinzione contaminata separatamente. Non farla defluire nelle fognature o nelle falde acquifere. Non far defluire l'acqua usata per lo spegnimento dell'incendio nelle fognature o falde acquifere.

**SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale****6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza****Informazioni generali**

In associazione con acqua forma una patina scivolosa Provvedere ad una sufficiente aerazione.

**6.2. Precauzioni ambientali**

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Se il prodotto ha contaminato laghi, fiumi o sistemi fognari, informare subito l'autorità competente (autorità di pubblica sicurezza, vigili del fuoco, ecc.).

**6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica****Altre informazioni**

Raccogliere con sostanze assorbenti (sabbia, farina fossile, legante per acidi, legante universale). Trattare il materiale rimosso come descritto nel paragrafo "smaltimento". Raccogliere meccanicamente e provvedere allo smaltimento in contenitori adeguati.

Per contenimento: Sabbia, Segatura, Legante universale

**6.4. Riferimento ad altre sezioni**

Manipolazione in sicurezza: vedi sezione 7

Protezione individuale: vedi sezione 8

Smaltimento: vedi sezione 13

Trattare il materiale rimosso come descritto nel paragrafo "smaltimento".

**SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento****7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura****Indicazioni per la sicurezza d'impiego**

Non sono necessarie misure speciali.

**Indicazioni contro incendi ed esplosioni**

Non sono necessarie misure speciali.

**Raccomandazioni generali sull'igiene del lavoro**

Togliere gli indumenti contaminati. Lavare le mani prima delle pause e alla fine della lavorazione. Non mangiare né bere durante l'impiego.

**7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**

**Scheda di dati di sicurezza**

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

**ProfiTec P563 Aqua Isolierfarbe**

Data di revisione: 11.07.2023

N. del materiale: 22003044860000

Pagina 5 di 16

**Requisiti degli ambienti e dei contenitori di stoccaggio**

Conservare il recipiente ben chiuso. Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.

**Indicazioni per lo stoccaggio comune**

Non sono necessarie misure speciali.

**Informazioni supplementari per le condizioni di stoccaggio**

Conservare/stoccare soltanto nel contenitore originale. Proteggere dall'irradiazione solare diretta. Evitare il raffreddamento al di sotto di 10 ° C.

**7.3. Usi finali particolari**

Vernici in dispersione, senza solventi

**SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale****8.1. Parametri di controllo****VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE (D. lgs. 81/08 o ACGIH o direttiva 91/322/CEE della Commissione)**

| N. CAS     | Nome dell'agente chimico       | ppm | mg/m <sup>3</sup> | fib/cm <sup>3</sup> | Categoria | Provenienza |
|------------|--------------------------------|-----|-------------------|---------------------|-----------|-------------|
| 13463-67-7 | Biossido di titanio            | -   | 10                |                     | 8 ore     | ACGIH-2002  |
| 14807-96-6 | Talco - senza fibre di asbesto | -   | 2                 |                     | 8 ore     | ACGIH-2002  |

**Scheda di dati di sicurezza**

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

**ProfiTec P563 Aqua Isolierfarbe**

Data di revisione: 11.07.2023

N. del materiale: 22003044860000

Pagina 6 di 16

**Valori DNEL/DNEL**

| N. CAS                            | Nome dell'agente chimico                                                                               |           |                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| DNEL tipo                         | Via di esposizione                                                                                     | Effetto   | Valore                |
| 13463-67-7                        | Il biossido di titanio; [in polvere contenente = 1 % di particelle con diametro aerodinamico <= 10 µm] |           |                       |
| Lavoratore DNEL, a lungo termine  | per inalazione                                                                                         | locale    | 10                    |
| Consumatore DNEL, a lungo termine | per via orale                                                                                          | sistemico | 700                   |
| 14807-96-6                        | Talco, idrato di silicato di magnesio                                                                  |           |                       |
| Lavoratore DNEL, a lungo termine  | per inalazione                                                                                         | sistemico | 2,16 mg/m³            |
| Lavoratore DNEL, acuta            | per inalazione                                                                                         | sistemico | 2,16 mg/m³            |
| Lavoratore DNEL, a lungo termine  | per inalazione                                                                                         | locale    | 3,6 mg/m³             |
| Lavoratore DNEL, acuta            | per inalazione                                                                                         | locale    | 3,6 mg/m³             |
| Lavoratore DNEL, a lungo termine  | dermico                                                                                                | sistemico | 43,2 mg/kg pc/giorno  |
| Lavoratore DNEL, a lungo termine  | dermico                                                                                                | locale    | 4,54 mg/cm²           |
| Consumatore DNEL, a lungo termine | per inalazione                                                                                         | sistemico | 1,08 mg/m³            |
| Consumatore DNEL, acuta           | per inalazione                                                                                         | sistemico | 1,08 mg/m³            |
| Consumatore DNEL, a lungo termine | per inalazione                                                                                         | locale    | 1,18 mg/m³            |
| Consumatore DNEL, acuta           | per inalazione                                                                                         | locale    | 1,18 mg/m³            |
| Consumatore DNEL, a lungo termine | dermico                                                                                                | sistemico | 21,6 mg/kg pc/giorno  |
| Consumatore DNEL, a lungo termine | dermico                                                                                                | locale    | 2,27 mg/cm²           |
| Consumatore DNEL, a lungo termine | per via orale                                                                                          | sistemico | 160 mg/kg pc/giorno   |
| Consumatore DNEL, acuta           | per via orale                                                                                          | sistemico | 160 mg/kg pc/giorno   |
| 77-99-6                           | 1,1,1-trimethylolpropane, 1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane                                             |           |                       |
| Lavoratore DNEL, a lungo termine  | per inalazione                                                                                         | sistemico | 3,3 mg/m³             |
| Lavoratore DNEL, a lungo termine  | dermico                                                                                                | sistemico | 0,94 mg/kg pc/giorno  |
| Consumatore DNEL, a lungo termine | per inalazione                                                                                         | sistemico | 0,58 mg/m³            |
| Consumatore DNEL, a lungo termine | dermico                                                                                                | sistemico | 0,34 mg/kg pc/giorno  |
| Consumatore DNEL, a lungo termine | per via orale                                                                                          | sistemico | 0,34 mg/kg pc/giorno  |
| 2634-33-5                         | 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one                                                                            |           |                       |
| Lavoratore DNEL, a lungo termine  | per inalazione                                                                                         | sistemico | 6,8 mg/m³             |
| Lavoratore DNEL, a lungo termine  | dermico                                                                                                | sistemico | 0,966 mg/kg pc/giorno |
| Consumatore DNEL, a lungo termine | per inalazione                                                                                         | sistemico | 1,2 mg/m³             |
| Consumatore DNEL, a lungo termine | dermico                                                                                                | sistemico | 0,345 mg/kg pc/giorno |

**Scheda di dati di sicurezza**

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

**ProfiTec P563 Aqua Isolierfarbe**

Data di revisione: 11.07.2023

N. del materiale: 22003044860000

Pagina 7 di 16

**Valori PNEC**

| N. CAS                                                      | Nome dell'agente chimico                                                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Compartimento ambientale                                    |                                                                                                                      | Valore        |
| 13463-67-7                                                  | Il biossido di titanio; [in polvere contenente = 1 % di particelle con diametro aerodinamico $\leq 10 \mu\text{m}$ ] |               |
| Acqua dolce                                                 |                                                                                                                      | 0,127 mg/l    |
| Acqua dolce (rilascio discontinuo)                          |                                                                                                                      | 0,61 mg/l     |
| Acqua di mare                                               |                                                                                                                      | 1 mg/l        |
| Sedimento d'acqua dolce                                     |                                                                                                                      | 1000 mg/kg    |
| Sedimento marino                                            |                                                                                                                      | 100 mg/kg     |
| Microrganismi nei sistemi di trattamento delle acque reflue |                                                                                                                      | 100 mg/l      |
| Suolo                                                       |                                                                                                                      | 100 mg/kg     |
| 14807-96-6                                                  | Talco, idrato di silicato di magnesio                                                                                |               |
| Acqua dolce                                                 |                                                                                                                      | 597,97 mg/l   |
| Acqua dolce (rilascio discontinuo)                          |                                                                                                                      | 597,97 mg/l   |
| Acqua di mare                                               |                                                                                                                      | 141,26 mg/l   |
| Acqua di mare (rilascio discontinuo)                        |                                                                                                                      | 141,26 mg/l   |
| Sedimento d'acqua dolce                                     |                                                                                                                      | 31,33 mg/kg   |
| Sedimento marino                                            |                                                                                                                      | 3,13 mg/kg    |
| 77-99-6                                                     | 1,1,1-trimethylolpropane, 1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane                                                           |               |
|                                                             |                                                                                                                      |               |
| 2634-33-5                                                   | 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one                                                                                          |               |
| Acqua dolce                                                 |                                                                                                                      | 0,00403 mg/l  |
| Acqua dolce (rilascio discontinuo)                          |                                                                                                                      | 0,0011 mg/l   |
| Acqua di mare                                               |                                                                                                                      | 0,000403 mg/l |
| Acqua di mare (rilascio discontinuo)                        |                                                                                                                      | 0,0011 mg/l   |
| Sedimento d'acqua dolce                                     |                                                                                                                      | 0,049 mg/l    |
| Sedimento marino                                            |                                                                                                                      | 0,00499 mg/kg |
| Microrganismi nei sistemi di trattamento delle acque reflue |                                                                                                                      | 1,03 mg/l     |
| Suolo                                                       |                                                                                                                      | 3 mg/kg       |

**8.2. Controlli dell'esposizione****Controlli tecnici idonei**

Provvedere ad una sufficiente aerazione.

**Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale****Protezioni per occhi/volto**

Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. Impiegare occhiali di protezione ben aderenti.

**Protezione delle mani**

Per il lavoro con sostanze chimiche devono essere indossate esclusivamente guanti protettivi con marchio CE e numero di controllo a quattro cifre. I guanti protettivi devono essere scelti per ogni posto di lavoro a seconda della concentrazione e del tipo delle sostanze nocive presenti. Per quanto riguarda la resistenza alle sostanze chimiche dei suddetti guanti, se usati per applicazioni specifiche, si consiglia di consultarsi con il produttore.

Materiale appropriato: nitrile. Spessore del materiale: 0,15 mm

Tempo di penetrazione &gt; 480 minuti Se necessario, usare sottoguanti in cotone.

**Protezione della pelle**

Usare indumenti protettivi adatti.

**Scheda di dati di sicurezza**

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

**ProfiTec P563 Aqua Isolierfarbe**

Data di revisione: 11.07.2023

N. del materiale: 22003044860000

Pagina 8 di 16

**Protezione respiratoria**

Quando la ventilazione del locale è insufficiente indossare un apparecchio di protezione respiratoria. Non obbligatoria, evitare tuttavia di respirare la nebulizzazione di spruzzo.

**Controllo dell'esposizione ambientale**

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Se il prodotto ha contaminato laghi, fiumi o sistemi fognari, informare subito l'autorità competente (autorità di pubblica sicurezza, vigili del fuoco, ecc.).

**SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche****9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

|                                                                                   |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato fisico:                                                                     | Liquido                                                                                 |
| Colore:                                                                           | vedere il colore sull'etichetta della confezione                                        |
| Odore:                                                                            | dolciastro                                                                              |
| Soglia olfattiva:                                                                 | non determinato                                                                         |
| Punto di fusione/punto di congelamento:                                           | ca. 0 °C °C                                                                             |
| Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione: | ca. 100 °C                                                                              |
| Inferiore Limiti di esplosività:                                                  | non applicabile                                                                         |
| Superiore Limiti di esplosività:                                                  | non applicabile                                                                         |
| Punto di infiammabilità:                                                          | na                                                                                      |
| Temperatura di autoaccensione:                                                    | non applicabile                                                                         |
| Temperatura di decomposizione:                                                    | non determinato                                                                         |
| Valore pH (a 20 °C):                                                              | 6,2 - 7,2                                                                               |
| Viscosità / cinematica:                                                           | na                                                                                      |
| Idrosolubilità:                                                                   | Non occorre alcun esame dal momento che la sostanza è notoriamente insolubile in acqua. |
| Solubilità in altri solventi                                                      |                                                                                         |
| non determinato                                                                   |                                                                                         |
| Tasso di dissoluzione:                                                            | non applicabile                                                                         |
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua:                                    | non determinato                                                                         |
| Pressione vapore:                                                                 | non determinato                                                                         |
| Densità (a 20 °C):                                                                | 1,52 g/cm³                                                                              |
| Densità di vapore relativa:                                                       | non determinato                                                                         |
| Caratteristiche delle particelle:                                                 | Liquido, non applicabile                                                                |

**9.2. Altre informazioni****Informazioni relative alle classi di pericoli fisici**

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Alimenta la combustione:      | Nessuna combustione che si autoalimenti |
| Temperatura di autoaccensione |                                         |
| Solido:                       | non applicabile                         |
| Gas:                          | non applicabile                         |
| Proprietà ossidanti           |                                         |
| Non comburente.               |                                         |

**Altre caratteristiche di sicurezza**

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Velocità di evaporazione:        | non determinato |
| Test di separazione di solventi: | non applicabile |
| Contenuto dei corpi solidi:      | non determinato |
| Punto di sublimazione:           | non applicabile |
| Punto di ammorbidimento:         | non applicabile |
| Punto di scorrimento:            | non applicabile |
| Tempo di scorrimento:            | na              |

**Scheda di dati di sicurezza**

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

**ProfiTec P563 Aqua Isolierfarbe**

Data di revisione: 11.07.2023

N. del materiale: 22003044860000

Pagina 9 di 16

**Ulteriori dati**

nessuna

**SEZIONE 10: stabilità e reattività****10.1. Reattività**

Sotto normali condizioni d'uso questo materiale è considerato come "non reattivo".

**10.2. Stabilità chimica**

Alle condizioni di immagazzinaggio, impiego e di temperatura raccomandate, la miscela è chimicamente stabile.

**10.3. Possibilità di reazioni pericolose**

Reazione esotermica con: Agente ossidante, Acido forte, Alkali forti

**10.4. Condizioni da evitare**

Proteggere dal calore e dal gelo.

**10.5. Materiali incompatibili**

Materiali che reagiscono con l'acqua. alcali (basi) Acido, Agenti ossidanti..

**10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi**In caso di incendio possono svilupparsi: Monossido di carbonio, Ossidi di azoto (NOx), Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO<sub>2</sub>). In determinate condizioni di incendio, non si possono escludere tracce di altri prodotti tossici.**SEZIONE 11: informazioni tossicologiche****11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008****Tossicità acuta**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**ATEmix calcolato**

ATE (orale) &gt; 2000 mg/kg; ATE (cutanea) &gt; 2000 mg/kg; ATE (inalazione vapore) &gt; 20 mg/l; ATE (inalazione polvere/nebbia) &gt; 5 mg/l

**Scheda di dati di sicurezza**

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

**ProfiTec P563 Aqua Isolierfarbe**

Data di revisione: 11.07.2023

N. del materiale: 22003044860000

Pagina 10 di 16

| N. CAS     | Nome chimico                                                                                           |                   |          |       |          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------|----------|
|            | Via di esposizione                                                                                     | Dosi              | Specie   | Fonte | Metodo   |
| 13463-67-7 | Il biossido di titanio; [in polvere contenente = 1 % di particelle con diametro aerodinamico <= 10 µm] |                   |          |       |          |
|            | orale                                                                                                  | DL50 >5000 mg/kg  | Ratto    |       | OCSE 425 |
|            | cutanea                                                                                                | DL50 >2000 mg/kg  | Ratto    |       |          |
|            | inalazione (4 h) polvere/nebbia                                                                        | CL50 >6,82 mg/l   |          |       |          |
| 42751-79-1 | 1,2-Ethanediamine, polymer with (chloromethyl)oxirane and N- methylmethanamine                         |                   |          |       |          |
|            | orale                                                                                                  | DL50 >10000 mg/kg | Ratto    |       |          |
| 77-99-6    | 1,1,1-trimethylolpropane, 1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane                                             |                   |          |       |          |
|            | orale                                                                                                  | DL50 14700 mg/kg  | Coniglio |       |          |
|            | cutanea                                                                                                | DL50 10000 mg/kg  | Coniglio |       |          |
|            | inalazione (4 h) vapore                                                                                | CL50 850 mg/l     | Ratto    |       |          |
| 2634-33-5  | 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one                                                                            |                   |          |       |          |
|            | orale                                                                                                  | DL50 531 mg/kg    | Ratto    |       | OCSE 423 |
|            | cutanea                                                                                                | DL50 >2000 mg/kg  | Ratto    |       | OCSE 402 |
|            | inalazione vapore                                                                                      | ATE 0,5 mg/l      |          |       |          |
|            | inalazione polvere/nebbia                                                                              | ATE 0,05 mg/l     |          |       |          |
| 2682-20-4  | 2-metil-2H-isotiazol-3-one                                                                             |                   |          |       |          |
|            | orale                                                                                                  | DL50 285 mg/kg    | Ratto    |       |          |
|            | cutanea                                                                                                | DL50 >2000 mg/kg  | Ratto    |       |          |
|            | inalazione vapore                                                                                      | ATE 0,5 mg/l      |          |       |          |
|            | inalazione polvere/nebbia                                                                              | ATE 0,05 mg/l     |          |       |          |

**Irritazione e corrosività**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Effetti sensibilizzanti**

Può provocare una reazione allergica cutanea. (1,2-benzisotiazol-3(2H)-one; 2-metil-2H-isotiazol-3-one)

**Effetti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Il biossido di titanio; [in polvere contenente = 1 % di particelle con diametro aerodinamico <= 10 µm]: I dati dei test condotti dal produttore delle materie prime contenenti TiO<sub>2</sub> secondo la norma EN 15051-2 mostrano che le materie prime contengono < 1 % di particelle con un diametro aerodinamico di <=10 µm e pertanto non soddisfano i criteri di classificazione. Il contenuto di polvere respirabile e toracica delle materie prime contenenti TiO<sub>2</sub> rientra nella categoria di polvere molto bassa o bassa secondo il metodo EN 15051-2.

**Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Scheda di dati di sicurezza**

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

**ProfiTec P563 Aqua Isolierfarbe**

Data di revisione: 11.07.2023

N. del materiale: 22003044860000

Pagina 11 di 16

**Pericolo in caso di aspirazione**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Ulteriori dati per le analisi**

La miscela non è classificata come pericolosa ai sensi del regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP].

**11.2. Informazioni su altri pericoli****Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

Questo prodotto non contiene alcuna sostanza che abbia proprietà endocrine negli organismi non bersaglio, in quanto nessun ingrediente soddisfa i criteri.

**SEZIONE 12: informazioni ecologiche****12.1. Tossicità**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

**Scheda di dati di sicurezza**

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

**ProfiTec P563 Aqua Isolierfarbe**

Data di revisione: 11.07.2023

N. del materiale: 22003044860000

Pagina 12 di 16

| N. CAS     | Nome chimico                                                                                           |                       |           |                                      |       |          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------------------|-------|----------|
|            | Tossicità in acqua                                                                                     | Dosi                  | [h]   [d] | Specie                               | Fonte | Metodo   |
| 13463-67-7 | Il biossido di titanio; [in polvere contenente = 1 % di particelle con diametro aerodinamico <= 10 µm] |                       |           |                                      |       |          |
|            | Tossicità acuta per i pesci                                                                            | CL50 >10000 mg/l      | 96 h      | Cyprinus carpio (carpa)              |       | OCSE 203 |
|            | Tossicità acuta per le alghe                                                                           | CE50r >100 mg/l       | 72 h      | Pseudokirchneriella subcapitata      |       |          |
|            | Tossicità acuta per le crustacea                                                                       | EC50 >100 mg/l        | 48 h      | Daphnia magna (grande pulce d'acqua) |       |          |
| 42751-79-1 | 1,2-Ethanediamine, polymer with (chloromethyl)oxirane and N- methylmethanamine                         |                       |           |                                      |       |          |
|            | Tossicità acuta per i pesci                                                                            | CL50 10 mg/l          | 96 h      | Danio rerio                          |       |          |
|            | Tossicità acuta per le alghe                                                                           | CE50r 10 mg/l         | 72 h      | Pseudokirchneriella subcapitata      |       |          |
|            | Tossicità acuta per le crustacea                                                                       | EC50 10 mg/l          | 48 h      | Danio rerio                          |       |          |
| 77-99-6    | 1,1,1-trimethylolpropane, 1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane                                             |                       |           |                                      |       |          |
|            | Tossicità acuta per i pesci                                                                            | CL50 1000-10000 mg/l  | 96 h      | Alburnus alburnus (alborella)        |       |          |
|            | Tossicità acuta per le alghe                                                                           | CE50r 1000-10000 mg/l | 72 h      | Pseudokirchneriella subcapitata      |       |          |
|            | Tossicità acuta per le crustacea                                                                       | EC50 13000 mg/l       | 48 h      | Daphnia magna (grande pulce d'acqua) |       |          |
|            | Tossicità per le alghe                                                                                 | NOEC mg/l 1000        | 3 d       | non determinato                      |       |          |
|            | Tossicità per le crustacea                                                                             | NOEC mg/l 1000        | 21 d      | non determinato                      |       |          |
|            | Tossicità acuta batterica                                                                              | (EC50 mg/l) 1000      | 3 h       | non determinato                      |       |          |
| 2634-33-5  | 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one                                                                            |                       |           |                                      |       |          |
|            | Tossicità acuta per i pesci                                                                            | CL50 2,15 mg/l        | 96 h      | Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)   |       | OCSE 203 |
|            | Tossicità acuta per le alghe                                                                           | CE50r 0,11 mg/l       | 72 h      | Pseudokirchneriella subcapitata      |       | OCSE 201 |
|            | Tossicità acuta per le crustacea                                                                       | EC50 2,9 mg/l         | 48 h      | Daphnia magna (grande pulce d'acqua) |       | OCSE 202 |
|            | Tossicità per i pesci                                                                                  | NOEC mg/l 0,21        | 28 d      | Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)   |       | OCSE 215 |
|            | Tossicità per le alghe                                                                                 | NOEC mg/l 0,0403      | 3 d       | Pseudokirchneriella subcapitata      |       | OCSE 201 |
|            | Tossicità acuta batterica                                                                              | (EC50 mg/l) 12,8      | 3 h       | Fango biologico                      |       | OCSE 209 |
| 2682-20-4  | 2-metil-2H-isotiazol-3-one                                                                             |                       |           |                                      |       |          |
|            | Tossicità acuta per i pesci                                                                            | CL50 >0,15 mg/l       | 96 h      | Danio rerio                          |       |          |
|            | Tossicità acuta per le alghe                                                                           | CE50r 0,157 mg/l      | 72 h      | Pseudokirchneriella subcapitata      |       |          |
|            | Tossicità acuta per le crustacea                                                                       | EC50 0,87 mg/l        | 48 h      | Daphnia magna (grande pulce d'acqua) |       |          |

**Scheda di dati di sicurezza**

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

**ProfiTec P563 Aqua Isolierfarbe**

Data di revisione: 11.07.2023

N. del materiale: 22003044860000

Pagina 13 di 16

|  |                           |                  |     |                 |  |  |
|--|---------------------------|------------------|-----|-----------------|--|--|
|  | Tossicità acuta batterica | (EC50 34,6 mg/l) | 3 h | Fango biologico |  |  |
|--|---------------------------|------------------|-----|-----------------|--|--|

**12.2. Persistenza e degradabilità**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

| N. CAS    | Nome chimico                            |        |    |       |
|-----------|-----------------------------------------|--------|----|-------|
|           | Metodo                                  | Valore | d  | Fonte |
|           | Valutazione                             |        |    |       |
| 2634-33-5 | 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one             |        |    |       |
|           | OCSE 301B/ ISO 9439/ EEC 92/69/V, C.4-C | 70-80% | 28 |       |

**12.3. Potenziale di bioaccumulo**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

**Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua**

| N. CAS    | Nome chimico                | Log Pow |
|-----------|-----------------------------|---------|
| 2634-33-5 | 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one | 0,7     |
| 2682-20-4 | 2-metil-2H-isotiazol-3-one  | -0,32   |

**BCF**

| N. CAS     | Nome chimico                                                                                           | BCF    | Specie                              | Fonte    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|----------|
| 13463-67-7 | Il biossido di titanio; [in polvere contenente = 1 % di particelle con diametro aerodinamico <= 10 µm] | 19-352 | Oncorhynchus mykiss (Trotta iridea) |          |
| 2634-33-5  | 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one                                                                            | 189    | Danio rerio                         | OCSE 305 |
| 2682-20-4  | 2-metil-2H-isotiazol-3-one                                                                             | 3,16   | Nessun dato disponibile             |          |

**12.4. Mobilità nel suolo**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

**12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB**

Le sostanze contenute nella miscela non rispondono ai criteri per l'individuazione delle sostanze PBT e vPvB secondo l'allegato XIII del Regolamento REACH.

**12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

Questo prodotto non contiene alcuna sostanza che abbia proprietà endocrine negli organismi non bersaglio, in quanto nessun ingrediente soddisfa i criteri.

**Ulteriori dati**

Non disperdere nell'ambiente.

**SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento**
**13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti**
**Informazioni sull'eliminazione**

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Smaltimento secondo le norme delle autorità locali. I residui di materiale essiccato possono essere smaltiti con i rifiuti domestici. I residui liquidi devono essere smaltiti in intesa con la locale società di smaltimento dei rifiuti.

**Codice Europeo Rifiuti del prodotto**

080112 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA; rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso nonché della rimozione di pitture e vernici; pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11

**Codice Europeo Rifiuto contaminate imballaggio**

**Scheda di dati di sicurezza**

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

**ProfiTec P563 Aqua Isolierfarbe**

Data di revisione: 11.07.2023

N. del materiale: 22003044860000

Pagina 14 di 16

150102 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO; ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI); imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata); imballaggi di plastica

**Smaltimento degli imballi contaminati e detergenti raccomandati**

Lavare abbondantemente con acqua. Imballaggio completamente svuotati possono essere destinati al riciclaggio. Raccogliere ogni residuo presente negli imballaggi contaminati. Dopo un adeguato lavaggio, detti imballaggi possono essere riciclati. Gli imballaggi non lavati sono da smaltirsi come il materiale stesso.

**SEZIONE 14: informazioni sul trasporto****Trasporto stradale (ADR/RID)**

|                                                        |                                                           |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Numero ONU o numero ID:</b>                   | Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto. |
| <b>14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto:</b>  | Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto. |
| <b>14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto:</b> | Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto. |
| <b>14.4. Gruppo d'imballaggio:</b>                     | Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto. |

**Trasporto fluviale (ADN)**

|                                                        |                                                           |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Numero ONU o numero ID:</b>                   | Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto. |
| <b>14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto:</b>  | Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto. |
| <b>14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto:</b> | Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto. |
| <b>14.4. Gruppo d'imballaggio:</b>                     | Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto. |

**Trasporto per nave (IMDG)**

|                                                        |                                                           |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Numero ONU o numero ID:</b>                   | Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto. |
| <b>14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto:</b>  | Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto. |
| <b>14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto:</b> | Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto. |
| <b>14.4. Gruppo d'imballaggio:</b>                     | Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto. |

**Trasporto aereo (ICAO-TI/IATA-DGR)**

|                                                        |                                                           |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Numero ONU o numero ID:</b>                   | Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto. |
| <b>14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto:</b>  | Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto. |
| <b>14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto:</b> | Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto. |
| <b>14.4. Gruppo d'imballaggio:</b>                     | Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto. |

**14.5. Pericoli per l'ambiente**

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE: No

**14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori**

Non ci sono informazioni disponibili.

**14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO**

non applicabile

**SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione****15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela****Regolamentazione UE**

Limitazioni all'impiego (REACH, allegato XVII):

Iscrizione 3, Iscrizione 75

**Scheda di dati di sicurezza**

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

**ProfiTec P563 Aqua Isolierfarbe**

Data di revisione: 11.07.2023

N. del materiale: 22003044860000

Pagina 15 di 16

2010/75/UE (VOC): 0,024 % (0,359 g/l)

2004/42/CE (VOC): 0,01 % (0,155 g/l)

**Ulteriori dati**

Questo prodotto è un "prodotto trattato senza funzione primaria biocida (art. 58 in combinato disposto con art. 3 (1) a))".

**Regolamentazione nazionale**

Classe di pericolo per le acque (D): 1 - leggermente inquinante per l'acqua

Resorbimento dalla pelle/sensibilizzazione: Provoca ipersensibilità.

**15.2. Valutazione della sicurezza chimica**

Valutazioni di sicurezza non eseguite per le sostanze contenute nella presente miscela.

**SEZIONE 16: altre informazioni****Modifiche**

Rispetto alla precedente, questa scheda di sicurezza contiene le seguenti variazioni nella sezione: 1,3,10,15.

**Abbreviazioni ed acronimi**ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

**I riferimenti bibliografici e le fonti di dati principali**Fonti: <http://www.gisbau.de> <http://www.baua.de>**Classificazione di miscele e metodi di valutazione adottati conformemente al regolamento (EC) n. 1272/2008****[CLP]**

| Classificazione    | Procedura di classificazione |
|--------------------|------------------------------|
| Skin Sens. 1; H317 | Metodo di calcolo            |

**Testo delle frasi H e EUH (numero e testo completo)**

|        |                                                                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------|
| H301   | Tossico se ingerito.                                                   |
| H302   | Nocivo se ingerito.                                                    |
| H311   | Tossico per contatto con la pelle.                                     |
| H314   | Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.                 |
| H315   | Provoca irritazione cutanea.                                           |
| H317   | Può provocare una reazione allergica cutanea.                          |
| H318   | Provoca gravi lesioni oculari.                                         |
| H330   | Letale se inalato.                                                     |
| H351   | Sospettato di provocare il cancro se inalato.                          |
| H361fd | Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto.    |
| H400   | Molto tossico per gli organismi acquatici.                             |
| H410   | Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |
| H411   | Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.       |
| H412   | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.        |

**Ulteriori dati**

I dati si basano sul nostro attuale livello di conoscenza. Essi, tuttavia, non costituiscono garanzia delle proprietà dei prodotti né rappresentano il perfezionamento di alcun rapporto legale. Il destinatario del nostro

**Scheda di dati di sicurezza**

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

**ProfiTec P563 Aqua Isolierfarbe**

Data di revisione: 11.07.2023

N. del materiale: 22003044860000

Pagina 16 di 16

prodotto è il solo responsabile del rispetto delle leggi e delle normative vigenti.

**Usi identificati**

| n° | Titolo breve                                          | LCS   | SU | PC | PROC   | ERC      | AC | TF | Specifiche   |
|----|-------------------------------------------------------|-------|----|----|--------|----------|----|----|--------------|
| 1  | Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti | PW, C | 19 | 9a | 10, 11 | 10a, 11a | -  | -  | Sprüh/Rol/St |

LCS: Fasi del ciclo di vita

SU: Settore d'uso

PC: Categorie di prodotti

PROC: Categorie di processo

ERC: Categorie di rilascio nell'ambiente

AC: Categorie di prodotto

TF: Funzioni tecniche

*(Tutti i dati relativi agli ingredienti pericolosi sono stati rispettivamente ricavati dall'ultima versione del foglio dati di sicurezza del subfornitore.)*