



P444 Rissgrund FX

Fond universel d'adhérence et de fissuration



Description du produit

Domaine d'application

Couche de fond enduisant les fissures et reminéralisant les façades crépies pour les revêtements ultérieurs avec toutes les peintures et crépis PROFITEC pour intérieur et façades. En combinaison avec PROFITECP220 Frontelast, convient également pour l'assainissement de fissures A.2 et B.1. Egalement pour l'enrobage du KOBALU® Elastic-Gewebe 10/10 (ou similaire) pour l'armature partielle de subjectiles fissurés.

Propriétés du produit

- Pour les supports minéraux, les anciennes peintures et les systèmes élastiques
- Idéal pour tous les revêtements de finition PROFITEC
- Très perméable à la vapeur d'eau
- Pour intérieur et extérieur
- Convient pour obtenir des surfaces structurées décoratives

Caractéristiques suivant DIN EN 1062

Taux de perméabilité à l'eau : classe W2 (moyenne)
Perméabilité à la vapeur d'eau : classe V1 (élevée)

Les valeurs caractéristiques indiquées sont des valeurs moyennes. En raison de l'utilisation de matières premières naturelles dans nos produits, il peut y avoir de légères différences, sans que les propriétés du produit en soient affectées.

Liants

Dispersion d'acrylate

Teinte	Blanc
Conditionnement	18,0 kg
Densité	Env. 1,55 g/cm ³
Teinter	Peut être teinté dans les deux teintes du système BaseColor, gris (B1) et beige (B2). La machine à teinter indique la teinte BaseColor correspondante. Vérifier la précision de la teinte avant le traitement - pas d'échange. Les demandes de dédommagement pour des divergences de couleur survenues après l'application ne pourront être prises en compte. N'utilisez qu'une seule teinte par production/boîte/n° de lot sur des surfaces continues.

Application

Mise en œuvre	Application au pinceau, au rouleau et à la brosse.
Réalisation	Préparez les fonds selon les règles de l'art. Voir chapitre «Préparation/ Impression du support». Couche de fond et couche intermédiaire : Appliquer une couche de fond ou une couche intermédiaire non diluée ou avec 5% d'eau maximum. Si nécessaire, une couche intermédiaire supplémentaire peut être réalisée.
Température d'application	La température ambiante et celle de l'objet doivent être d'au moins + 5 °C pendant le traitement et le séchage.
Informations d'application	■ Bien mélanger avant utilisation. ■ Si le matériau est trop dilué, ses propriétés peuvent être altérées. ■ Respecter un temps de séchage suffisant entre les couches.
Rendement	Env. 300 - 500 g/m ² . La consommation peut varier selon la nature et la structure du support et le processus d'application. Déterminer les valeurs exactes de consommation en faisant un essai sur le support.
Dilution	Avec max. 5% d'eau.
Séchage	A +20°C à 65 % d'humidité relative: Recouvrable après env. 12 heures Le temps de séchage est augmenté à basse température et/ou par humidité de l'air plus élevée.
Nettoyage du matériel	Nettoyer à l'eau immédiatement après emploi, éventuellement avec un détergent.

Informations générales

- Les fiches techniques des produits mentionnés dans cette fiche technique doivent être respectées.
- En raison du grand nombre de substrats possibles et d'autres facteurs d'influence, il est conseillé de créer une surface d'essai avant de commencer l'application.
- **Recommandation pour les zones extérieures:** Pour prévenir l'infestation, appliquer des peintures contenant des fongicides/algicides. Cependant, selon l'état de la technique, une protection durable contre les infestations de champignons et d'algues ne peut être garantie, voir également la fiche BFS n° 9.
- Ne convient pas comme couche de finition. Revêtement final avec un produit approprié requis.
- L'assainissement des fissures doit être effectué conformément à l'OFS n° 19.

Préparation/Impression du support

Support

Le support doit être solide, sec, propre, porteur et exempt d'efflorescence, de couches frittées, d'agents de séparation, de composants favorisant la corrosion ou d'autres couches intermédiaires qui interfèrent avec l'adhésion, et doit respecter les règles technologiques généralement reconnues. Les fiches techniques actuelles du BFS ainsi que le VOB, partie C, DIN 18363 Travaux de peinture et de vernissage doivent être respectés.

Consolider les supports poreux et absorbants avec **PROFITEC P800 Hydrosol Tiefgrund** pour améliorer la capacité portante.

Instructions

Composants selon VdL

Dispersion d'acrylate, Dioxyde de titane, carbonate de calcium, dioxyde de silicium, silicates, fibres de charge, eau, composés aliphatiques, glycols, additifs

Ordonnance sur les produits biocides (528/2012)

Ce produit est un «produit traité» au sens de l'article 58, paragraphe 3, du règlement 528/2012 de l'UE (pas de produit biocide) et contient les ingrédients actifs biocides suivants: mélange de 1:1 méthyle, benzisothiazolinone, mélange de chlorométhylisothiazolinone et de méthylisothiazolinone.

Étiquetage conformément au règlement (CE) n° 1272/2008[CLP].

Voir la fiche de données de sécurité pour l'étiquetage.

CODE GIS

BSW20

Information COV	Valeur limite UE pour ce produit (Cat. A/a): 30g/l (2010). Ce produit contient <20 g/l COV.
Stockage	Toujours au sec et au frais, mais à l'abri du gel. Garder les contenants ouverts hermétiquement fermés. Appliquer prochainement le matériau dilué.
Elimination	Ne pas rejeter dans les égouts ou les cours d'eau. Ne pas laisser pénétrer dans le sous-sol/le sol. Élimination selon les directives officielles. Recycler uniquement les emballages complètement vides. Les résidus de matériaux séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères, les résidus de matériaux liquides en concertation avec l'entreprise locale d'élimination des déchets. CED: 080112
Conseils de sécurité complémentaires	Portez des lunettes de protection s'il y a un risque d'éclaboussures. Utiliser des lunettes de sécurité et un filtre combiné A2/P2 pour les travaux de projection. Éviter de manger, de boire et de fumer pendant l'utilisation du produit. En cas de contact avec les yeux ou la peau rincer immédiatement et soigneusement avec de l'eau.
Service Technique	Téléphone: 00800 / 63 33 37 82 (Sans frais pour les réseaux fixes Allemagne, Autriche, Suisse, Pays-Bas) E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

La présente fiche technique remplace toute documentation antérieure pour ce produit. Ces informations techniques sont basées sur la technique actuelle et sur l'expérience de notre service d'ingénierie d'application. En raison de la diversité de la nature et de l'état des fonds à traiter, il advient à notre clientèle la responsabilité de vérifier dans les règles de l'art l'aptitude de notre produit à l'emploi prévu. Nous déclinons toute responsabilité pour les applications qui ne sont pas clairement mentionnées dans cette fiche technique. Veuillez contacter ici notre service technique d'application avant d'effectuer tout travail. Ceci s'applique en particulier aux combinaisons avec d'autres produits.



Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15
55543 Bad Kreuznach
Allemagne
Téléphone : +49 671/870-0
E-mail : info@meffert.com
www.meffert.com