### Technisches Merkblatt



# Blechanschlussprofil P 1640

#### mit Gewebe



# **Produktbeschreibung**

Anwendungsbereich Anschlussprofil mit integriertem Glasgewebe zur Ausbildung eines

Übergangs an Blechverwahrungen, z.B. Flachdächer, Terrassen, etc. inkl. Steckverbindern zur optimalen Verankerung im Dämmstoff von

ProfiTec Therm WDV-Systemen.

**Eigenschaften** Das ProfiTec Therm Blechanschlussprofil P1640 besteht aus einem

individuell geformten Aufsteckprofil aus Kunststoff mit aufgeschweißtem Gewebestreifen. Durch den gleitenden Anschluss, der durch das Aufstecken auf eine Blechverwahrung entsteht, werden Bewegungen zwischen WDV-System und der Verblechung gelöst und somit Schäden vermieden. Die integrierte Tropf-/Putzkante sichert eine gezielte

Wasserabführung.

Farbton Kunststoff-Profil: weiß

Glasgewebe: weiß

Technische DatenMaschenweite:4 x 4 mmGewebebreite:10 cm

**Gewebe-Flächengewicht:** 145 g/m<sup>2</sup> **Profillänge:** 2,50 m

Material: Gewebe: Alkalibeständiges Glasfaserge-

webe

Material: Kunststoffprofil PVC-Kunststoff

Gebindegrößen 25 Stück/VE

**Verbrauch** 1 Profil für 2,50 m Blechanschluss

## Verarbeitung

### Untergrund

Geeignet sind tragfähige, saubere, feste, trockene Untergründe. Hervorstehende Mörtel- oder Betonteile sind abzuschlagen, zusätzlich sind Unebenheiten mit geeigneten Mörteln auszugleichen. Vorhandene Beschichtungen sind auf Tragfähigkeit gem. VOB Teil C, DIN 18363, zu prüfen.

### Technisches Merkblatt



### Verarbeitung

Das Blechanschlussprofil P1640 vor der Flächenarmierung so weit auf die bauseits vorhandene Blechverwahrung aufstecken, dass ein Hohlraum zur Bewegungsaufnahme verbleibt. Anschließend den Gewebestreifen in die eingesetzte Armierungsmasse einbetten. Beachten das keine Blasen und Falten entstehen, die Armierungsmasse über dem Glasgewebe scharf abziehen. Die Flächenarmierung erst nach ausreichender Trocknung der angesetzten Gewebeeckwinkel vornehmen.

### Hinweise

2,5 m: 25 Stück/VE = 50,0 m Maße / Verpackungseinheit

Nicht knicken. Eben, liegend, in trockenen Räumen lagern. Lagerung

Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Das Produkt für Kinder unzugänglich aufbewahren. Sicherheitsratschläge

Gemäß den behördlichen Vorschriften. **Entsorgung** 

00 800/ 63333782 Servicerufnummer Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Nieder-

lande.

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z.B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397 E-Mail: info@meffert.com

www.profitec.de

Technische Information Stand 09/2021