

# Plug & Paint Gerüstankerverschluss mit Starterset P 1962

Mit imprägniertem Weichschaum-Dübel aus Kunststoff mit Rundkopf in Putzstruktur



## Produktbeschreibung

### Anwendungsbereich

Rationelle Herstellung eines dauerhaften und schlagregendichten Verschlusses von Gerüstankerlöchern auf Fassadenflächen mit Putzoptik. Die spezielle Kunststoffoberfläche ist für die dauerhafte und bestmögliche Haftung der Fassadenfarbe ausgelegt.

### Eigenschaften

- Für alle gängigen Dämmstoffstärken geeignet
- Durchmesser bis 30 mm
- Mit imprägniertem Weichschaum
- Dübel aus Kunststoff mit Rundkopf in Putzstruktur (2-3mm)
- Schlagregendicht
- Einfachste Handhabung
- Direkte Überarbeitung möglich (keine Trocknungszeiten)
- Alles in einem Zug (Gerüstabbau und Verschluss in einem)
- Optisch ansprechender Putzanschluss
- Dauerelastisch

### Farbton

Grau (Weichschaumstoff) / Weiß (Putzkappe)

### Technische Daten

- Schlagregendicht nach DIN EN 1027 (vgl. mit Fenster Klasse E 1200 nach DIN EN 12208)
- Plug and Paint - Technologie
- Imprägnierter Weichschaum 0,28
- Ø 30 mm x 48 mm (40 mm)
- Fräser (145 mm)

# Technisches Merkblatt

## Verarbeitung

### Verarbeitung

Die Hohlräume hinter der sichtbaren Öffnung sind ggf. auszufüllen. Das Spezialwerkzeug (Fräser) wird in das Gerüstankerloch eingeführt und der Oberputz damit ca. 3 mm abgeschabt. Anschließend wird zur zusätzlichen Sicherheit geeignete Dichtungsmasse um das Ankerloch aufgebracht. Nun wird der P1961 Plug & Paint Gerüstankerverschluss vor dem Einsetzen, durch Rollen zwischen den Handflächen, komprimiert und in das Gerüstankerloch eingeführt. Überschüssige Dichtungsmasse vom Rundkopf abstreichen und es kann direkt im Anschluss mit Fassadenfarbe überstrichen werden.

## Hinweise

### Maße / Verpackungseinheit

25 Stück Gerüstankerverschluss + 1 Stück Fräser / VE

### Lagerung

Trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

### Sicherheitshinweise

Beim vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Erzeugnis. Für die Erstellung eines Sicherheitsdatenblattes, gemäß REACH Verordnung, gibt es keine Verpflichtung für Erzeugnisse.

### Entsorgung

Gemäß den behördlichen Vorschriften.

### Servicerufnummer

00 800/ 63333782  
Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande.

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Weitere Auskünfte erhalten Sie unter 00 800/ 63333782 (Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande).

**Meffert AG**  
Farbwerke

**Meffert AG Farbwerke**

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach  
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397  
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326  
E-Mail: [anwendungstechnik@meffert.com](mailto:anwendungstechnik@meffert.com)  
[www.profitec.de](http://www.profitec.de)