



P872 Farbzusatz FA

Concentrato speciale fungicida e
alghicida, come additivo per intonaci,
pitture per legno e facciate



Descrizione prodotto

Campo di applicazione

Additivo speciale per tutte le pitture per facciate, le pitture per legno e gli intonaci a base di silicato, silicone e dispersione per esterni, per prevenire l'attacco di alghe e funghi. L'additivo ottiene un effetto protettivo affidabile e duraturo contro la crescita di alghe e funghi.

Caratteristiche del prodotto

- Con film protettivo contro infestazioni da alghe e funghi
- Efficacia durevole a lungo
- Solo per ambienti esterni
- Di odore lieve

Colore

Trasparente

Confezionamento

0,25 l

Peso specifico

Ca. 1,26 g/cm³

Lavorazione

Preparazione del materiale

Agitare bene il prodotto prima di aggiungerlo e aggiungerlo alla pittura o all'intonaco nel rapporto di miscelazione specificato (da 1:50 a max. 1:25). Mescolare vigorosamente a mano il materiale di rivestimento. È preferibile utilizzare un agitatore disponibile in commercio. Contenitore da 12,5 l (es. pitture per facciate): 250 ml (1 flacone)
Contenitore da 25,0 kg (es. intonaci): 250 ml (1 flacone)
Contenitore da 750 ml (es. pitture per legno): 30 ml
Contenitore da 2,5 l (es. pitture per legno): 100 ml Per aumentare l'efficacia in caso di maggiore esposizione, è consentito un dosaggio fino a 500 ml / per 12,5 l (pittura per facciate) o 25 kg (intonaco).

Diluizione

Aggiungere solo il dosaggio specificato. Non aggiungere o mescolare altri tipi di materiali.

Indicazioni generali

- Osservare le indicazioni riportate sulle schede tecniche dei prodotti menzionati in questa scheda.
- A causa della molteplicità e varietà dei supporti e di altri fattori di influenza, si consiglia di fare un'applicazione di prova prima di iniziare la lavorazione.
- Questo prodotto è addizionato in fabbrica con conservanti e può essere, quindi, usato solo in esterni. I conservanti utilizzati minimizzano o ritardano il rischio di formazione di alghe e funghi. Tuttavia, secondo lo stato attuale dell'arte, non può essere garantita una protezione duratura contro infestazioni da alghe e funghi. Consultare anche la scheda tecnica BFS n. 9.
- Quando si utilizzano sigillanti compatibili con la vernice, come il sigillante acrilico, non si possono escludere crepe nel materiale pittorico, né scolorimenti e/o differenze di brillantezza a causa dei plastificanti e della maggiore elasticità.

Supporti e loro pretrattamento

Supporto

Il supporto deve essere stabile, asciutto, portante, privo di efflorescenze, strati sinterizzati, antiagglomeranti, sostanze che possano favorire la corrosione o impedire l'aggrappaggio. Deve, inoltre, corrispondere allo stato attuale della tecnica. Osservare le indicazioni delle schede tecniche BFS attuali e della VOB, parte C, DIN 18363 Lavori di pittura e verniciatura.

Note sul prodotto

Ingredienti secondo VdL	Dispersione acrilica, carbonato di calcio, acqua, additivi
Regolamento sui biocidi (528/2012)	Questo prodotto è un biocida secondo il regolamento UE 528/2012 e contiene i seguenti principi attivi biocidi: Terbutrina (2,6g/kg), zinco piritione (2,9g/kg), 2-ottil-2H-isotiazol-3-one (1,4g/kg).
Etichettatura a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]	La marcatura è riportata sulla scheda dati di sicurezza.
Codice GIS	BSW50
Numero di registrazione del biocida	N-22272
COV	Per questo prodotto non esiste un valore limite UE. Questo prodotto contiene max <10 g/l VOC.
Magazzinaggio	Conservare sempre in luogo asciutto, fresco ma al riparo dal gelo. Richiudere bene le confezioni già aperte.
Smaltimento	Non gettare i residui nelle fognature o nelle falde acquifere. Non gettare i residui nel sottosuolo/terreno. Smaltire in conformità alle disposizioni di legge. Avviare al riciclaggio solo contenitori completamente vuoti. I residui secchi di materiale possono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Smaltire i residui liquidi di materiale in accordo con la società di smaltimento locale. Codice Europeo del Rifiuto CER: 080112
Ulteriori indicazioni di sicurezza	Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego del prodotto. In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. Aerare a fondo durante la lavorazione e l'essiccazione. Usare i biocidi con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Durante i lavori di spruzzatura usare un filtro combinato A2/P2. Durante i lavori di carteggiatura usare un filtro antipolvere P2. Se vi è rischio di spruzzi indossare occhiali di protezione. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Servizio tecnico	Telefono: 00800 / 63 33 37 82 (chiamata gratuita dalla rete fissa in Germania, Austria, Svizzera, Olanda) E-mail: anwendungstechnik@meffert.com

Questa scheda tecnica si basa sull'attuale stato dell'arte e sulla nostra esperienza in tecnica d'applicazione. A causa della grande varietà di fondi e delle diverse condizioni dell'oggetto da trattare, le informazioni contenute in questa scheda non esonerano l'applicatore dall'obbligo di testare i nostri materiali a regola d'arte e sotto la propria responsabilità in merito alla loro idoneità e possibilità di utilizzo per gli scopi previsti (per es. tramite prove applicative, ecc.). Per le applicazioni che non sono esplicitamente menzionate in questa scheda, non possiamo assumerci alcuna responsabilità. Prima dell'esecuzione, vi preghiamo di contattare il nostro servizio di tecnica applicativa. Ciò vale in particolare se questo prodotto viene utilizzato in combinazione con altri materiali. Con la pubblicazione di una nuova edizione, questo documento perde la sua validità.



Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15
55543 Bad Kreuznach
Germania
Telefon: +49 671/870-0
E-Mail: info@meffert.com
www.meffert.com