



P 902 Gewebekleber

Adesivo in dispersione per velli di vetro e tessuti di vetro fino a 225 g/m² di peso base



Descrizione prodotto

Campo di applicazione

Adesivo a dispersione pronto all'uso per l'incollaggio di tessuti in fibra di vetro e tessuti non-tessuti in fibra di vetro negli interni. Per tessuti in fibra di vetro, tappezzerie tessili ed in tessuto pesante, fino a 225 g/m² di peso superficiale. Adatto per i comuni supporti interni, come intonaci dei gruppi di malte P II e P III, intonaci a base di gesso del gruppo di malte P IV, pannelli di calcestruzzo e fibrocemento, pannelli di cartongesso.

Caratteristiche del prodotto

- Pronto all'uso
- Buona adesione iniziale
- Elevata adesività
- Lungo tempo di conservazione dopo l'apertura
- Buona riparabilità
- Diluibile con acqua e di odore lieve

Tipo di legante

Dispersione acrilica

Colore

Bianco trasparente

Confezionamento

16,0kg

Peso specifico

Ca. 1,06 g/cm³

Lavorazione

Metodo di applicazione	Utilizzo con pennello, pennellessa, rullo o applicazione a spruzzo. Applicazione a spruzzo airless: Angolo di spruzzatura: 60°, ugello: 0,017 - 0,023", pressione di spruzzatura: 160 - 200 bar Attenersi alle istruzioni fornite dal fabbricante degli attrezzi.
Ciclo applicativo	Pretrattare il supporto a regola d'arte. Vedi capitolo „Supporti e loro pretrattamento“. Tecnica di incollaggio a parete: Applicare l'adesivo in modo uniforme direttamente sul substrato in una larghezza di 1 - 2 fogli in quantità sufficiente a soddisfare il progetto. In caso di applicazione a spruzzo, si consiglia di rullare l'adesivo con il rullo per garantire una distribuzione uniforme e il dosaggio dell'adesivo. Posare il rivestimento tagliato a misura nell'adesivo bagnato da un lato all'altro e premere senza bolle d'aria con gli strumenti adatti per la posa della carta da parati.
Temperatura per la lavorazione	Almeno +10 °C per l'oggetto e temperatura ambiente durante l'applicazione e l'asciugatura.
Indicazioni per la lavorazione	<ul style="list-style-type: none">■ Mescolare bene prima dell'uso.■ Determinare la quantità di adesivo ottimale per il rispettivo oggetto e in base al rivestimento della parete.■ Rimuovere immediatamente i residui di adesivo con un panno pulito e umido.■ Seguire le istruzioni di lavorazione dei produttori di carta da parati e rivestimenti. Si veda anche l'opuscolo BFS n. 10: "Rivestimenti, carta da parati e lavori adesivi su intonaco per interni" e l'opuscolo BFS n. 7 "Linee guida per i test sui rivestimenti murali prima, durante e dopo l'applicazione".■ Le cariche di gesso fornite dall'industria di produzione dei pannelli di gesso possono essere particolarmente sensibili all'umidità. Osservare la scheda informativa "Verspachtelung von Gipsplatten" (Riempimento di pannelli di gesso) del Bundesverband der Gipsindustrie e.V. (Associazione federale dell'industria del gesso).
Consumo	Ca. 150 - 300 g/m ² In funzione del materiale da incollare e delle caratteristiche e della struttura del supporto. Definire l'esatto consumo tramite applicazione di prova sulla superficie da trattare.
Diluizione	Con acqua al 2% max.

Essiccazione	A +20 °C e 65 % di umidità relativa dell'aria: Sovrapplicabile dopo ca. 12 ore Questi tempi variano a temperature più basse e/o umidità dell'aria più elevata.
Pulizia degli attrezzi	Subito dopo l'uso con acqua ed eventualmente detersivo per piatti.
Indicazioni generali	<ul style="list-style-type: none">■ Osservare le indicazioni riportate sulle schede tecniche dei prodotti menzionati in questa scheda.■ Osservare un tempo di essiccazione sufficiente tra un'applicazione e l'altra.

Supporti e loro pretrattamento

Supporto	Il supporto deve essere privo di sporco e di sostanze separanti, pulito, asciutto, portante e corrispondere allo stato attuale della tecnica. Osservare le indicazioni delle attuali schede tecniche BFS e della VOB, parte C, DIN 18363 Lavori di pittura e verniciatura.
Nota	Come mano di fondo si deve usare una pasta/adesivo diluito o un primer per carta da parati incolore o pigmentato, a seconda delle condizioni del supporto. Dopo la mano di fondo, il substrato deve essere ancora uniformemente assorbente. A tal fine, è necessario osservare l'attuale opuscolo BFS n. 16.

Note sul prodotto

Componenti secondo VdL (Associazione dell'industria tedesca delle vernici e degli inchiostri da stampa)	Dispersione acrilica, carbonato di calcio, acqua, Glicoli, additivi
Regolamento sui biocidi (528/2012)	Questo prodotto è „un articolo trattato“ secondo il regolamento UE n. 528/2012 art. 58, paragrafo 3 (articolo non biocida) e contiene i seguenti principi attivi biocidi: miscela con rapporto 1:1 di metilisotiazolinone e benzisotiazolinone, miscela di clorometilisotiazolinone e metilisotiazolinone, tetrametilazodicarbossammide.
Etichettatura a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]	La marcatura è riportata sulla scheda dati di sicurezza.
Codice GIS	D1

COV	Per questo prodotto non esiste un valore limite UE. Questo prodotto contiene max <1 g/l VOC.
Magazzinaggio	Conservare sempre in luogo asciutto, fresco ma al riparo dal gelo. Richiudere bene le confezioni già aperte.
Smaltimento	Non gettare i residui nelle fognature o nelle falde acquifere. Non gettare i residui nel sottosuolo/terreno. Smaltire in conformità alle disposizioni di legge. Avviare al riciclaggio solo contenitori completamente vuoti. I residui secchi di materiale possono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Smaltire i residui liquidi di materiale in accordo con la società di smaltimento locale. Codice Europeo del Rifiuto CER: 080410
Ulteriori indicazioni di sicurezza	Tenere fuori dalla portata dei bambini. Aerare a fondo durante la lavorazione e l'essiccazione. Durante i lavori di carteggiatura usare un filtro antipolvere P2. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego del prodotto. Se vi è rischio di spruzzi indossare occhiali di protezione. In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua.
Servizio tecnico	Telefono: 00800 / 63 33 37 82 (chiamata gratuita dalla rete fissa in Germania, Austria, Svizzera, Olanda) E-mail: anwendungstechnik@meffert.com

Questa scheda tecnica si basa sull'attuale stato dell'arte e sulla nostra esperienza in tecnica d'applicazione. A causa della grande varietà di fondi e delle diverse condizioni dell'oggetto da trattare, le informazioni contenute in questa scheda non esonerano l'applicatore dall'obbligo di testare i nostri materiali a regola d'arte e sotto la propria responsabilità in merito alla loro idoneità e possibilità di utilizzo per gli scopi previsti (per es. tramite prove applicative, ecc.). Per le applicazioni che non sono esplicitamente menzionate in questa scheda, non possiamo assumerci alcuna responsabilità. Prima dell'esecuzione, vi preghiamo di contattare il nostro servizio di tecnica applicativa. Ciò vale in particolare se questo prodotto viene utilizzato in combinazione con altri materiali. Con la pubblicazione di una nuova edizione, questo documento perde la sua validità.



Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15
55543 Bad Kreuznach
Germania
Telefon: +49 671/870-0
E-Mail: info@meffert.com
www.meffert.com