

P913 Glasdekorgewebe Grob

Revêtement mural fonctionnel et décoratif



Description du produit

Domaine d'application

Tissu de décoration en verre de haute qualité pour la décoration créative de surfaces de murs et de plafonds à l'intérieur. Idéal pour les surfaces soumises à un trafic plus important. Nombreuses possibilités de conception grâce à la sélection de différents motifs en combinaison avec une multitude de revêtements de surface dans différentes teintes et différents degrés de brillance. Convient aux surfaces intérieures telles que les enduits des groupes de mortier P II et P III, les enduits de gypse du groupe de mortier P IV, les panneaux de béton / fibrociment, les plaques de plâtre à épiderme cartonné et pour peindre d'anciennes peintures intactes à base de dispersion.

Propriétés du produit

- Colmate les fissures (fissures capillaires et de retrait)
- Résistante aux désinfectants
- Recommandé du point de vue de la biologie de la construction
- Perméable à la vapeur d'eau
- Peut être peint plusieurs fois

Type de matériau


Fibre optique

Pigmentation

Non pigmenté

Exécutions

PROFITEC Glasdekorgewebe (non pigmenté)

						P510 Fertigkleister	P506 Vlieskleber	P902 Glasdekor- Gewebekleber
Structure	Aperçu	Dimension du rouleau	Poids	Adhésifs appropriés				
P912 Moyens		50 m x 1 m	ca. 147 g/m ²	✓	✓			
P913 Grossier		50 m x 1 m	ca. 168 g/m ²					✓
P915 Chaîne double		50 m x 1 m	ca. 195 g/m ²					✓

Application

Mise en œuvre

Noyer dans **PROFITECP902 Gewebekleber**.

Appliquer la colle en 1 ou 2 bandes directement sur le support à l'aide d'un rouleau à peinture approprié ou d'un pulvérisateur Airless.

Coller le tissu/le non-tissé d'aplomb et bord à bord. Respecter le tracé horizontal du fil pour chaque lé suivant à hauteur des yeux. Presser les lés avec le rouleau en caoutchouc ou la spatule à tapisser sans faire de bulles. Presser les dépassements au niveau des plafonds, des plinthes, des fenêtres, etc. dans les coins avec une spatule en plastique et les couper avec un cutter. Ne pas coller le revêtement mural en le faisant se chevaucher. Enlever immédiatement les restes de colle sur la surface.

Dans les angles saillants, faire le tour du tissu de verre/voile de verre sur au moins 10 cm afin de garantir un raccord parfait avec les lés de tissu/voile suivants. Effectuer les travaux de découpe au niveau des plafonds, des portes, des plinthes à sec et après avoir appuyé sur le tissu/non-tissé.

Réalisation

Préparez les fonds selon les règles de l'art. Voir chapitre «Préparation/ Impression du support».

Température d'application

La température ambiante et celle de l'objet doivent être d'au moins +10 °C pendant le traitement et le séchage.

Informations d'application

- Lors de la découpe, il faut toujours vérifier si le produit est exempt de défauts. En fonction du décor utilisé, tenir compte de l'approche du motif (rapport).
- Ne pas coller le produit à l'envers ou renversé.
- Les fissures dynamiques de la construction ne peuvent pas être éliminées avec le produit.
- Le produit est soumis à un contrôle de qualité strict. Des défauts isolés liés à la production peuvent apparaître. Pour certains produits, celles-ci sont signalées et peuvent être compensées par un ajout de longueur. Avant la mise en œuvre, vérifier systématiquement que le revêtement mural est exempt de défauts.
- En cas de réclamation éventuelle, il convient d'envoyer le numéro de lot figurant sur l'emballage carton/rouleau ainsi que l'échantillon correspondant.
- Sur des surfaces contiguës, n'utiliser que des matériaux d'une même fabrication (lot).
- En raison de leur structure, les fibres de verre peuvent provoquer une légère irritation de la peau en cas de contact avec celle-ci. En principe, les fibres de verre ne sont plus libérées après l'enduction du tissu de verre.
- En principe, les tissus/non-tissés doivent être enduits. N'appliquer la couche de fond et la couche de finition qu'après séchage complet de l'encollage.
Pour les tissus de verre et les non-tissés, il convient de poncer les fibres qui se dressent éventuellement après le séchage de la couche de fond.

Nettoyage du matériel

Nettoyer à l'eau immédiatement après emploi, éventuellement avec un détergent.

Informations générales

- Les caractéristiques des fiches techniques des produits mentionnés dans cette fiche doivent être également respectées.
- Respecter un temps de séchage suffisant entre les étapes de travail.

Préparation/Impression du support

Support

Le support doit être exempt d'impuretés, de substances séparatrices, propre, sec, porteur et conforme à l'état actuel de la technique. Respecter les fiches BFS actuelles ainsi que la VOB, partie C, DIN 18363 Travaux de peinture et de vernissage.

Instructions

Stockage	Toujours au sec. Stocker les rouleaux en position verticale. Ne pas plier.			
Elimination	Élimination conformément aux prescriptions administratives. Peut être éliminé comme déchet de chantier.			
Conseils de sécurité complémentaires	En cas de contact avec les yeux ou la peau rincer immédiatement et soigneusement avec de l'eau. Tenir hors de portée des enfants.			
Marquage CE	<table><tr><td> NB 1020</td></tr><tr><td>Meffert AG Farbwerke Sandweg 15 D – 55543 Bad Kreuznach 21 MEF-PT-17-08-2021</td></tr><tr><td>EN 15102: 2007 + A1: 2011</td></tr></table>	 NB 1020	Meffert AG Farbwerke Sandweg 15 D – 55543 Bad Kreuznach 21 MEF-PT-17-08-2021	EN 15102: 2007 + A1: 2011
 NB 1020				
Meffert AG Farbwerke Sandweg 15 D – 55543 Bad Kreuznach 21 MEF-PT-17-08-2021				
EN 15102: 2007 + A1: 2011				
Service Technique	Téléphone: 00800 / 63 33 37 82 (Sans frais pour les réseaux fixes Allemagne, Autriche, Suisse, Pays-Bas) E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com			

La présente fiche technique remplace toute documentation antérieure pour ce produit. Ces informations techniques sont basées sur la technique actuelle et sur l'expérience de notre service d'ingénierie d'application. En raison de la diversité de la nature et de l'état des fonds à traiter, il advient à notre clientèle la responsabilité de vérifier dans les règles de l'art l'aptitude de notre produit à l'emploi prévu. Nous déclinons toute responsabilité pour les applications qui ne sont pas clairement mentionnées dans cette fiche technique. Veuillez contacter ici notre service technique d'application avant d'effectuer tout travail. Ceci s'applique en particulier aux combinaisons avec d'autres produits.



Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15
55543 Bad Kreuznach
Allemagne
Téléphone : +49 671/870-0
E-mail : info@meffert.com
www.meffert.com