



P912 Glasdekorgewebe Mittel

Rivestimento murale funzionale e decorativo




Descrizione prodotto

Campo di applicazione	Tessuto decorativo in vetro di alta qualità per la progettazione creativa di pareti e soffitti in ambienti interni. Ideale per superfici con sollecitazioni elevate. Un'ampia gamma di opzioni di design grazie alla scelta di diversi disegni in combinazione con una varietà di rivestimenti superficiali in diverse tonalità e livelli di lucentezza. Adatto per supporti interni come intonaci dei gruppi di malta P II e P III, intonaci di gesso del gruppo di malta P IV, pannelli in cemento/fibra di cemento e cartongesso e per la riverniciatura di vecchie mani intatte a base di dispersione opaca.
Caratteristiche del prodotto	■ Copre le crepe (sottili e da ritiro) ■ Resistente ai disinfettanti ■ Si raccomanda la biologia dell'edificio ■ Permeabile al vapore acqueo ■ Può essere verniciato più volte
Tipo di materiale	Fibra di vetro
Pigmentazione	Non pigmentato

Versioni

PROFITEC Glasdekorgewebe (non pigmentato)

						P510 Fertigkleister	P506 Vlieskleber	P902 Glasdekor- Gewebekleber
Struttura	Anteprima	Dimensione del rotolo	Peso	Adesivi adatti				
P912 Medio		50m x 1 m	ca. 147 g/m ²	✓	✓			
P913 Grezzo		50m x 1 m	ca. 168 g/m ²					✓
P915 Catena doppia		50m x 1 m	ca. 195 g/m ²					✓

Lavorazione

Metodo di applicazione

Incorporare in **PROFITECP902 Gewebekleber**.

Applicare l'adesivo direttamente sul substrato in 1-2 strati con un rullo o uno spruzzatore airless adatto.

Incollare il tessuto/felpa in verticale e con i punti di giuntura. Mantenere l'andamento orizzontale del filo all'altezza degli occhi per la striscia successiva. Premere le strisce con un rullo di gomma o una spatola per carta da parati finché non si formano bolle.

Premere nell'angolo con una spatola di plastica eventuali sporgenze di soffitti, battiscopa, finestre, ecc. e tagliarle con un coltello da taglio. Non sovrapporre il rivestimento murale. Rimuovere immediatamente i residui di colla sulla superficie.

Negli angoli sporgenti, far scorrere il tessuto di vetro/feltro di vetro per almeno 10 cm per garantire un collegamento perfetto con i tessuti/feltri successivi. Eseguire i lavori di taglio nella zona dei soffitti, delle porte e dei battiscopa a secco e dopo aver premuto sul tessuto/feltro.

Ciclo applicativo

Pretrattare il supporto a regola d'arte. Vedi capitolo „Supporti e loro pretrattamento“.

Temperatura per la lavorazione

Almeno +10 °C per l'oggetto e temperatura ambiente durante l'applicazione e l'asciugatura.

Indicazioni per la lavorazione

- Quando si taglia a misura, verificare sempre che il prodotto sia privo di difetti. A seconda del decoro utilizzato, rispettare l'approccio al modello (ripetizione).
- Non incollare il prodotto a testa in giù o capovolto.
- Le fessure dinamiche dell'edificio non possono essere eliminate con il prodotto.
- Il prodotto è soggetto a un rigoroso controllo di qualità. È possibile che si verifichino alcuni difetti di produzione. Questi sono segnalati su alcuni prodotti e possono essere compensati con un'aggiunta di lunghezza. Prima dell'applicazione, verificare sempre che il rivestimento murale sia privo di difetti.
- In caso di reclami, è necessario inviare il numero di lotto riportato sulla confezione di cartone/rotolo e il materiale campione corrispondente.
- Su superfici contigue, utilizzare solo materiale proveniente da un'unica produzione (lotto).
- A causa della loro struttura, le fibre di vetro possono causare una leggera irritazione della pelle al contatto con la cute. In linea di massima, le fibre di vetro non vengono più rilasciate dopo il rivestimento del tessuto di vetro.
- Di norma, il tessuto/pile deve essere rivestito. Applicare la mano di fondo e di finitura solo dopo che l'incollaggio si è completamente asciugato. Nel caso di tessuti e velluti di vetro, carteggiare le fibre che potrebbero affiorare dopo l'asciugatura della mano di fondo.

Pulizia degli attrezzi

Subito dopo l'uso con acqua ed eventualmente detersivo per piatti.

Indicazioni generali

- Osservare le indicazioni riportate sulle schede tecniche dei prodotti menzionati in questa scheda.
 - Osservare un tempo di essiccazione sufficiente tra un'applicazione e l'altra.
-

Supporti e loro pretrattamento

Supporto

Il supporto deve essere privo di sporco e di sostanze separanti, pulito, asciutto, portante e corrispondere allo stato attuale della tecnica. Osservare le indicazioni delle attuali schede tecniche BFS e della VOB, parte C, DIN 18363 Lavori di pittura e verniciatura.

Note sul prodotto

Magazzinaggio	Sempre asciutto. Conservare i rotoli in posizione verticale. Non piegare.			
Smaltimento	Smaltire in conformità alle normative ufficiali. Può essere smaltito come rifiuto di cantiere.			
Ulteriori indicazioni di sicurezza	In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. Tenere fuori dalla portata dei bambini.			
Marcatura CE	<table><tr><td> NB 1020</td></tr><tr><td>Meffert AG Farbwerke Sandweg 15 D – 55543 Bad Kreuznach 21 MEF-PT-17-08-2021</td></tr><tr><td>EN 15102: 2007 + A1: 2011</td></tr></table>	 NB 1020	Meffert AG Farbwerke Sandweg 15 D – 55543 Bad Kreuznach 21 MEF-PT-17-08-2021	EN 15102: 2007 + A1: 2011
 NB 1020				
Meffert AG Farbwerke Sandweg 15 D – 55543 Bad Kreuznach 21 MEF-PT-17-08-2021				
EN 15102: 2007 + A1: 2011				
Servizio tecnico	Telefono: 00800 / 63 33 37 82 (chiamata gratuita dalla rete fissa in Germania, Austria, Svizzera, Olanda) E-mail: anwendungstechnik@meffert.com			

Questa scheda tecnica si basa sull'attuale stato dell'arte e sulla nostra esperienza in tecnica d'applicazione. A causa della grande varietà di fondi e delle diverse condizioni dell'oggetto da trattare, le informazioni contenute in questa scheda non esonerano l'applicatore dall'obbligo di testare i nostri materiali a regola d'arte e sotto la propria responsabilità in merito alla loro idoneità e possibilità di utilizzo per gli scopi previsti (per es. tramite prove applicative, ecc.). Per le applicazioni che non sono esplicitamente menzionate in questa scheda, non possiamo assumerci alcuna responsabilità. Prima dell'esecuzione, vi preghiamo di contattare il nostro servizio di tecnica applicativa. Ciò vale in particolare se questo prodotto viene utilizzato in combinazione con altri materiali. Con la pubblicazione di una nuova edizione, questo documento perde la sua validità.



Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15
55543 Bad Kreuznach
Germania
Telefon: +49 671/870-0
E-Mail: info@meffert.com
www.meffert.com