

P910 Glasvlies 035



Descrizione prodotto

Campo di applicazione

Tessuto non- tessuto in fibra di vetro di alta qualità, soprattutto per la creazione di superfici lisce e robuste negli interni. Adatto per supporti interni come intonaci dei gruppi di malta P II e P III, intonaci di gesso del gruppo di malta P IV, pannelli in cemento/fibra di cemento e cartongesso e per la riverniciatura di vecchie mani intatte a base di dispersione opaca.

Caratteristiche del prodotto

- Resistenza all'acqua
- Resistente agli alcali
- Resistenza alla decomposizione

Tipo di materiale

Fibra di vetro

Peso superficiale

35 g/m²

Pigmentazione

Non pigmentato

Lavorazione

Metodo di applicazione

Incorporare in **PROFITEC P506 Vlieskleber**.

Applicare l'adesivo direttamente sul substrato in 1 - 2 strati con un rullo o uno spruzzatore airless adatto.

Applicare il tessuto/felpa perpendicolarmente e con giunture di testa o in alternativa con un taglio a doppia cucitura. Premere sulle strisce con un rullo di gomma o una spatola per carta da parati finché non si formano bolle. Premere le sporgenze di soffitti, battiscopa, finestre, ecc. nell'angolo con una spatola di plastica e tagliare con un coltello da taglio. Non sovrapporre il rivestimento murale. Rimuovere immediatamente i residui di adesivo sulla superficie.

Negli angoli sporgenti, far scorrere il tessuto di vetro/feltro di vetro per almeno 10 cm intorno per garantire un collegamento perfetto con i tessuti/feltri successivi. Eseguire i lavori di taglio nella zona dei soffitti, delle porte e dei battiscopa a secco e dopo aver premuto sul tessuto/feltro.

Ciclo applicativo

Pretrattare il supporto a regola d'arte. Vedi capitolo „Supporti e loro pretrattamento“.

Temperatura per la lavorazione

Almeno +10 °C per l'oggetto e temperatura ambiente durante l'applicazione e l'asciugatura.

Indicazioni per la lavorazione

- Di norma, il tessuto/pile deve essere rivestito. Applicare la mano di fondo e di finitura solo dopo che l'incollaggio si è completamente asciugato. Nel caso di tessuti e velluti di vetro, carteggiare le fibre che potrebbero affiorare dopo l'asciugatura della mano di fondo.
- Quando si taglia a misura, verificare sempre che il prodotto sia privo di difetti.
- Non incollare il prodotto a testa in giù o capovolto.
- In caso di reclami, è necessario inviare il numero di lotto riportato sulla confezione di cartone/rotolo e il materiale campione corrispondente.
- Su superfici contigue, utilizzare solo materiale proveniente da un'unica produzione (lotto).
- A causa della loro struttura, le fibre di vetro possono causare una leggera irritazione della pelle al contatto con la cute. In linea di massima, le fibre di vetro non vengono più rilasciate dopo il rivestimento del tessuto di vetro.

Pulizia degli attrezzi

Subito dopo l'uso con acqua ed eventualmente detersivo per piatti.

Indicazioni generali

- Osservare le indicazioni riportate sulle schede tecniche dei prodotti menzionati in questa scheda.
- Osservare un tempo di essiccazione sufficiente tra un'applicazione e l'altra.

Supporti e loro pretrattamento

Supporto

Il supporto deve essere stabile, asciutto, portante, privo di efflorescenze, strati sinterizzati, antiagglomeranti, sostanze che possano favorire la corrosione o impedire l'aggrappaggio. Deve, inoltre, corrispondere allo stato attuale della tecnica. Osservare le indicazioni delle schede tecniche BFS attuali e della VOB, parte C, DIN 18363 Lavori di pittura e verniciatura.

Note sul prodotto

Magazzinaggio

Sempre asciutto. Conservare i rotoli in posizione verticale. Non piegare.

Smaltimento

Smaltire in conformità alle normative ufficiali. Può essere smaltito come rifiuto di cantiere.

Ulteriori indicazioni di sicurezza

Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua.

Servizio tecnico

Telefono: 00800 / 63 33 37 82
(chiamata gratuita dalla rete fissa in Germania, Austria, Svizzera, Olanda)
E-mail: anwendungstechnik@meffert.com

Questa scheda tecnica si basa sull'attuale stato dell'arte e sulla nostra esperienza in tecnica d'applicazione. A causa della grande varietà di fondi e delle diverse condizioni dell'oggetto da trattare, le informazioni contenute in questa scheda non esonerano l'applicatore dall'obbligo di testare i nostri materiali a regola d'arte e sotto la propria responsabilità in merito alla loro idoneità e possibilità di utilizzo per gli scopi previsti (per es. tramite prove applicative, ecc.). Per le applicazioni che non sono esplicitamente menzionate in questa scheda, non possiamo assumerci alcuna responsabilità. Prima dell'esecuzione, vi preghiamo di contattare il nostro servizio di tecnica applicativa. Ciò vale in particolare se questo prodotto viene utilizzato in combinazione con altri materiali. Con la pubblicazione di una nuova edizione, questo documento perde la sua validità.



Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15
55543 Bad Kreuznach
Germania
Telefon: +49 671/870 - 0
E-Mail: info@meffert.com
www.meffert.com