



P920 Glasvlies 190

Non-tissé de rénovation et d'armature



Description du produit

Domaine d'application

Non-tissé de fibres de verre de haute qualité notamment pour créer des surfaces lisses et robustes à l'intérieur. Convient aux surfaces intérieures telles que les enduits des groupes de mortier P II et P III, les enduits de gypse du groupe de mortier P IV, les panneaux de béton / fibrociment, les plaques de plâtre à épiderme cartonné et pour peindre d'anciennes peintures intactes à base de dispersion.

Propriétés du produit

- Imperméable à l'eau
- Résistant aux alcalis
- Imputrescible

Type de matériau

Fibre optique

Poids surfacique

190 g/m² de surface

Dimension rouleau

50 x 1,00

Pigmentation

Pigmenté

Application

Mise en œuvre

Noyer dans **PROFITEC P506 Vlieskleber**.

Appliquer la colle en 1 ou 2 bandes directement sur le support à l'aide d'un rouleau à peinture approprié ou d'un pulvérisateur Airless.

Coller le tissu/non-tissé d'aplomb et bord à bord ou, en alternative, procéder à une coupe à double cordon. Presser les lés avec le rouleau en caoutchouc ou la spatule à tapisser sans faire de bulles.

Presser les dépassements au niveau des plafonds, des plinthes, des fenêtres, etc. dans les coins avec une spatule en plastique et les couper avec un cutter. Ne pas coller le revêtement mural en le faisant se chevaucher. Enlever immédiatement les restes de colle sur la surface.

Dans les angles saillants, faire le tour du tissu de verre/voile de verre sur au moins 10 cm afin de garantir un raccord parfait avec les lés de tissu/voile suivants. Effectuer les travaux de découpe au niveau des plafonds, des portes, des plinthes à sec et après avoir appuyé sur le tissu/non-tissé.

Réalisation

Préparez les fonds selon les règles de l'art. Voir chapitre «Préparation/Impression du support».

Température d'application

La température ambiante et celle de l'objet doivent être d'au moins +10 °C pendant le traitement et le séchage.

Informations d'application

- En principe, les tissus/non-tissés doivent être enduits. N'appliquer la couche de fond et la couche de finition qu'après séchage complet de l'encollage.
Pour les tissus de verre et les non-tissés, il convient de poncer les fibres qui se dressent éventuellement après le séchage de la couche de fond.
- Lors de la découpe, il faut toujours vérifier que le produit est exempt de défauts.
- Ne pas coller le produit à l'envers ou renversé.
- En cas de réclamation éventuelle, il convient d'envoyer le numéro de lot figurant sur l'emballage carton/rouleau ainsi que l'échantillon correspondant.
- Sur des surfaces contiguës, n'utiliser que des matériaux d'une même fabrication (lot).
- Tous les éléments de construction et d'installation adjacents, par exemple les objets d'aménagement, les surfaces au sol, les balustrades, les portes, les fenêtres, etc. doivent être protégés par des mesures de recouvrement soigneuses.

Nettoyage du matériel

Nettoyer à l'eau immédiatement après emploi, éventuellement avec un détergent.

Informations générales

- Les caractéristiques des fiches techniques des produits mentionnés dans cette fiche doivent être également respectées.
- Respecter un temps de séchage suffisant entre les étapes de travail.

Préparation/Impression du support

Support

Le support doit être solide, sec, propre, porteur et exempt d'efflorescence, de couches frittées, d'agents de séparation, de composants favorisant la corrosion ou d'autres couches intermédiaires qui interfèrent avec l'adhésion, et doit respecter les règles technologiques généralement reconnues. Les fiches techniques actuelles du BFS ainsi que le VOB, partie C, DIN 18363 Travaux de peinture et de vernissage doivent être respectés.

Instructions

Stockage

Toujours au sec. Stocker les rouleaux en position verticale. Ne pas plier.

Élimination

Élimination conformément aux prescriptions administratives. Peut être éliminé comme déchet de chantier.

Conseils de sécurité complémentaires

Tenir hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux ou la peau rincer immédiatement et soigneusement avec de l'eau.

Service Technique

Téléphone: 00800 / 63 33 37 82
(Sans frais pour les réseaux fixes Allemagne, Autriche, Suisse, Pays-Bas)
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

La présente fiche technique remplace toute documentation antérieure pour ce produit. Ces informations techniques sont basées sur la technique actuelle et sur l'expérience de notre service d'ingénierie d'application. En raison de la diversité de la nature et de l'état des fonds à traiter, il advient à notre clientèle la responsabilité de vérifier dans les règles de l'art l'aptitude de notre produit à l'emploi prévu. Nous déclinons toute responsabilité pour les applications qui ne sont pas clairement mentionnées dans cette fiche technique. Veuillez contacter ici notre service technique d'application avant d'effectuer tout travail. Ceci s'applique en particulier aux combinaisons avec d'autres produits.



Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15
55543 Bad Kreuznach
Allemagne
Téléphone : +49 671/870-0
E-mail : info@meffert.com
www.meffert.com