



P507 Objekt-Vlies

Non-tissé lisse imprégné en cellulose



Description du produit

Domaine d'application

Non-tissé lisse en cellulose pour la préparation rapide des supports avant de poser du papier peint et de peindre. Peut également être utilisé pour réparer les fissures (fissures de catégorie A1) et égaliser la surface. Convient aux surfaces intérieures telles que les enduits des groupes de mortier P II et P III, les enduits de gypse du groupe de mortier P IV, les panneaux de béton / fibrociment, les plaques de plâtre à épiderme cartonné et pour peindre d'anciennes peintures intactes à base de dispersion.

Propriétés du produit

- Collage sans trempage
- Dimensions et forme stables à l'humidité
- Colmate les fissures (fissures capillaires et de retrait)
- Microporeux
- Peu inflammable B1 selon DIN 4102
- Sans composés de métaux lourds
- Sans formaldéhyde

Type de matériau

Non-tissé spécial imprégné

Poids surfacique

130 g/m² de surface

Dimension rouleau

25 x 0,75

Pigmentation

Pigmenté

Application

Mise en œuvre

Noyer dans **PROFITEC P506 Vlieskleber**.

Poser l'intissé découpé en le faisant se chevaucher sur la colle humide et le presser sans bulles ni plis avec le rouleau en caoutchouc ou la spatule à tapisser. Effectuer ensuite une double couture dans la zone de chevauchement. L'intissé découpé peut également être posé bord à bord dans la colle humide. Appuyer les dépassements au plafond, aux plinthes, aux fenêtres, etc. dans les coins avec une spatule en plastique et les couper avec un cutter.

Température d'application

La température ambiante et celle de l'objet doivent être d'au moins +10 °C pendant le traitement et le séchage.

Informations d'application

- Lors de la découpe, il faut toujours vérifier que le produit est exempt de défauts.
- Ne pas coller le produit à l'envers ou renversé.
- Les fissures dynamiques de la construction ne peuvent pas être éliminées avec le produit.
- En cas de réclamation éventuelle, il convient d'envoyer le numéro de lot figurant sur l'emballage carton/rouleau ainsi que l'échantillon correspondant.
- Sur des surfaces contiguës, n'utiliser que des matériaux d'une même fabrication (lot).
- En principe, les tissus/non-tissés doivent être enduits. N'appliquer la couche de fond et la couche de finition qu'après séchage complet du collage.
- Tous les éléments de construction et d'installation adjacents, par exemple les objets d'aménagement, les surfaces au sol, les balustrades, les portes, les fenêtres, etc. doivent être protégés par des mesures de recouvrement soigneuses.

Nettoyage du matériel

Nettoyer à l'eau immédiatement après emploi, éventuellement avec un détergent.

Informations générales

- Les caractéristiques des fiches techniques des produits mentionnés dans cette fiche doivent être également respectées.
- Respecter un temps de séchage suffisant entre les étapes de travail.

Préparation/Impression du support

Information

Selon la nature du support, il convient d'utiliser comme couche de fond une colle diluée ou une sous-couche incolore ou pigmentée pour papier peint. Après la couche d'apprêt, le support doit encore être uniformément absorbant. Pour ce faire, respecter la fiche BFS n° 16.

Instructions

Stockage

Toujours au sec. Stocker les rouleaux en position verticale. Ne pas plier.

Élimination

Élimination conformément aux prescriptions administratives. Peut être éliminé comme déchet de chantier.

Conseils de sécurité complémentaires

Tenir hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux ou la peau rincer immédiatement et soigneusement avec de l'eau.

Service Technique

Téléphone: 00800 / 63 33 37 82
(Sans frais pour les réseaux fixes Allemagne, Autriche, Suisse, Pays-Bas)
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

La présente fiche technique remplace toute documentation antérieure pour ce produit. Ces informations techniques sont basées sur la technique actuelle et sur l'expérience de notre service d'ingénierie d'application. En raison de la diversité de la nature et de l'état des fonds à traiter, il advient à notre clientèle la responsabilité de vérifier dans les règles de l'art l'aptitude de notre produit à l'emploi prévu. Nous déclinons toute responsabilité pour les applications qui ne sont pas clairement mentionnées dans cette fiche technique. Veuillez contacter ici notre service technique d'application avant d'effectuer tout travail. Ceci s'applique en particulier aux combinaisons avec d'autres produits.



Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15
55543 Bad Kreuznach
Allemagne
Téléphone : +49 671/870 - 0
E-mail : info@meffert.com
www.meffert.com