



P507 Objekt-Vlies

Tessuto non-tessuto liscio a base di
cellulosa, impregnato



Descrizione prodotto

Campo di applicazione

Tessuto non-tessuto liscio a base di cellulosa per la rapida preparazione del supporto, per successive applicazioni di tappezzeria e di prodotti vernicianti. Utilizzabile anche per il rinforzo delle crepe (crepe di categoria A1) e per il livellamento della superficie. Adatto per supporti interni come intonaci dei gruppi di malta P II e P III, intonaci di gesso del gruppo di malta P IV, pannelli in cemento/fibra di cemento e cartongesso e per la riverniciatura di vecchie mani intatte a base di dispersione opaca.

Caratteristiche del prodotto

- Incollaggio senza tempo di ammorbidimento
- Dimensionalmente stabile ed indeformabile in presenza di umidità
- Copre le crepe (sottili e da ritiro)
- Traspirante
- Difficilmente infiammabile B1 come da DIN 4102
- Senza leghe di metalli pesanti
- Senza formaldeide

Tipo di materiale

Tessuto non tessuto speciale impregnato

Peso superficiale

130 g/m²

Dimensioni rullo

25 x 0,75

Pigmentazione

Pigmentato

Lavorazione

Metodo di applicazione	Incorporare in PROFITEC P506 Vlieskleber . Posizionare il vello tagliato a misura sovrapposto all'adesivo bagnato e premere senza bolle o pieghe con un rullo di gomma o una spatola per carta da parati. Eseguire quindi un taglio a doppia cucitura nell'area di sovrapposizione. In alternativa, il vello tagliato può essere posato a incastro nella colla umida. Premere le sporgenze di soffitti, battiscopa, finestre, ecc. nell'angolo con una spatola di plastica e tagliare con un coltello da taglio.
Temperatura per la lavorazione	Almeno +10 °C per l'oggetto e temperatura ambiente durante l'applicazione e l'asciugatura.
Indicazioni per la lavorazione	■ Quando si taglia a misura, verificare sempre che il prodotto sia privo di difetti. ■ Non incollare il prodotto a testa in giù o capovolto. ■ Le fessure dinamiche dell'edificio non possono essere eliminate con il prodotto. ■ In caso di reclami, è necessario inviare il numero di lotto riportato sulla confezione di cartone/rotolo e il materiale campione corrispondente. ■ Su superfici contigue, utilizzare solo materiale proveniente da un'unica produzione (lotto). ■ In sostanza, il tessuto/pile deve essere rivestito. Non applicare il primer e la finitura prima che l'incollaggio sia completamente asciutto. ■ Tutti i componenti dell'edificio e dell'impianto vicini, ad esempio arredi, pavimenti, ringhiere, porte, finestre, ecc. devono essere protetti da accurate misure di copertura.
Pulizia degli attrezzi	Subito dopo l'uso con acqua ed eventualmente detersivo per piatti.
Indicazioni generali	■ Osservare le indicazioni riportate sulle schede tecniche dei prodotti menzionati in questa scheda. ■ Osservare un tempo di essiccazione sufficiente tra un'applicazione e l'altra.

Supporti e loro pretrattamento

Nota	Come mano di fondo si deve usare una pasta/adesivo diluito o un primer per carta da parati incolore o pigmentato, a seconda delle condizioni del supporto. Dopo la mano di fondo, il substrato deve essere ancora uniformemente assorbente. A tal fine, è necessario osservare l'attuale opuscolo BFS n. 16.
------	--

Note sul prodotto

Magazzinaggio	Sempre asciutto. Conservare i rotoli in posizione verticale. Non piegare.
Smaltimento	Smaltire in conformità alle normative ufficiali. Può essere smaltito come rifiuto di cantiere.
Ulteriori indicazioni di sicurezza	Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua.
Servizio tecnico	Telefono: 00800 / 63 33 37 82 (chiamata gratuita dalla rete fissa in Germania, Austria, Svizzera, Olanda) E-mail: anwendungstechnik@meffert.com

Questa scheda tecnica si basa sull'attuale stato dell'arte e sulla nostra esperienza in tecnica d'applicazione. A causa della grande varietà di fondi e delle diverse condizioni dell'oggetto da trattare, le informazioni contenute in questa scheda non esonerano l'applicatore dall'obbligo di testare i nostri materiali a regola d'arte e sotto la propria responsabilità in merito alla loro idoneità e possibilità di utilizzo per gli scopi previsti (per es. tramite prove applicative, ecc.). Per le applicazioni che non sono esplicitamente menzionate in questa scheda, non possiamo assumerci alcuna responsabilità. Prima dell'esecuzione, vi preghiamo di contattare il nostro servizio di tecnica applicativa. Ciò vale in particolare se questo prodotto viene utilizzato in combinazione con altri materiali. Con la pubblicazione di una nuova edizione, questo documento perde la sua validità.



Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15
55543 Bad Kreuznach
Germania
Telefon: +49 671/870 - 0
E-Mail: info@meffert.com
www.meffert.com