Technisches Merkblatt

P 1207 Dübelteller VT 2G für STR-Dübel



Montageteller für versenkte Dübelmontage

Produktbeschreibung

Anwendungsbereich	P 1207 Dübelteller VT 2G sind speziell für den P 1200 Schraubdübel STR-U 2G und P 1210 Schraubdübel STR-H als Unterlage zur Vergrößerung der Auflagefläche bei der versenkten Verdübelung von Mineralwolldämmplatten Typ WV geeignet. P 1207 Dübelteller STR-U VT 2G müssen in PROFITEC WDV-Systemen für die statisch relevante Verdübelung verwendet werden, wenn die Mineralwolle-Dämmplatte eine geringe Querzugsfestigkeit aufweist. Durch die Vergrößerung der Auflagefläche mit dem Zusatzteller wird die in der bauaufsichtlichen Zulassung geforderte WDVS-Dübellastklasse erreicht.
Eigenschaften	• Für MiWo Dämmplatten mit geringer Querzugfestigkeit • Hohe Tellersteifigkeit für präzisen Tellereinzug • Reduzierung der Dübelabzeichnungen
Farbton	Weiß
Technische Daten	Gelochter Dübelteller aus Polyamid

Verarbeitung

Montage	P 1207 Dübelteller STR-U VT 2G in Verbindung mit P 1200 Schraubdübel STR-U 2G und P 1210 Schraubdübel STR-H zusammen verwenden. Nach dem Versenken des Dübels wird ein Mineralwolle Rondell zum Verschließen des Zusatztellers verwendet. Bei Verarbeitung von Mineralwolle-Dämmstoffplatten Typ WV mit geringer Querzugsfestigkeit P 1207 Dübelteller STR-U VT 2G verwenden.
Verbrauch	1 Stück/Dübelteller, entsprechend der Anzahl der erforderlichen Dübel.

Hinweise

Verpackungseinheit	100 Stück/VE
Lagerung	Trocken, kühl, aber frostfrei. Vor starker Sonneneinstrahlung schützen.

Technisches Merkblatt

Entsorgung	Gemäß den behördlichen Vorschriften.
Sicherheitshinweise	Das Produkt für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Servicerufnummer	00 800/ 63333782 Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande.

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z.B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

Meffert AG *Farbwerke*
Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397
E-Mail: info@meffert.com
www.profitec.de

Technische Information Stand 04/2023