

# P801 Gel-Primer

Couche de base antigoutte



## Description du produit

### Domaine d'application

Couche de fond spéciale à base d'acrylate/verre soluble pour une application simple et rapide au rouleau ou au pistolet, à l'intérieur et à l'extérieur. Convient à tous les supports minéraux tels que les enduits des groupes de mortier P II, P III et P IV, le béton, la brique silico-calcaire, les plaques de plâtre à épiderme cartonné sans saignement de lignine ainsi qu'aux anciens revêtements.

### Propriétés du produit

- Sans conservateur
- Application simple et rapide
- Réduction et égalisation du pouvoir absorbant du support
- Excellente adhérence au support
- Pour intérieur et extérieur

### Normes / Certificats / Examens externes

- Le produit répond aux critères de classification de la réglementation française sur l'étiquetage des produits de construction en classes d'émission.
- Distinguée par le label écologique pour les peintures intérieures sans conservateurs «DE-UZ 102 – Blauer Engel».
- A obtenu le label écologique européen EU-ECOLABEL  
Pour de plus amples informations sur les modalités d'attribution du label écologique européen, veuillez consulter le site Internet [www.ecolabel.eu](http://www.ecolabel.eu)

|                 |                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liants          | Dispersion d'acrylate, silicate de soude                                                  |
| Teinte          | Vert-transparent                                                                          |
| Conditionnement | 12,5 l                                                                                    |
| Densité         | Env. 1,03 g/cm <sup>3</sup>                                                               |
| Teinter         | Ne pas mélanger à d'autres matériaux - cela s'applique également aux colorants à teinter. |

## Application

### Mise en œuvre

Application au pinceau, au rouleau ou par projection.  
Cependant, l'application par projection nécessite un support parfaitement porteur.

#### Application airless:

Angle de projection: 50°, Buse: 0,017»; Pression de projection: 80 – 120 bar  
Pour une finition de surface uniforme, nous recommandons de rouler à nouveau la surface.

### Réalisation

Préparez les fonds selon les règles de l'art. Voir chapitre «Préparation/ Impression du support».

Appliquer non dilué.

Sur des surfaces très absorbantes ou légèrement sableuses, appliquer le matériau mouillé sur mouillé jusqu'à saturation. Des applications répétées peuvent être nécessaires pour obtenir des surfaces uniformément absorbantes.

### Température d'application

La température ambiante et celle de l'objet doivent être d'au moins + 5 °C pendant le traitement et le séchage.

### Informations d'application

- Bien mélanger avant la mise en œuvre, ce matériau étant thixotrope.
- Les revêtements de sol, les carrelages, les pierres naturelles, le bois, l'aluminium, le verre et autres surfaces sensibles doivent être protégées de la peinture par un masquage imperméable. Toute éclaboussure doit être immédiatement enlevée avec de l'eau.
- Lors de l'application de Tiefgrund, il ne faut pas créer de surfaces bloquées et brillantes pendant le séchage, car elles risquent d'interférer avec l'adhérence des revêtements ultérieurs.
- Les coulures séchées peuvent également causer des défauts visuels après avoir été retravaillées avec de la peinture à dispersion.

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Respecter un temps de séchage suffisant entre les couches.</li><li>■ Tous les éléments de construction et d'installation adjacents, par exemple les objets d'aménagement, les surfaces au sol, les balustrades, les portes, les fenêtres, etc. doivent être protégés par des mesures de recouvrement soigneuses.</li></ul> |
| <b>Rendement</b>              | Env. 150 ml/m <sup>2</sup> par couche sur supports lisses, légèrement absorbants. Consommation plus élevée sur supports rugueux. La consommation peut varier selon la nature et la structure du support et le processus d'application. Déterminer les valeurs exactes de consommation en faisant un essai sur le support.                                          |
| <b>Dilution</b>               | Le produit est prêt à l'emploi. Utilisez pur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Séchage</b>                | A +20 °C à 65 % d'humidité relative:<br><b>Recouvrable</b> après env. 6 - 8 heures<br>Le temps de séchage est augmenté à basse température et/ou par humidité de l'air plus élevée.                                                                                                                                                                                |
| <b>Nettoyage du matériel</b>  | Immédiatement après usage étaler le pinceau/dérouler le rouleau pour faire sortir la peinture. Ensuite, nettoyez à l'eau, en ajoutant éventuellement du détergent. Les pulvérisateurs peuvent également être nettoyés à l'eau.                                                                                                                                     |
| <b>Informations générales</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Les caractéristiques des fiches techniques des produits mentionnés dans cette fiche doivent être également respectées.</li><li>■ En raison du grand nombre de substrats possibles et d'autres facteurs d'influence, il est conseillé de créer une surface d'essai avant de commencer l'application.</li></ul>              |

## Préparation/Impression du support

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Support</b> | Le support doit être solide, sec, propre, porteur et exempt d'efflorescence, de couches frittées, d'agents de séparation, de composants favorisant la corrosion ou d'autres couches intermédiaires qui interfèrent avec l'adhésion, et doit respecter les règles technologiques généralement reconnues. Les fiches techniques actuelles du BFS ainsi que le VOB, partie C, DIN 18363 Travaux de peinture et de vernissage doivent être respectés. |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Instructions

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Composants selon VdL</b>                                         | Dispersion d'acrylate, silicate de soude, Eau, Additifs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ordonnance sur les produits biocides (528/2012)</b>              | Non soumis à l'étiquetage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Étiquetage conformément au règlement (CE) n° 1272/2008[CLP].</b> | Non soumis à l'étiquetage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>CODE GIS</b>                                                     | BSW10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Information COV</b>                                              | Valeur limite UE pour ce produit (Cat. A/h): 30 g/l (2010).<br>Ce produit contient <1 g/l COV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Stockage</b>                                                     | Toujours au sec et au frais, mais à l'abri du gel. Garder les contenants ouverts hermétiquement fermés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Elimination</b>                                                  | Conformément aux prescriptions des autorités. Ne recycler que les emballages vides. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou le sol. Ne pas jeter les restes de matériau dans l'évier, les toilettes ou les ordures ménagères. Clé de déchet AVV :<br>#AW:ABFALLSCHUESSELPRODUKT# (produit de déchet)                                                                                                                                                                                           |
| <b>Conseils de sécurité complémentaires</b>                         | Tenir hors de portée des enfants. Veiller à bien aérer l'intérieur pendant l'application et le séchage. Utiliser des lunettes de sécurité et un filtre combiné A2/P2 pour les travaux de projection. Utiliser le filtre à poussière P2 pour les travaux de ponçage. Éviter de manger, de boire et de fumer pendant l'utilisation du produit. Portez des lunettes de protection s'il y a un risque d'éclaboussures. En cas de contact avec les yeux ou la peau rincer immédiatement et soigneusement avec de l'eau. |
| <b>Service Technique</b>                                            | <b>Téléphone:</b> 00800 / 63 33 37 82<br>(Sans frais pour les réseaux fixes Allemagne, Autriche, Suisse, Pays-Bas)<br><b>E-Mail:</b> anwendungstechnik@meffert.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

La présente fiche technique remplace toute documentation antérieure pour ce produit. Ces informations techniques sont basées sur la technique actuelle et sur l'expérience de notre service d'ingénierie d'application. En raison de la diversité de la nature et de l'état des fonds à traiter, il advient à notre clientèle la responsabilité de vérifier dans les règles de l'art l'aptitude de notre produit à l'emploi prévu. Nous déclinons toute responsabilité pour les applications qui ne sont pas clairement mentionnées dans cette fiche technique. Veuillez contacter ici notre service technique d'application avant d'effectuer tout travail. Ceci s'applique en particulier aux combinaisons avec d'autres produits.



**Meffert AG Farbwerke**  
Sandweg 15  
55543 Bad Kreuznach  
Allemagne  
Téléphone : +49 671/870 - 0  
E-mail : info@meffert.com  
www.meffert.com