

P801 Gel-Primer

Rivestimento di fondo antigoccia



Descrizione prodotto

Campo di applicazione

Primer speciale a base di acrilico/vetro per una facile e rapida applicazione a rullo e a spruzzo in interni ed esterni. Può essere utilizzato su supporti minerali come intonaci di malta del gruppo PII, PIII e PIV, calcestruzzo, pietra arenaria calcarea, su lastre di gesso riempite senza lignina e su vecchi rivestimenti.

Caratteristiche del prodotto

- Senza conservanti
- Applicazione semplice e veloce
- Riduzione e livellamento dell'assorbimento del substrato
- Eccellente adesione al substrato
- Per interni ed esterni

Norme / Certificati / Test di qualità da parte di organismi esterni

- Il prodotto è conforme ai criteri di classificazione del regolamento francese sull'etichettatura dei prodotti da costruzione nelle classi di emissione.
- Premiato con il marchio ecologico "DE-UZ 102 - Blue Angel" per le pitture per interni senza conservanti.
- Assegnato il marchio Ecolabel europeo EU-ECOLABEL
Per ulteriori informazioni sulle linee guida per l'assegnazione del marchio Ecolabel europeo, visitare il sito www.ecolabel.eu.

Tipo di legante

Dispersione acrilica, silicato di potassio

Colore	Verde-trasparente
Confezionamento	12,5 l
Peso specifico	Ca. 1,03 g/cm ³
Colorazione	Non miscelare con altri materiali, neanche con coloranti.

Lavorazione

Metodo di applicazione	Lavorazione a pennello, a rullo o con apparecchi a spruzzo. Tuttavia, l'applicazione a spruzzo richiede un substrato perfettamente portante. Applicazione a spruzzo airless: Angolo di spruzzo: 50°; ugello: 0,017"; pressione di spruzzo: 80 - 120 bar Per ottenere una finitura superficiale omogenea, consigliamo di ripassare la superficie con il rullo.
Ciclo applicativo	Pretrattare il supporto a regola d'arte. Vedi capitolo „Supporti e loro pretrattamento“. Applicare non diluito. In caso di supporti molto assorbenti o leggermente sabbiosi, applicare bagnato su bagnato fino a saturazione del fondo. Per ottenere superfici uniformemente assorbenti, può essere necessario impregnare più volte.
Temperatura per la lavorazione	Temperatura minima del fondo e dell'ambiente di +5 °C, sia durante la lavorazione che durante l'essiccazione.
Indicazioni per la lavorazione	■ Mescolare bene prima dell'uso, poiché il materiale è tissotropico. ■ Prima della verniciatura, proteggere pavimenti, piastrelle, pietra naturale, legno, alluminio, vetro e altre superfici sensibili con una mascheratura impermeabile. Eventuali schizzi di materiale devono essere rimossi immediatamente con acqua. ■ Durante l'asciugatura non si deve formare un film lucido chiuso perchè ciò potrebbe compromettere l'adesione del rivestimento successivo. ■ Dopo la sovrapplicazione con pitture a base di dispersioni, le colature secche possono compromettere anche il grado estetico della superficie. ■ Osservare un tempo di essiccazione sufficiente tra un'applicazione e l'altra. ■ Tutti i componenti dell'edificio e dell'impianto vicini, ad esempio arredi, pavimenti, ringhiere, porte, finestre, ecc. devono essere protetti da accurate misure di copertura.

Consumo	Ca. 150 ml/m ² per mano su supporti lisci, leggermente assorbenti. Su supporti ruvidi prevedere un consumo maggiore. Il consumo può variare in base alle caratteristiche e alla struttura del supporto e al metodo di applicazione utilizzato. Definire l'esatto consumo tramite applicazione di prova sulla superficie da trattare.
Diluizione	Il prodotto è pronto all'uso. Applicare non diluito.
Essiccazione	A +20 °C e 65 % di umidità relativa dell'aria: Riverniciabile dopo ca. 6 - 8 ore Questi tempi variano a temperature più basse e/o umidità dell'aria più elevata.
Pulizia degli attrezzi	Subito dopo l'uso, togliere accuratamente da pennelli e rulli l'eccesso di pittura. Poi detergere con acqua ed eventualmente detersivo per piatti. Pulire con acqua anche gli spruzzatori.
Indicazioni generali	■ Osservare le indicazioni riportate sulle schede tecniche dei prodotti menzionati in questa scheda. ■ A causa della molteplicità e varietà dei supporti e di altri fattori di influenza, si consiglia di fare un'applicazione di prova prima di iniziare la lavorazione.

Supporti e loro pretrattamento

Supporto	Il supporto deve essere stabile, asciutto, portante, privo di efflorescenze, strati sinterizzati, antiagglomeranti, sostanze che possano favorire la corrosione o impedire l'aggrappaggio. Deve, inoltre, corrispondere allo stato attuale della tecnica. Osservare le indicazioni delle schede tecniche BFS attuali e della VOB, parte C, DIN 18363 Lavori di pittura e verniciatura.
----------	--

Note sul prodotto

Componenti secondo VdL (Associazione dell'industria tedesca delle vernici e degli inchiostri da stampa)	Dispersione acrilica, silicato di potassio, Acqua, Additivi
Regolamento sui biocidi (528/2012)	Non soggetto a obbligo di etichettatura.

Etichettatura a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]	Non soggetto a obbligo di etichettatura.
Codice GIS	BSW10
COV	Valore limite UE per il prodotto (cat. A/h): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene max <1 g/l COV.
Magazzinaggio	Conservare sempre in luogo asciutto, fresco ma al riparo dal gelo. Richiudere bene le confezioni già aperte.
Smaltimento	In conformità alle norme ufficiali. Smaltire i contenitori vuoti solo per il riciclaggio. Non immettere nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno. Non smaltire i residui di materiale nel lavandino, nella toilette o nei rifiuti domestici. Codice rifiuti AVV: 080112
Ulteriori indicazioni di sicurezza	Tenere fuori dalla portata dei bambini. Aerare a fondo durante la lavorazione e l'essiccazione. Durante i lavori di spruzzatura usare un filtro combinato A2/ P2. Durante i lavori di carteggiatura usare un filtro antipolvere P2. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego del prodotto. Se vi è rischio di spruzzi indossare occhiali di protezione. In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua.
Servizio tecnico	Telefono: 00800 / 63 33 37 82 (chiamata gratuita dalla rete fissa in Germania, Austria, Svizzera, Olanda) E-mail: anwendungstechnik@meffert.com

Questa scheda tecnica si basa sull'attuale stato dell'arte e sulla nostra esperienza in tecnica d'applicazione. A causa della grande varietà di fondi e delle diverse condizioni dell'oggetto da trattare, le informazioni contenute in questa scheda non esonerano l'applicatore dall'obbligo di testare i nostri materiali a regola d'arte e sotto la propria responsabilità in merito alla loro idoneità e possibilità di utilizzo per gli scopi previsti (per es. tramite prove applicative, ecc.). Per le applicazioni che non sono esplicitamente menzionate in questa scheda, non possiamo assumerci alcuna responsabilità. Prima dell'esecuzione, vi preghiamo di contattare il nostro servizio di tecnica applicativa. Ciò vale in particolare se questo prodotto viene utilizzato in combinazione con altri materiali. Con la pubblicazione di una nuova edizione, questo documento perde la sua validità.



Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15
55543 Bad Kreuznach
Germania
Telefon: +49 671/870 - 0
E-Mail: info@meffert.com
www.meffert.com