

P872
Farbzusatz FA

Fongicide, algicide. Additif concentré spécial pour les enduits, les peintures de façade et les peintures au bois



F.A. PROTECT

Description du produit

Domaine d'application	Additif spécial pour toutes les peintures pour façades, les peintures pour bois et les enduits à base de silicate, de silicone et de dispersion PROFITEC dans les zones extérieures, pour prévenir contre les attaques d'algues et de champignons. L'additif offre une protection fiable et durable contre la croissance d'algues et les attaques fongiques.
Propriétés du produit	▪ Préventif contre les infestations de champignons, de moisissures et d'algues ▪ effet durable ▪ Pour l'extérieur uniquement ▪ Faible odeur
Teinte	Transparent
Conditionnement	0,25 l
Densité	Env. 1,26 g/cm^3

Application

Préparation du matériel	Bien agiter le produit avant de l'ajouter à la peinture ou au plâtre dans le rapport de mélange spécifié (1:50 à 1:25 maximum). Incorporer en mélangeant manuellement et vigoureusement avec le revêtement. L'utilisation d'un agitateur disponible dans le commerce est avantageuse. Taille du conditionnement 12,5 l (par exemple, peintures pour façades): 250 ml (1 bouteille) Taille du conditionnement 25,0 kg (par exemple enduits): 250 ml (1 bouteille) Taille du conditionnement 750 ml (par exemple, peintures pour bois): 30 ml Taille du conditionnement 2.5 l (par exemple, peintures pour bois): 100 ml Afin d'augmenter l'efficacité, en cas de charge accrue, un dosage allant jusqu'à 500 ml / par 12,5 l (peinture pour façades), ou par 25 kg (enduits) est autorisé.
Dilution	N'ajouter que dans le dosage spécifié. Ne pas ajouter ou mélanger à d'autres matériaux.
Informations générales	■ Les caractéristiques des fiches techniques des produits mentionnés dans cette fiche doivent être également respectées. ■ En raison du grand nombre de substrats possibles et d'autres facteurs d'influence, il est conseillé de créer une surface d'essai avant de commencer l'application. ■ La protection du film utilisée minimise ou retarde le risque d'attaque par les algues et les champignons. Cependant, selon la technique, une protection permanente contre les attaques d'algues et de champignons ne peut être garantie, voir également la fiche BFS No. 9 ■ En cas d'utilisation de mastics compatibles avec la peinture, comme par exemple le mastic acrylique, des fissures dans le matériau de peinture ainsi que des décolorations et/ou des différences de brillance ne peuvent pas être exclues en raison des plastifiants et de l'élasticité accrue.

Préparation/Impression du support

Support	Le support doit être solide, sec, propre, porteur et exempt d'efflorescence, de couches frittées, d'agents de séparation, de composants favorisant la corrosion ou d'autres couches intermédiaires qui interfèrent avec l'adhésion, et doit respecter les règles technologiques généralement reconnues. Les fiches techniques actuelles du BFS ainsi que le VOB, partie C, DIN 18363 Travaux de peinture et de vernissage doivent être respectés.

Instructions

Composants selon VdL	Dispersion acrylique, carbonate de calcium, eau, additifs
Ordonnance sur les produits biocides (528/2012)	Ce produit est un produit biocide conformément au règlement de l'UE 528/2012 et contient les agents actifs biocides suivants : terbutryne (2,6g/kg), pyrithione de zinc (2,9g/kg), 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (1,4g/kg)
Étiquetage conformément au règlement (CE) n° 1272/2008[CLP].	Voir la fiche de données de sécurité pour l'étiquetage.
CODE GIS	BSW50
Numéro d'enregistrement de biocide	N-22272
Information COV	Il n'y a pas de valeur limite UE pour ce produit. Ce produit contient au maximum <10 g/l de COV.
Stockage	Toujours au sec et au frais, mais à l'abri du gel. Garder les contenants ouverts hermétiquement fermés.
Elimination	Ne pas rejeter dans les égouts ou les cours d'eau. Ne pas laisser pénétrer dans le sous-sol/le sol. Élimination selon les directives officielles. Recycler uniquement les emballages complètement vides. Les résidus de matériaux séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères, les résidus de matériaux liquides en concertation avec l'entreprise locale d'élimination des déchets. CED: 080112
Conseils de sécurité complémentaires	Éviter de manger, de boire et de fumer pendant l'utilisation du produit. En cas de contact avec les yeux ou la peau rincer immédiatement et soigneusement avec de l'eau. Veiller à bien aérer l'intérieur pendant l'application et le séchage. Utilisez les biocides avec précaution. Lire toujours l'étiquette et les informations sur le produit avant de l'utiliser. Utiliser des lunettes de sécurité et un filtre combiné A2/P2 pour les travaux de projection. Utiliser le filtre à poussière P2 pour les travaux de ponçage. Portez des lunettes de protection s'il y a un risque d'éclaboussures. Tenir hors de portée des enfants.
Service Technique	**Téléphone:** 00800 / 63 33 37 82 (Sans frais pour les réseaux fixes Allemagne, Autriche, Suisse, Pays-Bas) **E-Mail:** anwendungstechnik@meffert.com

La présente fiche technique remplace toute documentation antérieure pour ce produit. Ces informations techniques sont basées sur la technique actuelle et sur l'expérience de notre service d'ingénierie d'application. En raison de la diversité de la nature et de l'état des fonds à traiter, il advient à notre clientèle la responsabilité de vérifier dans les règles de l'art l'aptitude de notre produit à l'emploi prévu. Nous déclinons toute responsabilité pour les applications qui ne sont pas clairement mentionnées dans cette fiche technique. Veuillez contacter ici notre service technique d'application avant d'effectuer tout travail. Ceci s'applique en particulier aux combinaisons avec d'autres produits.

Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15
55543 Bad Kreuznach
Allemagne
Téléphone : +49 671/870-0
E-mail : info@meffert.com
www.meffert.com