


# Putz-Abschlussprofil PVC

## P 1615

mit Gewebe



### Produktbeschreibung

#### Anwendungsbereich

ProfiTec Therm Putz-Abschlussprofil PVC P1615 ist geeignet zur Ausbildung von Putzab-, bzw. Putzanschlüssen und Spachtelungen an angrenzenden Bauteilen in ProfiTec Therm WDV-Systemen.

Auch besonders geeignet zur seitlichen Begrenzung von Dekor- und Feinputzen.

#### Eigenschaften

- Alkalibeständiges Glasgewebe
- UV- und witterungsbeständig
- Aufkantung für 3 und 6 mm Dekorputz
- Weichmacherfrei

#### Farbton

Weiß

#### Technische Daten

<b>Maschenweite:</b>	4 x 4 mm
<b>Gewebe-Flächengewicht:</b>	145 g/m <sup>2</sup>
<b>Gewebebreite:</b>	10 cm
<b>Material: Gewebe:</b>	Alkalibeständiges Glasfasergewebe
<b>Material: Kunststoffprofil</b>	Schlagzäher PVC-Kunststoff
<b>Einsteckseite Tiefe:</b>	10 cm
<b>Profillänge:</b>	2,0 m
<b>Putzstärke:</b>	3 mm oder 6 mm

### Verarbeitung

#### Untergrund

Geeignet sind tragfähige, saubere, feste, trockene Untergründe. Hervorstehende Mörtel- oder Betonteile sind abzuschlagen, zusätzlich sind Unebenheiten mit geeigneten Mörteln auszugleichen. Vorhandene Beschichtungen sind auf Tragfähigkeit gem. VOB Teil C, DIN 18363, zu prüfen.

# Technisches Merkblatt

## Verarbeitung

ProfiTec Therm Putz-Abschlussprofil PVC P1615 in die systemzugehörige Armierungsmasse in der Breite des Gewebes vollflächig auftragen. Das gelochte Kunststoffprofil mit den Gewebestreifen in die frische Armierungsmasse einspachteln.

Bei der Flächenarmierung ist das Glasgewebe bis zum Knick der Abzugskante des Abschlussprofils zu ziehen und blasen- und faltenfrei bis an die Ecke heranzuführen.

Beim Abschneiden ist darauf zu achten, dass der am Abschlussprofil befindliche Gewebeschenkel nicht versehentlich durchtrennt wird.

Überschüssige Armierungsmasse mit einem Edelstahlglätter abziehen (zur Vermeidung der Aufdopplung der Armierungsschicht im Eckbereich).

Die Flächenarmierung darf erst nach ausreichender Trocknung der angesetzten Gewebeeckwinkel vorgenommen werden.

## Verbrauch

1 m / m

## Hinweise

### Maße / Verpackungseinheit

25 Stück/VE

### Lagerung

Trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Nicht knicken.

### Sicherheitshinweise

Das Produkt für Kinder unzugänglich aufbewahren.

### Entsorgung

Gemäß den behördlichen Vorschriften.

### Servicerufnummer

00 800/ 63333782

Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande.

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Weitere Auskünfte erhalten Sie unter 00 800/ 63333782 (Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande).