Technisches Merkblatt

Spiraldübel
P 1960
Spiraldübel zur Befestigung von leichten Anbauteilen

Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

Spiraldübel aus Kunststoff inkl. Dichtscheibe zur Befestigung leichter Anbauteile in EPS ProfiTec Therm Systemen, z. B. für Briefkästen, Lampen, Hausnummern, etc.

Eigenschaften

- Wärmebrückenfrei
- Kein Vorbohren erforderlich
- Einfache und sichere Montage

Farbton

Weiß

Technische Daten

Abmessung:	Länge 50 mm
Empfohlene Last je Befestigungspunkt:	Max. 5 kg

Verarbeitung

Montage

Dichtscheibe auf den Spiraldübel P1960 aufstecken. Anschließend mit Hilfe eines handelsüblichen Schrauberbits (TORX T40) an der gewünschten Stelle durch die Armierungsschicht oberflächenbündig in den Dämmstoff einschrauben (in der Regel ohne Vorbohren). Dann kann das zu befestigende Anbauteil mit einer normalen Spanholzschraube (Ø 4,0 - 5,0 mm) im Dübel befestigt werden (erforderliche Schraubenlänge: Anbauteildicke + 35 mm). Um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Dämmstoff zu verhindern, empfehlen wir, gegebenenfalls zusätzlich den Dübelrand mit einer geeigneten Dichtmasse (bspw. auf Acrylbasis) abzudichten.

Produkthinweise

Verpackungseinheit

10 Stück / VE

Technisches Merkblatt

Lagerung	Trocken und bei üblicher Raumtemperatur lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Nicht knicken. Eine Lagerung von über 12 Monaten ist zu vermeiden.
Sicherheitshinweise	Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Entsorgung	Gemäß den behördlichen Vorschriften.
Servicerufnummer	00 800/ 63333782 (Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande) E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z.B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

Meffert AG *Farbwerke*
Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397
E-Mail: info@meffert.com
www.profitec.de

Technische Information Stand 02/2021