

# Recycling von WDVS-Dämmstoffresten: Ihr Beitrag zur Kreislaufwirtschaft

Bei der fachgerechten Weiterverarbeitung von Dämmstoffplatten zu einem Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) fallen auf der Baustelle ca. 5% Verschnitt an. In Zusammenarbeit mit Lieferanten, Dämmstoffherstellern und Umweltdienstleistern bieten wir die Rücknahme und Verwertung von sauberem, sortenreinem Verschnitt an. EPS-Dämmstoffreste von Baustellen lassen sich dabei zu 100 % recyceln, was nicht nur die Abfallmenge reduziert, sondern auch wertvolle Ressourcen schont.

## Mineralwolle-Dämmstoffreste

Voraussetzungen für das Recycling:

- **Sortenreinheit:** Es können ausschließlich sortenreine, saubere und trockene Mineralwolle-Reste eines Herstellers zurückgenommen und recycelt oder dem Kreislauf zugeführt werden.
- **Ausschluss von gemischten Resten:** Gemischte Mineralwolle-Reste verschiedener Hersteller können nicht recycelt oder dem Kreislauf zugeführt werden. Anfallende Entsorgungskosten werden zusätzlich in Rechnung gestellt.
- **Meldung der Abholung:** Nach Befüllung und regendichter Verschließung der Big-Bags meldet der Handwerker die Abholung bei PROFITEC an.
- **Abholung:** Die Abholung erfolgt innerhalb von 5-8 Arbeitstagen nach Anmeldung direkt an der Baustelle oder dem Handelslager.

Wichtige Informationen für den Rücktransport:

- Ein Ansprechpartner vor Ort (Name, Mobilnummer) ist erforderlich.
- Die Baustelle muss bei der Abholung besetzt sein.
- Pro Tour können 32 oder 48 Big-Bags (je nach LKW) zurückgenommen werden.
- Die Big-Bags müssen gesammelt, frei zugänglich und für den Mitnahmestapler befahrbar sein.
- Vergebliche Anfahrten werden separat berechnet.
- Tragfähige, befestigte Straßen und Wege sind für jeden Rücktransport zwingend notwendig.

## EPS-Dämmstoffreste

Voraussetzungen für das Recycling:

- **Verpackung:** EPS-Baustellenabschnitte sind in die von PROFITEC bereitgestellten, transparenten Polyethylen-Säcke zu verpacken. So kann der Inhalt bei der Abholung kontrolliert werden.
- **Sortenreinheit:** Nur sortenreine, saubere EPS-Dämmstoffreste (kein XPS) können dem Kreislauf oder der Wiederverwertung zugeführt werden.
- **Ausschluss von gemischten oder verunreinigten Resten:** Diese müssen entsorgt werden, und anfallende Entsorgungskosten werden zusätzlich berechnet. Die Spedition ist befugt, nicht ordnungsgemäß befüllte Abgabesäcke zurückzuweisen.
- **Meldung der Abholung:** Nach regendichter Verschließung der Säcke meldet der Handwerker die Abholung bei der Meffert AG an.
- **Abholung:** Die Abholung erfolgt innerhalb von 5-8 Arbeitstagen nach Anmeldung direkt an der Baustelle oder dem Handelslager.

Wichtige Informationen für den Rücktransport:

- Ein Ansprechpartner vor Ort (Name, Mobilnummer) ist erforderlich.
- Die Baustelle muss bei der Abholung besetzt sein.
- Die Säcke müssen gesammelt und frei zugänglich sein. Die Spedition ist nicht für das Zusammensuchen verantwortlich.
- Vergebliche Anfahrten werden separat berechnet.
- Tragfähige, befestigte Straßen und Wege sind für jeden Rücktransport zwingend notwendig.

Für weitere Fragen steht Ihnen unser Team gerne zur Verfügung:  
wdvs@profitec.de.